

1990 No.GT 66



**AFKONDIGINGSBLAD
VAN
ARUBA**

LANDSBESLUIT van 1 oktober 1990 no. 50, bepalende de opneming in de afzonderlijke afdeling van het Afkondigingsblad van Aruba van de geldende tekst van het Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van artikel 8 van de Vergunningsverordening (Vergunningsbesluit).

Uitgegeven, 7 november 1990

De minister van Justitie,

H.S. Croes

DE WND. GOUVERNEUR VAN ARUBA,

Op de voordracht van de minister van Justitie,

Gelet op:

artikel 6, eerste lid, van de Algemene overgangsregeling wetgeving en bestuur (AB 1987 no. GT 2);

HEEFT BESLOTEN:

- I. vast te stellen de in de bijlage bij dit landsbesluit opgenomen tekst van het Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van artikel 8 van de Vergunningsverordening (Vergunningsbesluit), zoals deze luidt na de daarin aangebrachte wijzigingen bij de Algemene overgangsregeling wetgeving en bestuur (AB 1987 no. GT 2);
- II. dit landsbesluit op te nemen in de afzonderlijke afdeling van het Afkondigingsblad van Aruba.

Gegeven te Oranjestad, 1 oktober 1990

M. Croes

De minister van Justitie,
H.S. Croes

Artikel 1

Voor de toepassing van dit landsbesluit wordt verstaan onder lokaliteit: vertrek of ruimte, waarvoor ingevolge de Vergunningsverordening, een vergunning is verleend.

Artikel 2

Om voor een koffiehuisvergunning, ijshuisvergunning, restaurantvergunning A, restaurantvergunning B, sociëteitvergunning, of een bierhuisvergunning in aanmerking te kunnen komen moet een lokaliteit voldoen aan de volgende eisen:

- a. de lokaliteit moet een oppervlakte hebben van ten minste 30 m²;
- b. wordt in een inrichting het bedrijf krachtens een vergunning in meer dan een lokaliteit uitgeoefend, dan moet ten minste een van die lokaliteiten aan de in onderdeel a gestelde eis voldoen en moeten de overige lokaliteiten elk een oppervlakte hebben van ten minste 20 m²;
- c. wanneer in de wand tussen twee aan elkaar grenzende lokalen een open gedeelte is, worden die lokalen alleen dan als een geheel beschouwd, indien de opening niet door deuren of op andere wijze kan worden afgesloten, van de vloer afgemeten ten minste 2,50 meter hoog is en haar breedte ten minste de helft bedraagt van de breedte van de scheidingswand.

Artikel 3

De gemiddelde hoogte van de lokaliteit of lokaliteiten, waarvoor vergunning wordt of is verleend, gerekend van de vloer tot de onderkant van de zoldering, van het plafond of van de bekapping, zo deze als zoldering dient, mag niet minder zijn dan 3 meter.

Artikel 4

Ten minste een wand van de lokaliteit waarvoor vergunning wordt of is verleend, moet buitenwand zijn over de volle afmeting, die de lokaliteit aan de zijde van die wand heeft.

Artikel 5

1. De lokaliteit waarvoor vergunning wordt of is verleend moet voorts voldoen aan de navolgende eisen:

- a. voldoende toetreding van licht en verse lucht moet kunnen plaats vinden; de gezamenlijke openingen daartoe moeten ten minste een tiende van het vloeroppervlak bedragen;
- b. de wanden moeten van zodanige constructie zijn gemaakt, dat ze gemakkelijk afwasbaar zijn;
- c. de vloer moet betegeld zijn; een plafond moet aanwezig zijn;
- e. zowel vloer, wanden als plafond moeten in behoorlijke staat verkeren;
- f. de inrichting moet aangesloten zijn op het waterleiding- en elektriciteitsnet. Waar aansluiting niet mogelijk is, kan de minister van Publieke Werken en Volksgezondheid toestemming verlenen tot het treffen van een andere deugdelijke voorziening;
- g. een toonbank van hard afwasbaar materiaal moet aanwezig zijn.

2. In de inrichting moeten toiletgelegenheden zijn, die voldoen aan de navolgende eisen:

- a. er moeten volledig van elkander gescheiden toiletgelegenheden voor mannen en voor vrouwen aanwezig zijn, welke niet rechtstreeks met een voor het publiek toegankelijke lokaliteit in verbinding mogen staan, doch van daaruit niettemin op gemakkelijke en eenvoudige wijze te bereiken moeten zijn. De toiletten moeten steeds in zindelijke staat worden gehouden;
- b. voor de bezoekers moet bij de toiletgelegenheden een behoorlijke gelegenheid bestaan om de handen te wassen, voorzien van stromend water, zeep en handdoek. Deze gelegenheid moet voorzien zijn van een afvoer met stankbocht naar beerput of riool;
- c. in elk toilet moet een raam aanwezig zijn van ten minste 0,25 m² grootte, dat in onmiddellijke verbinding staat met de buitenlucht;
- d. alle toiletten, urinoirs en andere sanitaire inrichtingen moeten, waar mogelijk, aangesloten zijn op de waterleiding van het Water- en Energiebedrijf of op een andere waterleiding, voorzien zijn van afvoer met stankbocht naar beerput of riool en afdoende van de vergunningslokaliteiten afgesloten zijn;
- e. de vloeren van alle toiletten, urinoirs en andere sanitaire inrichtingen moeten betegeld zijn, alsook de wanden, tot op een hoogte van ten minste 1,60 meter.

Artikel 6

Een gootsteen met droogrek en afvoer met stankbocht naar beerput of riool moet aanwezig zijn.

Artikel 7

Zowel het gebouw en de inventaris als de open aanhorigheden moeten in zindelijke staat worden gehouden.

Artikel 8

Indien de voorgeschreven ventilatie-openingen ontbreken, moet in de lokaliteit waarvoor vergunning wordt of is verleend, aanwezig zijn een elektrische ventilator met een middellijn van ten minste 0,50 meter, die in verbinding staat met de buitenlucht, of een andere doeltreffende inrichting voor toetreding van buitenlucht.

Artikel 9

In de lokaliteit waarvoor vergunning wordt of is verleend, mogen niet aanwezig zijn vaste of verplaatsbare schotten, schermen, gordijnen of andere afscheidingen hoger dan 1,25 meter van de vloer afgemeten, die van de lokaliteit een deel afzonderen.

Artikel 10

De lokaliteit waarvoor vergunning wordt of is verleend, moet uitsluitend voor de uitoefening van het bedrijf krachtens een kofiehuisvergunning, ijshuisvergunning, restaurantvergunning A, restaurantvergunning B, sociëteitvergunning of voor een bierhuisvergunning zijn ingericht en worden gebruikt.

Artikel 11

1. Van iedere der bepalingen van de artikelen 2, onderdeel b, 3, 4, 5, 6, 8 en 9 kan, op schriftelijk verzoek, al dan niet voor een bepaalde tijd, door de minister van Publieke Werken en Volksgezondheid ontheffing worden verleend, na ingewonnen advies van de Directie Volksgezondheid. Een verleende ontheffing kan door de minister van Publieke Werken en Volksgezondheid worden ingetrokken.

2. De minister van Publieke Werken en Volksgezondheid beschikt over het verzoek binnen zes weken na de ontvangst.

3. Tegen weigering van de gevraagde ontheffing of tegen intrekking van een verleende ontheffing kan de belanghebbende binnen een termijn van veertien dagen, aanvangende met de dag volgende op die waarop de beschikking is uitgereikt, in beroep komen bij de Gouverneur.

Artikel 12

De ontheffing, bedoeld in artikel 11, eerste lid, vervalt met de dag waarop de aan de verzoeker verleende vergunning voor de uitoefening waarvan de ontheffing werd verleend vervalt, onherroepelijk is ingetrokken of naar een andere lokaliteit wordt overgeschreven.

Artikel 13

Om voor een hotelvergunning of een vergunning voor een logement in aanmerking te komen moet een hotel of een logement voldoen aan de eisen omschreven in de artikelen 7 en 14 tot en met 24.

Artikel 14

1. Een hotel of logement bestemd voor tien of meer gasten moet ten minste bevatten tien uitsluitend voor logeergasten bestemde slaapkamers.

2. Slaapkamers welke alleen door een andere slaapkamer bereikt kunnen worden, blijven ten aanzien van de toepassing van het bepaalde bij het eerste lid buiten aanmerking.

3. Eveneens blijven buiten aanmerking slaapkamers op zolders waarvan het dak niet behoorlijk is beschoten of niet op andere wijze voldoende beschutting biedt tegen hitte en vochtigheid of ruimten die kennelijk voor andere doeleinden bestemd zijn of gebruikt worden.

Artikel 15

In het hotel of logement bestemd voor tien of meer gasten moet bovendien, kennelijk uitsluitend of in hoofdzaak ten behoeve der logeergasten, aanwezig zijn een lokaliteit waarin desverlangd de maaltijden kunnen worden gebruikt.

Artikel 16

1. De in artikel 14, eerste lid, bedoelde slaapkamers moeten door een metsel- of ander onbrandbaar werk van elkander zijn gescheiden en een volledig afsluitend plafond van pleister-, hout- of ander werk hebben; zij moeten aan de binnenzijde op voldoende wijze kunnen worden afgesloten.

2. Indien twee slaapkamers met elkander in rechtstreekse gemeenschap staan, moet de verbindingsdeur in beide kamers door middel van een schuifgrendel of blindensluiting op voldoende wijze kunnen worden afgesloten.

Artikel 17

De in artikel 14, eerste lid, bedoelde slaapkamers moeten door ventilatie-openingen of beweegbare ramen, deuren of bovenlichten rechtstreeks in verbinding staan met de buitenlucht, met dien verstande, dat de gezamenlijke doorlaatruimte niet minder mag bedragen dan een tiende deel van de vloeroppervlakte van die kamers. Deuren worden niet meegerekend, met uitzondering van de hierin eventueel aanwezige ventilatie-openingen.

Artikel 18

1. In elke slaapkamer als bedoeld in artikel 14, eerste lid, moet ten minste aanwezig zijn een bed dat voor onmiddellijk gebruik gereed is met toebehoren, een vaste wasgelegenheid voor zover mogelijk aangesloten op de waterleiding van het Water- en Energiebedrijf of een andere waterleiding, benevens de in een slaapkamer onmisbaar te achten meubelen en voorwerpen.

2. De slaappleaatsen in eenzelfde kamer mogen niet boven elkaander zijn aangebracht.

Artikel 19

In elke slaapkamer moet ten minste 6 m² vloeroppervlakte zijn. Indien een slaapkamer voor meer dan een persoon bestemd is en ingericht, moet daarin ten minste per persoon 5 m² vloeroppervlak zijn.

Artikel 20

1. In de inrichtingen moeten volledig van elkaar gescheiden toiletgelegenheden voor mannen en vrouwen afzonderlijk aanwezig zijn, welke niet rechtstreeks met een voor het publiek toegankelijke lokaliteit in verbinding mogen staan en steeds in zindelijke toestand moeten worden gehouden.

2. Voor elke sexe afzonderlijk zal in een inrichting welke vier tot tien bedden heeft, ten minste een toiletgelegenheid aanwezig zijn; in inrichtingen welke elf tot twintig bedden hebben, ten minste twee toiletgelegenheden en zo vervolgens.

3. Alle sanitaire inrichtingen, zoals toiletten, urinoirs, badkamers enzovoorts, dienen voor zover daartoe gelegenheid bestaat, te zijn aangesloten op de waterleiding van het Water- en Energiebedrijf of een andere waterleiding en voorzien te zijn van een afvoer met stankbocht naar beerput of riool. De vloeren van deze sanitaire inrichtingen dienen betegeld te zijn alsook de wanden tot op een hoogte van 1,60 meter.

4. Bij deze toiletgelegenheden moet een behoorlijke gelegenheid zijn om de handen te wassen, voorzien van stromend water, zeep en handdoek.

5. In de inrichting moeten volledig van elkaar gescheiden badkamers voor mannen en vrouwen afzonderlijk aanwezig zijn welke niet rechtstreeks met een voor het publiek toegankelijke lokaliteit in verbinding mogen staan en steeds in zindelijke toestand moeten worden gehouden.

6. Voor elke sexe afzonderlijk moet voor tien bedden ten minste een badkamer aanwezig zijn.

Artikel 21

1. Van iedere der bepalingen van de artikelen 14, tweede en derde lid, 15, 17, 18, 19 en 20 kan, op schriftelijk verzoek, al dan niet voor een bepaalde tijd, ontheffing worden verleend door de minister van Publieke Werken en Volksgezondheid na ingewonnen advies van de Directie Volksgezondheid. Een verleende ontheffing kan door de autoriteit die haar verleend heeft, worden ingetrokken.

2. De minister van Publieke Werken en Volksgezondheid beschikt over het verzoek binnen zes weken na de ontvangst.

3. Tegen weigering van de gevraagde ontheffing of tegen intrekking van een verleende ontheffing kan de belanghebbende binnen een termijn van veertien dagen, aanvangende met de dag volgende op die waarop de beschikking is uitgereikt, in beroep komen bij de Gouverneur.

Artikel 22

De ontheffing, bedoeld in artikel 21, vervalt met de dag, waarop de aan de verzoeker verleende hotel- of logementvergunning voor de uitoefening waarvan de ontheffing werd verleend vervalt, onherroepelijk is ingetrokken of naar een ander gebouw werd overgeschreven.

Artikel 23

1. Om voor een slijtvergunning in aanmerking te komen, moet een slijterij voldoen aan de eisen, gesteld in artikel 5, eerste lid, onderdelen a, b, c, d, e, en artikel 7.

2. De minister van Publieke Werken en Volksgezondheid kan toestaan, dat in plaats van tegels een ander deugdelijk materiaal wordt gebruikt.

Artikel 24

1. De keuken van een restaurant, hotel, logement of sociëteit, laatstgenoemde inrichtingen voor zover zij over een keuken beschikken, moet voldoen aan de eis, genoemd in artikel 7, en voorts aan de navolgende eisen:

- a. de keuken moet een oppervlakte hebben van ten minste 9 m²;
- b. de gemiddelde hoogte van de keuken, gerekend van de vloer tot het plafond, mag niet minder zijn dan 3 meter;
- c. voldoende toetreding van licht en verse lucht moet kunnen plaatsvinden. De gezamenlijke openingen daartoe moeten minstens een tiende van de vloeroppervlakte bedragen;
- d. de vloer, alsmede de wanden tot een hoogte van 1,60 meter, moeten betegeld of van een ander, door de minister van Publieke Werken en Volksgezondheid goed te keuren, daartoe geschikt materiaal zijn;

-
- e. de keuken moet zijn aangesloten op de waterleiding van het Water- en Energiebedrijf. Indien aansluiting op de waterleiding van het Water- en Energiebedrijf niet mogelijk is, moet een andere door de Directie Volksgezondheid goed te keuren watervoorziening worden toegepast;
 - f. er moet aanwezig zijn een gootsteen met aanrecht, voorzien van stromend water en afvoerleiding met stankbocht naar beerput of riool;
 - g. het bovenblad van het aanrecht moet zijn vervaardigd van graniet, glas, plastic, marmer of enig hard materiaal;
 - h. eetwaren, al dan niet toe bereid, moeten worden bewaard op zodanige wijze, dat zoveel mogelijk wordt voorkomen, dat ratten, vliegen enzovoorts bij deze eetwaren kunnen komen;
 - i. de toegangsdeuren tot de keuken moeten automatisch sluiten;
 - j. de ramen en overige openingen moeten afgesloten zijn met vliegengas;
 - k. het plafond van de keuken moet van degelijk materiaal vervaardigd zijn en moet in behoorlijke staat verkeren;
 - l. de keuken dient geheel afgescheiden te zijn van de overige vertrekken.

2. Van het bepaalde in het eerste lid, onderdelen b en c, kan op schriftelijk verzoek, al dan niet voor een bepaalde tijd, door de minister van Publieke Werken en Volksgezondheid ontheffing worden verleend, na ingewonnen advies van de Directie Volksgezondheid.

Artikel 25

Voor lokaliteiten waarvoor een hotelvergunning, koffiehuisvergunning, sociëteitvergunning, slijtvergunning, bierhuisvergunning, logementvergunning, restaurantvergunning A, restaurantvergunning B of ijshuisvergunning is verleend, kan door de minister van Publieke Werken en Volksgezondheid ten aanzien van de eisen betreffende ventilatie en ventilatie-openingen, ontheffing worden verleend indien deze lokaliteiten luchtgekoeld zijn.

Artikel 26

Dit landsbesluit kan worden aangehaald als Vergunningsbesluit.