

Zaaknummer : 17241886
Documentnummer : 172425631
Datum : 31 oktober 2024
Behandeld door : De heer
Afdeling : Dienstverlening & Veiligheid
Kopie aan : beschikkingen@odzob.nl;
wabo@vandunadvies.nl
g@vandunadvies.nl

Maatschap
t.a.v. de heer
Schatersdijk 34
5575XH Luyksgestel

VERZONDEN 31 OKT. 2024

Onderwerp : Omgevingsvergunning

Geachte heer

U heeft een omgevingsvergunning aangevraagd. Hierbij krijgt u de vergunning.

Uw omgevingsvergunning

We besluiten om u de omgevingsvergunning te geven. U moet zich houden aan de voorwaarden in **bijlage 1** van deze vergunning.

Uw omgevingsvergunning	
Project	het veranderen van het bedrijf (herbouwen stal 3), fase 1
Activiteit	- milieu (vergunning)
Locatie	Schatersdijk 34 in Luyksgestel
Kadastraal	LGT E 465 LGT E 554 LGT E 555
Zaaknummer	17241886

Waarom?

Wij hebben met behulp van advies van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant beoordeeld dat uw aanvraag voldoet aan de regels. We zien geen reden om de gevraagde vergunning te weigeren. U vindt de precieze redenen in **bijlage 2**. In **bijlage 3** staan de documenten genoemd die bij deze vergunning horen. Het gaat om documenten die u bij de aanvraag heeft ingestuurd en die wij hebben meegenomen bij de beoordeling.

1 reactie van belanghebbende

Uw omgevingsvergunning is voorbereid met de uitgebreide procedure. Dit betekent dat eerst een ontwerp van de vergunning digitaal en op het gemeentehuis was te bekijken. We hebben 1 reactie ontvangen. Onze reactie op de ontvangen zienswijze vindt u in bijlage 4.

Wanneer is vergunning geldig?

Deze vergunning is een toestemming om een deel van uw project uit te voeren. De toestemming is geldig vanaf 6 weken + 1 dag na de verzenddatum van deze brief én als niemand de rechter om uitstel heeft gevraagd. Om uw project (het herbouwen van stal 3) uit te mogen voeren heeft u ook nog toestemming nodig voor de bouwwerkzaamheden (omgevingsplanactiviteit bouwwerken en technische bouwactiviteit).

Let op: uw vergunning is niet meteen definitief (onherroepelijk). U en andere personen met een belang kunnen nog beroep indienen bij de rechtbank. Als niemand beroep heeft ingediend en de periode is voorbij, dan staat uw vergunning definitief vast (dan is de vergunning onherroepelijk).

Omgevingswet per 1 januari 2024

Sinds 1 januari 2024 geldt de nieuwe Omgevingswet met bijbehorende regels voor omgevingsvergunningen. Omdat uw aanvraag vóór 2024 is ingediend, hebben wij de aanvraag getoetst aan het oude recht (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht). Dat staat in het overgangsrecht van artikel 4.3 van de Invoeringswet Omgevingswet.

U heeft een eerste fase omgevingsvergunning aangevraagd. Vanaf de Omgevingswet bestaan er geen gefaseerde omgevingsvergunningen meer. Deze 'eerste fase' omgevingsvergunning geldt als een zelfstandige omgevingsvergunning, omdat deze niet meer afhankelijk is van de 'tweede fase' omgevingsvergunning. Dat staat in het overgangsrecht van artikel 4.79 van de Invoeringswet Omgevingswet.

U kunt los van de 'eerste fase' omgevingsvergunning een andere omgevingsvergunning aanvragen om uw project vervolgens te kunnen uitvoeren.

Bekendmaking besluit

Dit besluit maken we bekend in het digitale Gemeenteblad via www.officielebekendmakingen.nl en in het weekblad 'Hoi Bergeijk'. De omgevingsvergunning kan vanaf 5 november 2024, 6 weken lang digitaal worden bekeken op www.bergeijk.nl/digitaal-ter-inzage.

Vragen?

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met de heer I. van der Vliet, telefoonnummer 088 - 497 0100 of [@bergeijk.nl](mailto:info@bergeijk.nl). Noem hierbij het zaaknummer 17241886, zodat we u snel kunnen helpen.

Beroep

Als u het niet eens bent met dit besluit, kunt u hiertegen een beroepschrift indienen bij de rechtbank Oost-Brabant, sector Bestuursrecht (Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch). Dat kan tot zes weken na de dag van verzending van het besluit. In uw beroepschrift moet staan tegen welk besluit u beroep aantekent en waarom. Verder moet u uw naam, adres en de datum vermelden én het beroepschrift ondertekenen. U moet een kopie van het besluit op uw bezwaarschrift meesturen. Het is niet nodig om alle stukken uit de procedure aan de rechtbank te sturen. Voor deze procedure bij de rechtbank bent u griffierecht verschuldigd.

Indiening van een beroepschrift houdt niet in dat de werking van het besluit wordt uitgesteld. Indien er sprake is van spoedeisend belang kunt u aan de voorzieningenrechter vragen een voorlopige voorziening te treffen. Zo'n verzoek kunt u alleen indienen als u ook beroep hebt ingesteld. De rechter bepaalt dan of er een voorlopige regeling moet worden getroffen. U bent voor deze procedure extra griffierecht verschuldigd. U kunt het verzoek sturen naar de voorzieningenrechter van de rechtbank Oost-Brabant, sector Bestuursrecht (Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch). U moet een kopie van het beroepschrift meesturen. U kunt ook digitaal het beroep- en verzoekschrift indienen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Met vriendelijke groet,
Namens het college van burgemeester en wethouders van Bergeijk,

Specialist Milieu
Afdeling Dienstverlening & Veiligheid

Omgevingsvergunning

Beoordelen aanvraag	Het college beoordeelt of de aanvraag voldoet aan de regels.	Artikel 2.10 t/m 2.21 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Bekendmaken besluit	Het college moet het besluit op de aanvraag bekendmaken.	Artikel 3.10 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Wanneer gaat de vergunning gelden	De vergunning geldt pas na afloop van de beroepstermijn van 6 weken.	Artikel 6.1 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Voorlopige voorziening	Als iemand beroep instelt tegen uw vergunning, kan deze persoon tegelijk de rechter om uitstel van uw toestemming vragen. Dat kan betekenen dat u uw vergunning nog niet mag uitvoeren.	Artikel 8:81 Algemene wet bestuursrecht Artikel 6.1 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Bijlage 1 Voorwaarden

Activiteit milieu

INHOUDSOPGAVEN VOORSCHRIFTEN

1	ALGEMENE VOORSCHRIFTEN	5
1.1	TERREIN VAN DE INRICHTING EN TOEGANKELIJKHEID	5
1.2	INSTRUCTIES	5
1.3	MELDING CONTACTPERSOON EN WIJZIGING VERGUNNINGHOUDER	5
1.4	REGISTRATIE	6
1.5	BEDRIJFSBEEËINDIGING	6
2	AFVALSTOFFEN	6
2.1	AFVALSCHEIDING	6
2.2	OPSLAG VAN AFVALSTOFFEN	6
2.3	ACCEPTATIE VAN AFVALSTOFFEN	7
3	AGRARISCHE VOORSCHRIFTEN	7
3.1	HOUDEN VAN DIEREN	7
3.2	REINIGINGS- EN ONTSMETTINGSPLAATS VOOR VEEWAGENS	8
3.3	HYGIËNEMAATREGELEN DIERENVERBLIJVEN	8
3.4	GEZONDHEID	9
3.5	GEURBEHEERSPLAN	9
3.6	OPSLAG VAN BRIJVOER EN BIJPRODUCTEN	9
3.7	BRIJVOERINSTALLATIE	10
3.8	GEURONDERZOEK OPSLAG EN GEBRUIK BRIJVOER EN BIJPRODUCTEN	10
3.9	OPSLAG VAN SPUIWATER LUCHTWASSYSTEEM IN EEN OPSLAGTANK	10
3.10	OPSLAG VAN ZWAVELZUUR LUCHTWASSYSTEEM IN EEN OPSLAGTANK	11
3.11	AFLEVERINSTALLATIE VOOR MOTORBRANDSTOF KLEINSCHALIG AFLEVEREN VAN VLOEIBARE BRANDSTOFFEN 13	
3.12	ONDERHOUDEN EN REPAREREN VAN MOTOREN, MOTORVOERTUIGEN EN ANDERE GEMOTORISEERDE APPARATEN	13
4	GELUID	13
4.1	ALGEMEEN	13
4.2	REPRESENTATIEVE BEDRIJFSITUATIE	14

1 Algemene voorschriften

1.1 Terrein van de inrichting en toegankelijkheid

- 1.1.1 Binnen de inrichting moet een overzichtelijke en actuele plattegrond aanwezig zijn. Op deze plattegrond moeten ten minste de volgende aspecten zijn aangegeven:
- alle gebouwen en de installaties met hun functies;
 - alle opslagen van stoffen welke nadelige gevolgen voor het milieu kunnen veroorzaken met vermelding van aard en maximale hoeveelheid.
- 1.1.2 Op het terrein van de inrichting moet een zodanige afscheiding aanwezig zijn dat de toegang tot de inrichting voor onbevoegden redelijkerwijs niet mogelijk is.
- 1.1.3 De inrichting moet schoon worden gehouden en in goede staat van onderhoud verkeren.
- 1.1.4 Gebouwen, installaties en opslagvoorzieningen moeten altijd goed bereikbaar zijn voor alle voertuigen die in geval van calamiteiten toegang tot de inrichting/installatie moeten hebben. Binnen of nabij de installaties mogen geen andere goederen of stoffen worden opgeslagen dan die welke voor het proces nodig zijn of daardoor zijn verkregen, met uitzondering van brandbestrijdingsmiddelen.
- 1.1.5 Het aantrekken van insecten, knaagdieren en ander ongedierte moet worden voorkomen. Zo vaak de omstandigheden daartoe aanleiding geven moet een doelmatige bestrijding van insecten, knaagdieren en ander ongedierte plaatsvinden. Hiertoe moet een ongediertebestrijdingsplan binnen de inrichting aanwezig zijn.

1.2 Instructies

- 1.2.1 De vergunninghouder moet de binnen de inrichting (tijdelijk) werkzame personen instrueren over de voor hen van toepassing zijnde voorschriften van deze vergunning en de van toepassing zijnde veiligheidsmaatregelen. Tijdens het in bedrijf zijn van installaties die in geval van storingen of onregelmatigheden kunnen leiden tot nadelige gevolgen voor het milieu, moet steeds voldoende, kundig personeel aanwezig zijn om in voorkomende gevallen te kunnen ingrijpen.
- 1.2.2 De vergunninghouder moet één of meer ter zake kundige personen aanwijzen die in het bijzonder belast zijn met de zorg voor de naleving van de in deze vergunning opgenomen voorschriften.

1.3 Melding contactpersoon en wijziging vergunninghouder

- 1.3.1 De vergunninghouder moet direct nadat de vergunning in werking is getreden schriftelijk naam en telefoonnummer opgeven aan het bevoegd gezag van degene (en van diens plaatsvervanger) met wie in spoedeisende gevallen, ook buiten normale werktijden, contact kan worden opgenomen. Als deze gegevens wijzigen moet dit vooraf onder vermelding van de wijzigingsdatum schriftelijk worden gemeld aan het bevoegd gezag.
- 1.3.2 Onderhoudswerkzaamheden, waarvan redelijkerwijs moet worden aangenomen, dat deze buiten de inrichting nadelige gevolgen voor het milieu kunnen veroorzaken, dan wel dat hiervan in de omgeving meer nadelige gevolgen voor het milieu worden ondervonden dan uit de normale bedrijfsvoering voortvloeit moeten ten minste 5 dagen voor de aanvang van de uitvoering aan het bevoegd gezag worden gemeld.

- 1.3.3 Indien uit de inhoud van keurings- en inspectierapporten blijkt dat gevaar voor verontreiniging dreigt, moet direct het bevoegd gezag daarvan in kennis worden gesteld.

1.4 Registratie

- 1.4.1 Binnen de inrichting is een exemplaar van deze vergunning (inclusief aanvraag) met bijbehorende voorschriften aanwezig. Verder zijn binnen de inrichting de volgende documenten aanwezig:
- alle overige voor de inrichting geldende omgevingsvergunningen en meldingen;
 - de veiligheidsinformatiebladen die behoren bij de in de inrichting aanwezige gevaarlijke stoffen;
 - de bewijzen, resultaten en/of bevindingen van de in deze vergunning voorgeschreven inspecties, onderzoeken, keuringen, onderhoud en/of metingen;
 - de registratie van het jaarlijks elektriciteit-, water- en gasverbruik;
 - de afleverbonnen van de plantaardige en dierlijke bijvoedermiddelen;
 - het logboek waarin van de ongediertebestrijding per bestrijding de gebruikte middelen en de hoeveelheden zijn bijgehouden. Hierbij moet worden aangegeven of men de ongediertebestrijding zelf heeft uitgevoerd, of dat dit is gedaan door een extern bedrijf.

De documenten genoemd onder c moeten ten minste vijf jaar worden bewaard.

- 1.4.2 Klachten van derden en de actie die door de vergunninghouder is ondernomen om de bron van de klachten te onderzoeken en eventueel weg te nemen, moeten worden geregistreerd.

1.5 Bedrijfsbeëindiging

- 1.5.1 Bij het geheel of gedeeltelijk beëindigen van de activiteiten binnen de inrichting moeten alle aanwezige stoffen en materialen, die uitsluitend aanwezig zijn vanwege de - te beëindigen- activiteiten, door of namens vergunninghouder op milieu hygiënisch verantwoorde wijze in overleg met het bevoegd gezag worden verwijderd.
- 1.5.2 Van het structureel buiten werking stellen van (delen van) installaties en/of beëindigen van (een van de) activiteiten moet het bevoegd gezag zo spoedig mogelijk op de hoogte worden gesteld. Installaties of delen van installaties die structureel buiten werking zijn gesteld en nadelige gevolgen voor het milieu kunnen hebben, moeten in overleg met het bevoegd gezag worden verwijderd tenzij de (delen van de) installaties in een zodanige staat van onderhoud worden gehouden dat de nadelige gevolgen niet kunnen optreden.

2 Afvalstoffen

2.1 Afvalscheiding

- 2.1.1 Vergunninghouder is verplicht de volgende afvalstromen te scheiden, gescheiden te houden en gescheiden aan te bieden dan wel zelf af te voeren:
- Huishoudelijk afval;
 - Oud ijzer;
 - Landbouwplastic;
 - Papier;
 - Kadavers;
 - Lege emballage diergeneesmiddelen;
 - Lege emballage reinigingsmiddelen.

2.2 Opslag van afvalstoffen

- 2.2.1 De op- en overslag en het transport van afvalstoffen moeten zodanig plaatsvinden dat zich geen afval in of buiten de inrichting kan verspreiden. Mocht onverhoopt toch verontreiniging buiten de inrichting

plaatsvinden, dan moeten direct maatregelen worden getroffen om deze verontreiniging te verwijderen.

- 2.2.2 De verpakking van gevaarlijk afval moet zodanig zijn, dat:
- niets van de inhoud uit de verpakking kan ontsnappen;
 - het materiaal van de verpakking niet door gevaarlijke stoffen kan worden aangetast, dan wel met die gevaarlijke stoffen een reactie kan aangaan dan wel een verbinding kan vormen;
 - deze tegen normale behandeling bestand is;
 - deze is voorzien van een etiket, waarop de gevaar aspecten van de gevaarlijke stof duidelijk tot uiting komen.
- 2.2.3 Afvalstoffen moeten zodanig gescheiden van elkaar worden opgeslagen dat de verschillende soorten afvalstoffen ten opzichte van elkaar geen reactiviteit kunnen veroorzaken.
- 2.2.4 De termijn van opslag van afvalstoffen mag maximaal één jaar bedragen. In afwijking hiervan mag de termijn van opslag van afvalstoffen maximaal drie jaar bedragen indien de vergunninghouder aan het bevoegd gezag heeft aangetoond dat de opslag van afvalstoffen gevolgd wordt door nuttige toepassing van afvalstoffen.

2.3 Acceptatie van afvalstoffen

- 2.3.1 De vergunninghouder moet altijd handelen overeenkomstig het bij de aanvraag gevoegde AV-beleid en de AO/IC inclusief (voorzover van toepassing) de goedgekeurde aanvullingen en de toegezonden wijzigingen.
- 2.3.2 Het AV-beleid en de AO/IC moeten gedurende de openingstijden van de inrichting voor het bevoegd gezag ter inzage liggen.
- 2.3.3 Wijzigingen van de procedure voor acceptatie, be- en verwerking, registratie of controle moeten, ter bepaling van de procedure die in relatie tot de aard van de wijziging is vereist schriftelijk aan het bevoegd gezag worden voorgelegd
In het voornemen tot wijziging moet het volgende aangegeven worden:
- de reden tot wijziging;
 - de aard van de wijziging;
 - de gevolgen van de wijziging voor andere onderdelen van het AV-beleid en de AO/IC;
 - de datum waarop vergunninghouder de wijziging wil invoeren.
- Pas na beoordeling/goedkeuring van bevoegd gezag mag de wijziging doorgevoerd worden.

3 Agrarische voorschriften

3.1 Houden van dieren

- 3.1.1 In de inrichting mogen ten hoogste de volgende aantallen dieren op het aangegeven huisvestingssysteem aanwezig zijn:

Stal	Diercategorie / huisvestingssysteem	Aantal dieren
1	vleesvarkens, gedeeltelijk roostervloer, gecombineerd luchtwassysteem 85% ammoniakemissiereductie met waterwasser, chemische wasser en biofilter, BWL 2007.01.V8	504
2	vleesvarkens, gedeeltelijk roostervloer, gecombineerd luchtwassysteem 85% ammoniakemissiereductie met waterwasser, chemische wasser en	756

	biofilter, BWL 2007.01.V8	
3	opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, gedeeltelijk roostervloer, gecombineerd luchtwassysteem 85% ammoniakemissiereductie met watergordijn en biologische wasser, BWL 2009.12.V5	2.016
5	vleesvarkens, gedeeltelijk roostervloer, gecombineerd luchtwassysteem 85% ammoniakemissiereductie met waterwasser, chemische wasser en biofilter, BWL 2007.01.V8	528
6	vleesvarkens, overige huisvestingssystemen scharrel vleesvarkens	115
7	vleesvarkens, gedeeltelijk roostervloer, gecombineerd luchtwassysteem 85% ammoniakemissiereductie met waterwasser, chemische wasser en biofilter, BWL 2007.01.V8	1.848
8	vleesvarkens, gedeeltelijk roostervloer, gecombineerd luchtwassysteem 85% ammoniakemissiereductie met waterwasser, chemische wasser en biofilter, BWL 2007.01.V8	840

- 3.1.2 Het aantal aanwezige dieren per diersoort wordt ten minste één keer per maand geregistreerd, waarbij de perioden tussen de registraties van een vergelijkbare tijdsduur zijn. De registraties zijn binnen de inrichting aanwezig en worden gedurende tien jaren bewaard.

3.2 Reinigings- en ontsmettingsplaats voor veewagens

- 3.2.1 Het inwendig reinigen van veewagens moet plaatsvinden op een reinigings- ontsmettingsplaats die vloeistofkerend is en afwaterend is aangelegd naar een of meer opslagputten. Het reinigen en ontsmetten van voertuigen moet op zodanige wijze plaatsvinden dat het verontreinigde water wordt opgevangen (opstaande randen aan een drietal zijden dan wel een gelijkwaardige voorziening) zodat het reinigingswater en ontsmettingsvloeistoffen niet in de bodem terecht kunnen komen.
- 3.2.2 Een reinigings- en ontsmettingsplaats moet bestand zijn tegen de inwerking van het toe te passen reinigings- en/of ontsmettingsmiddel.
- 3.2.3 De reinigings- en ontsmettingsplaats voor veewagens moet zodanig zijn gelegen dat ten gevolge van aan- en afvoerbeweging, verwaaiing van waswater etc. geen hinder voor derden optreedt.
- 3.2.4 Waswater moet, alvorens het wordt geloosd op (een) daarvoor bestemde put(ten), door een slibvangput worden geleid. De slibvangput moet, zo vaak als voor een goede werking noodzakelijk is, worden gereinigd. Behoudens tijdens het wassen van veewagens, mag een daarvoor bestemde afsluiter worden omgezet om lozing van niet verontreinigd hemelwater op het oppervlaktewater mogelijk te maken.

3.3 Hygiënemaatregelen dierenverblijven

- 3.3.1 De vergunninghouder instrueert en informeert bezoekers en (tijdelijk) werkzame personen over de maatregelen en voorzieningen met betrekking tot het toepassen van de diersector-specifieke hygiëne- en preventiemaatregelen (o.a. met aandacht voor reiniging en desinfectie, mestafvoer, plaagdierenbestrijding, etc.).

3.4 Gezondheid

- 3.4.1 De in het document 'toelichting aanvraag omgevingsvergunning onderdeel milieu, projectnummer AB/NL/96711-C029, d.d.11 september 2023, gewijzigd d.d. 27 november 2023' aangegeven maatregelen ter preventie en vermindering van de risico's voor de volksgezondheid, moeten blijvend en doelmatig binnen de inrichting zijn toegepast. Van daarvoor vereiste inspecties, registraties en deskundigheid, moeten bewijsstukken binnen de inrichting aanwezig zijn.

3.5 Geurbeheersplan

- 3.5.1 De in het document 'geurbeheersplan, kenmerk NL / 96711.CA029, d.d. 29 november 2023' beschreven maatregelen en acties, over hoe wordt omgegaan met geurklachten en hoe wordt gereageerd op geconstateerde geurhinder, moeten blijvend en doelmatig binnen de inrichting zijn toegepast.
- 3.5.2 De toepassing van deze maatregelen en acties moet jaarlijks worden geëvalueerd. Bij deze evaluatie dienen ook de omwonenden te worden betrokken. De verslaglegging van deze evaluatie dient binnen 1 maand na de evaluatie bij het bevoegd gezag te worden aangeleverd. Indien de evaluatie, of het beschikbaar zijn van nieuwe inzichten en technieken hiertoe aanleiding geven, moet het protocol binnen 1 maand worden herzien. Het aangepaste protocol moet binnen 1 maand na het opstellen worden aangeleverd bij het bevoegd gezag. Dit aangepaste protocol treedt dan in de plaats van het in vorige voorschriftgenoemde document.

3.6 Opslag van brijvoer en bijproducten

- 3.6.1 Binnen de inrichting mag maximaal 1.080 m³ aan plantaardige bijvoedermiddelen en maximaal 50 m³ aan dierlijke bijproducten worden opgeslagen ten behoeve van de verwerking tot veevoer.
- 3.6.2 In de b(r)ijvoeropslagtanks mogen slechts producten worden opgeslagen welke ter plaatse noodzakelijk zijn voor de aanmaak van brijvoer dan wel een gereed mengsel van aangemaakt brijvoer. Er mag alleen brijvoer worden aangemaakt voor dieren die in de inrichting zijn gehuisvest.
- 3.6.3 De stijfheid en sterkte van de tanks moeten voldoende zijn om schadelijke vervorming als gevolg van overdruk bij vulling of overvulling te voorkomen. De dichtheid moet onder alle omstandigheden zijn verzekerd.
- 3.6.4 Indien een vulstandaanwijzer of peilinrichting aanwezig is, moet deze zodanig zijn ingericht dat het uitstromen van vloeï- of grondstof uit de tank, ook door verkeerde werking of door breuk, wordt voorkomen.
- 3.6.5 In elke aansluiting op de tank beneden het hoogste vloeistofniveau moet zo dicht mogelijk bij de tankwand een metalen afsluiter zijn geplaatst. Deze moet zodanig zijn uitgevoerd dat duidelijk te zien is of de afsluiter is geopend dan wel is gesloten.
- 3.6.6 Het uitwendige van de tank en de leidingen moet deugdelijk tegen corrosie zijn beschermd.
- 3.6.7 De b(r)ijvoertanks moeten zijn voorzien van een ontluchtingspijp of ontluchtingsopening met een inwendige middellijn van ten minste 50 mm.
- 3.6.8 Bij het vullen van of het aftappen uit de tank moet morsen worden voorkomen.

- 3.6.9 De tank mag slechts voor 95% worden gevuld.
- 3.6.10 Onmiddellijk nadat de grondstof in de tank is overgebracht en de losslang is afgekoppeld, moet de vulstomp of vulleiding met een goed sluitende dop of afsluiter worden afgesloten.

3.7 Brijvoerininstallatie

- 3.7.1 Voedermengkuipen c.q. -bassins en leidingen moeten vloeistofdicht worden uitgevoerd.
- 3.7.2 De vloer onder de brijvoederinstallatie moet vloeistofdicht zijn uitgevoerd.
- 3.7.3 Eventueel gemorste producten moeten direct worden verwijderd.
- 3.7.4 Voederrondpompleidingen, aftapleidingen e.d., met uitzondering van flexibele leidingen aan een aftapinrichting, moeten zijn vervaardigd van materiaal van voldoende mechanische sterkte.
- 3.7.5 Eventuele ondergrondse leidingen moeten zo nodig tegen corrosie worden beschermd.
- 3.7.6 De voederaanmaakruimten moeten schoon worden gehouden. Voor zover de voederopslagtanks buiten zijn gelegen, moet de omgeving van de tanks vrij van begroeiing worden gehouden.
- 3.7.7 Het bij het spoelen van de brijvoederinstallatie ontstane spoelwater moet worden opgevangen in een vloeistofdichte put (afzonderlijke of glerkelder) zonder overstort of via aansluiting op de gemeentelijke riolering.

3.8 Geuronderzoek opslag en gebruik brijvoer en bijproducten

- 3.8.1 Indien klachten hiertoe aanleiding geven en het bevoegd gezag hierom verzoekt, moet binnen een termijn van 3 maanden na dagtekening van een zodanig verzoek, aan het bevoegd gezag een geurrapport ter goedkeuring worden gezonden waarin een overzicht wordt gegeven van bronnen, emissies, mogelijke maatregelen, kosten en afschrijvingstermijnen. Het onderzoek wordt, met een maximum van eenmaal per 3 jaar, alleen opgelegd als de geurhinder van de brijvoederinstallatie een aanvaardbaar niveau overschrijdt.

3.9 Opslag van spuiwater luchtwassysteem in een opslagtank

- 3.9.1 Het opslaan van spuiwater van een chemische wasser in een gecombineerd luchtwassysteem in een bovengrondse opslagtank vindt plaats boven een lekbak.
- 3.9.2 Het vorige voorschrift is niet van toepassing op een opslagtank, die dubbelwandig is uitgevoerd met een systeem voor lekdetectie in deze wand. Het systeem voor lekdetectie voldoet aan BRL K910 en wordt ten minste eens per jaar beoordeeld en goedgekeurd overeenkomstig BRL K903, door een bedrijf dat op grond van die BRL daartoe is gecertificeerd.
- 3.9.3 De vulpunten en aftappunten van een bovengrondse opslagtank met spuiwater zijn geplaatst boven een vloeistofdichte vloer of verharding of boven of in een lekbak, of zijn uitgevoerd met een vulpunt morsbak.
- 3.9.4 De opslagtank is voorzien van een overvulbeveiliging.

3.9.5 Boven de lekbak, bedoeld in voorschrift 3.9.1, vindt geen opslag van andere gevaarlijke stoffen plaats, indien die kunnen reageren met de stoffen in de bovengrondse opslagtank.

3.10 Opslag van zwavelzuur luchtwassysteem in een opslagtank

3.10.1 Het opslaan van zwavelzuur in bovengrondse opslagtanks vindt plaats in een bovengrondse opslagtank, die met de daarbij behorende leidingen en appendages naar hun aard en functie geschikt zijn voor de opslag van zwavelzuur.

3.10.2 De bovengrondse opslagtank en de daarbij behorende leidingen en appendages verkeren in goede staat.

3.10.3 Het opslaan van zwavelzuur in een bovengrondse opslagtank vindt op de vloer plaats.

3.10.4 Het voorgaande voorschrift is niet van toepassing op een bovengrondse opslagtank met zwavelzuur indien plaatsing op de vloer als gevolg van de constructie van de bijbehorende procesinstallatie niet mogelijk is.

3.10.5 Een stationaire bovengrondse opslagtank met de daarbij behorende leidingen en appendages voor het opslaan van zwavelzuur is uitgevoerd en geïnstalleerd en wordt gerepareerd of vervangen en beoordeeld overeenkomstig BRL K903, door een bedrijf dat op grond van die BRL daartoe is gecertificeerd. De opslagtank, bedoeld in de eerste volzin wordt gekeurd overeenkomstig AS 6800, door een persoon of instelling die is gecertificeerd overeenkomstig dat document.

3.10.6 Het opslaan van zwavelzuur in een stationaire bovengrondse opslagtank met de daarbij behorende leidingen en appendages voldoet aan de volgende onderdelen van PGS 30:

- de paragrafen 2.2 en 2.3;
- de voorschriften 2.4.3, 2.6.1, 2.6.3 tot en met 2.6.6 en 2.6.14, en;
- paragraaf 4.2, met uitzondering van voorschrift 4.2.3 en tabel 4.1.

3.10.7 Het gebruik van de installaties waarin het opslaan, vullen en afleveren zwavelzuur plaatsvindt in een stationaire bovengrondse opslagtank met de daarbij behorende leidingen en appendages, voldoet aan de volgende onderdelen van PGS 30:

- voorschrift 3.2.4;
- de paragrafen 3.3, 3.5, 3.6, 5.2 en 5.4, en;
- de voorschriften 5.5.1, 5.5.2, 5.6.1, 5.6.3 en 5.6.4.

3.10.8 Voor een stationaire bovengrondse opslagtank met de daarbij behorende leidingen en appendages gelden de keurings- en herkeuringstermijnen van onderstaande tabel.

Staal enkelwandig in gecertificeerde opvangbak	Eerste (her)keuring	Volgende herkeuring
Zonder coating of niet volledig gecoat	15 jaar	15 jaar
Volledig gecoat niet overeenkomstig BRL K790 of BRL K779	15 jaar	20 jaar
Volledig gecoat overeenkomstig BRL K790 of BRL K779	20 jaar	20 jaar

Staal dubbelwandig met lekdetectiepotsysteem	Eerste (her)keuring	Volgende herkeuring
Zonder coating of niet volledig gecoat	15 jaar	15 jaar
Volledig gecoat niet overeenkomstig BRL K790 of BRL K779	15 jaar	20 jaar
Volledig gecoat overeenkomstig BRL K790 of BRL K779	20 jaar	20 jaar

Staal dubbelwandig met lekdetectie overeenkomstig BRL K910	Eerste (her)keuring	Volgende herkeuring
	jaarlijkse controle van het lekdetectiesysteem	jaarlijkse controle van het lekdetectiesysteem
Zonder coating of niet volledig gecoat	15 jaar	20 jaar
Volledig gecoat niet overeenkomstig BRL K790 of BRL K779	20 jaar	20 jaar
Volledig gecoat overeenkomstig BRL K790 of BRL K779	20 jaar	20 jaar

Kunststof enkelwandig in gecertificeerde opvangbak	Eerste (her)keuring	Volgende herkeuring
	15 jaar	15 jaar

Kunststof dubbelwandig met lekdetectie overeenkomstig BRL K910	Eerste (her)keuring	Volgende herkeuring
	jaarlijkse controle van het lekdetectiesysteem	jaarlijkse controle van het lekdetectiesysteem
	20 jaar	20 jaar

- 3.10.9 Het opslaan van zwavelzuur in een bovengrondse opslagtank vindt plaats boven een lekbak.
- 3.10.10 Het vorige voorschrift is niet van toepassing op een opslagtank, die dubbelwandig is uitgevoerd met een systeem voor lekdetectie, zijnde
- een elektronisch lekdetectiesysteem volgens de BRL K910, dat ten minste eenmaal per jaar wordt beoordeeld en is goedgekeurd overeenkomstig BRL K903, door een bedrijf dat is gecertificeerd op grond van die BRL, of;
 - een lekdetectiepotsysteem volgens BRL K796, dat ten minste eenmaal per maand wordt gecontroleerd op goede werking. Bij het constateren van gebreken wordt het lekdetectiepotsysteem binnen een periode van een maand hersteld. Eenmaal per jaar wordt van de controle een aantekening in het installatieboek gemaakt.
- 3.10.11 De vulpunten en aftappunten van een bovengrondse opslagtank met zwavelzuur zijn geplaatst boven een vloeistofdichte vloer of verharding of boven of in een lekbak, of zijn uitgevoerd met een vulpunt morsbak.
- 3.10.12 De opslagtank is voorzien van een overvulbeveiliging.

- 3.10.13 Boven de lekbak, bedoeld in voorschrift 3.10.9, vindt geen opslag van andere gevaarlijke stoffen plaats, indien die kunnen reageren met de stoffen in de bovengrondse opslagtank.

3.11 Afleverinstallatie voor motorbrandstof kleinschalig afleveren van vloeibare brandstoffen

- 3.11.1 Het afleveren van vloeibare brandstof, waarbij minder dan 25 kubieke meter per jaar wordt afgeleverd, vindt plaats boven een voorziening die tenminste vloeistofkerend is uitgevoerd.
- 3.11.2 Een mobiele afleverinstallatie voldoet bij het afleveren van gasolie aan bijlage D van PGS 30.

3.12 Onderhouden en repareren van motoren, motorvoertuigen en andere gemotoriseerde apparaten

- 3.12.1 Het schoonmaken van onderdelen of spuitapparatuur met behulp van organische oplosmiddelen, moet plaatsvinden in een afsluitbare bak of in een afsluitbaar vat, dan wel in een speciaal reinigingssysteem, waarbij de vloeistof wordt gerecirculeerd en in een gesloten vat wordt bewaard. Een deksel van een dergelijke bak of vat mag alleen worden geopend voor het vullen of leeghalen van de reinigingsvloeistof of voor het in- en uithalen van de te reinigen materialen.
- 3.12.2 Bij het onderhouden en repareren van motoren, motorvoertuigen en andere gemotoriseerde apparaten en het proefdraaien van motoren bij het werken met gevaarlijke stoffen mogen:
- werkzaamheden waarbij vuur wordt gebruikt, niet worden verricht aan of in de onmiddellijke nabijheid van een brandstofreservoir of andere delen van een motor die brandstof bevatten. De brandstofreservoirs moeten, behoudens tijdens de aan de reservoirs te verrichten werkzaamheden, goed gesloten zijn;
 - aan een tankwagen mogen geen werkzaamheden worden verricht alvorens de zekerheid is verkregen dat geen gevaarlijke stoffen of brandbare vloeistoffen in de opslagtank aanwezig zijn.
- 3.12.3 Onderdeel b uit het vorige voorschrift is niet van toepassing op de uitvoering van noodreparaties, mits:
- reparaties niet worden uitgevoerd aan de opslagtank zelf;
 - en vooraf het bevoegd gezag en de brandweer zijn geïnformeerd over de soort gevaarlijke stof die in de opslagtank is opgeslagen en de eigenschappen ervan.
- 3.12.4 Ten behoeve van het doelmatig verspreiden van emissies naar de buitenlucht moeten afgezogen dampen en gassen, van ruimten waarin verbrandingsmotoren worden proefgedraaid, bovendaks worden afgevoerd.

4 Geluid

4.1 Algemeen

- 4.1.1 Het meten en berekenen van de geluidsniveaus en het beoordelen van de meetresultaten moet plaatsvinden overeenkomstig de Handleiding meten en rekenen Industrielawaai, uitgave 1999.
- 4.1.2 Binnen 3 maanden nadat de inrichting (gedeeltelijk) in overeenstemming met de vergunning in werking is gebracht, moet de vergunninghouder, door middel van een akoestisch onderzoek (controle rapportage), aan het bevoegd gezag aantonen dat aan de geluidsvoorschriften van deze

vergunning wordt voldaan. De resultaten van dit akoestisch onderzoek moeten binnen deze termijn schriftelijk aan het bevoegd gezag worden gerapporteerd.

4.2 Representatieve bedrijfssituatie

- 4.2.1 Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau $L_{A,LT}$ veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, door de in de inrichting verrichte werkzaamheden of activiteiten, alsmede door het transportverkeer binnen de grenzen van de inrichting, mag op de onderstaande beoordelingspunten niet meer bedragen dan:

Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau $L_{A,LT}$ in dB(A)		
Dag	Avond	Nacht
07.00 - 19.00 uur	19.00 - 23.00 uur	23.00 - 07.00 uur
40	35	30

- 4.2.2 Het maximale geluidsniveau L_{Amax} veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, door de in de inrichting verrichte werkzaamheden of activiteiten, alsmede door het transportverkeer binnen de grenzen van de inrichting, mag op de onderstaande beoordelingspunten niet meer bedragen dan:

Maximale geluidsniveau L_{Amax} in dB(A)		
Dag	Avond	Nacht
07.00 - 19.00 uur	19.00 - 23.00 uur	23.00 - 07.00 uur
70	65	60

Bijlage 2 Motivering

Activiteit	Het oprichten, het veranderen of veranderen van de werking of het in werking hebben van een inrichting
Getoetst aan	Artikel 2.1, lid 1, aanhef en onder e Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Artikel 2.14 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Wet milieubeheer Wet ammoniak en veehouderij Wet geurhinder en veehouderij

- Wij hebben de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB) gevraagd om het besluit voor te bereiden overeenkomstig artikel 7.1, lid 1 van het Besluit omgevingsrecht. De ODZOB heeft op 14 oktober 2024 geadviseerd om de omgevingsvergunning te geven onder voorwaarden. Wij vinden dat dit advies zorgvuldig tot stand is gekomen en nemen dit advies helemaal over.
- Voor de inhoudelijke redenen om deze omgevingsvergunning te geven, verwijzen wij naar bijlage 3 (Overwegingen aspect milieu) van het advies van 14 oktober 2024 van de ODZOB (documentnummer 172436644). Dit advies maakt onderdeel uit van dit besluit en staat op de lijst met documenten in bijlage 3.

Bijlage 3 Documenten bij het besluit

Documentnummer	Naam document	Datum document
172418971	aanvraag vergunning Wet natuurbescherming - Natura 2000 d.d. 8 sept 2023	11 september 2023
172418973	dimensioneringsplan stal 3, d.d. 9 mei 2023	11 september 2023
172418975	berekening ISL3a - PM10 - Fijn stof, d.d. 11 sept 2023	11 september 2023
172418976	leaflet stalsysteem BWL 2009.12.V5, d.d. sept 2022	11 september 2023
172418977	M.E.R.-besluit d.d. 14 juni 2023	11 september 2023
172418981	aanvraagformulier, OLO nummer 7969659, ingekomen 11 september 2023	11 september 2023
172422366	toelichting acceptatie en verwerkingsbeleid afval, kenmerk NL/96711/CA029, d.d. 29 nov 2023	29 november 2023
172422367	notitie aanvullende gegevens, kenmerk NL/96711.CA029, d.d. 29 nov 2023	29 november 2023
172422368	geurbeheersplan, kenmerk NL/96711.CA029, d.d. 29 nov 2023	29 november 2023
172422370	Plattegrondtekening, project nr 96711.C029, d.d. 6 sept 2023, laatst gew d.d. 29 nov 2023	29 november 2023
172422371	detailtekening, project nr 96711.C029, d.d. 6 sept 2023, laatst gew d.d. 29 nov 2023	29 november 2023
172422372	toelichting aanvraag omgevingsvergunning milieu, project nr AB/NL/96711-C029, d.d. 11 sept 2023, gew d.d. 27 nov 2023	29 november 2023
172431407	Zienswijze Van Hoof Advies namens St. Groen Kempenland, d.d. 29 mei 2024, kenmerk Be20	31 mei 2024
172435177	96711-C029 GRM 04-09-2024 d.d. 4 september 2024	6 september 2024
172435178	96711-C029 Invoergegevens geur ivm beantwoording zienswijze	6 september 2024
172435180	96711-C029 Uitwerking 50% regeling d.d.4 september 2024	6 september 2024
172435181	96711-C029 vergund GGO 09-2024 d.d. 3 september 2024	6 september 2024
172436644	Advies ODZOB beschikking d.d. 14 oktober 2024	15 oktober 2024

Bijlage 4 Zienswijze

Inleiding:

Namens de stichting Groen Kempenland is door op 31 mei 2024 een zienswijze ingediend naar aanleiding van het ontwerpbesluit van de gemeente Bergeijk voor het verlenen van een fase 1-revisie omgevingsvergunning voor de activiteit milieu voor het veranderen van het bedrijf aan de Schatersdijk 34 in Luyksgestel.

Zienswijze:

In de zienswijze is aangegeven dat het bedrijf meer geuremissie veroorzaakt dan vanwege de omvang is te verwachten.

Tevens is aangegeven dat de bedrijfsvoering niet op orde is.

Er wordt een geuroverbelaste situatie veroorzaakt op de woningen in de bebouwde kom gelegen aan Schatersdijk 10, 13 en 22 volgens de ontwerpvergunning, maar er zijn meer woningen overbelast. Ook voor deze woningen moet worden nagegaan of wordt voldaan aan de 50/50-toets uit art. 3 lid 4 van de Wet geurhinder en veehouderij.

Gelet op de geuroverbelaste woningen is er goede grond om met toepassing van art. 7af lid 14 van het Besluit uitvoering Crisis en herstelwet om meer geurreductie te verlangen dan 50%. Er moet daadkrachtig worden gemotiveerd wanneer dit niet wordt toegepast, anders moet art. 3 lid 4 Wgv buiten toepassing blijven.

Er wordt verzocht om art. 7af lid 13 BuChw toe te passen. Volgens deze bepaling wordt de vergunning geweigerd indien niet kan worden voldaan aan voorschriften die vanwege technische kenmerken en geografische ligging van de veehouderij of vanwege plaatselijke milieuomstandigheden moeten worden gesteld. Gezien de korte afstand tot de bebouwde kom is hier sprake van. Er dienen verdergaande voorschriften te worden opgenomen om de geuroverbelaste situatie weg te nemen. Als dit niet mogelijk is moet de vergunning geweigerd worden.

Reactie:

Het is onduidelijk op grond waarvan wordt gesteld dat het bedrijf meer geuremissie veroorzaakt dan vanwege de omvang is te verwachten. Ook is niet duidelijk waarom in de zienswijze wordt aangegeven dat de bedrijfsvoering niet op orde is. Het bedrijf wordt regelmatig gecontroleerd of wordt voldaan aan de voorschriften van de vigerende omgevingsvergunning. Tijdens deze controles wordt o.a. de werking van de stalsystemen gecontroleerd. Tegen het bedrijf loopt op het moment geen handhavingstraject. Er is om deze reden geen aanleiding om te veronderstellen dat het bedrijf meer geuremissie veroorzaakt dan vanwege de omvang is te verwachten danwel dat de bedrijfsvoering niet op orde is.

Door de adviseur is berekend dat de woningen aan Schatersdijk 10, 13 en 22 een hogere geurbelasting ondervinden dan de geldende geurnorm van 3 ouE/m³. Dit zijn de meest representatieve woningen die op de rand van de woonkern Luyksgestel en het dichtst bij de veehouderij zijn gelegen. Dit betekent inderdaad niet automatisch dat de overige woningen die verder van de veehouderij zijn gelegen niet overbelast zijn. Zie voor een overzicht van de ligging van de veehouderij, de overbelaste woningen die zijn meegenomen in de aanvraag en de kom van Luyksgestel onderstaande afbeelding.



Op Schatersdijk nummer 10 bedraagt in de beoogde situatie de geurbelasting 4,4 ouE/m³. De geldende geurnorm op de kern bedraagt 3,0 ouE/m³. Het is aannemelijk dat meer woningen gelegen in de kern ook overbelast zijn. Deze geurbelasting op deze woningen en in hoeverre er wordt voldaan aan de 50%-regeling op deze woningen is niet onderzocht. Naar aanleiding van deze zicwijze heeft de aanvrager op 4 september 2024 aanvullende berekeningen aangeleverd (zie de bijlagen). In deze berekeningen zijn alle woningen binnen de bebouwde kom meegenomen. Ten opzichte van de eerder ingediende stukken is tevens de uittreedsnelheid van stal 3 gecorrigeerd in de berekening van de geurreducerende maatregelen (hierbij werd nog uitgegaan van 2.016 dieren in de stal in de plaats van 1.554 dieren in de situatie van de GRM). Uit deze berekeningen blijkt dat er wordt voldaan aan de 50% regeling op alle 25 woningen welke overbelast zijn in de beoogde situatie, deze zijn blauw omkaderd in het bestand 'uitwerking 50% regeling' (zie ook onderstaande afbeelding).



Uitwerking Geurreducerende maatregelen, alle woningen kern Luykgestel
Schatersdijk 34 te Luykgestel

Woningen met overbelasting waarvoor de 50% regeling wordt toegepast

nr	Adres	X	Y	Geur			Nieuwe	
				norm	Vergund	GRM	norm	Beoogd
550	Schatersdijk 13	151 413	366 516	3	6,40	5,60	6,00	5,90
554	Schatersdijk 22	151 358	366 509	3	6,10	5,40	5,75	5,70
552	Schatersdijk 18	151 335	366 525	3	5,80	5,10	5,45	5,40
553	Schatersdijk 20	151 341	366 520	3	5,90	5,20	5,55	5,40
555	Aadijk 27	151 353	366 547	3	5,60	5,00	5,30	5,20
551	Schatersdijk 16	151 299	366 550	3	5,40	4,70	5,05	5,00
548	Schatersdijk 9	151 324	366 576	3	5,20	4,50	4,85	4,80
549	Schatersdijk 10	151 236	366 580	3	4,70	4,20	4,45	4,40
547	Schatersdijk 6	151 188	366 611	3	4,30	3,70	4,00	3,90
546	Schatersdijk 3	151 189	366 656	3	4,00	3,50	3,75	3,70
200	Sengelsbroeksestraat 35	151 153	366 709	3	3,60	3,20	3,40	3,40
201	Sengelsbroeksestraat 37	151 149	366 700	3	3,70	3,20	3,45	3,40
391	Dorpstraat 7	151 065	366 592	3	3,70	3,20	3,45	3,40
198	Sengelsbroeksestraat 33	151 162	366 730	3	3,50	3,10	3,30	3,30
223	Sengelsbroeksestraat 39	151 131	366 692	3	3,60	3,10	3,35	3,30
225	Sengelsbroeksestraat 41	151 122	366 684	3	3,60	3,10	3,35	3,30
390	Dorpstraat 5	151 057	366 634	3	3,50	3,10	3,30	3,20
909	Sengelsbroeksestraat 31	151 174	366 746	3	3,40	3,00	3,20	3,20
231	Sengelsbroeksestraat 58	151 082	366 718	3	3,30	2,90	3,10	3,10
388	Dorpstraat 2	151 074	366 706	3	3,30	2,90	3,10	3,10
389	Dorpstraat 4	151 066	366 695	3	3,30	2,90	3,10	3,10
393	Dorpstraat 11	151 000	366 604	3	3,30	2,90	3,10	3,10
1037	Sengelsbroeksestraat 25	151 220	366 798	3	3,30	2,90	3,10	3,10
1043	Sengelsbroeksestraat 29	151 193	366 764	3	3,40	3,00	3,20	3,10
1074	Sengelsbroeksestraat 27	151 207	366 779	3	3,40	2,90	3,15	3,10

Met deze extra berekeningen is tegemoet gekomen aan dit onderdeel van de zienswijze.

Met betrekking tot het toepassen van de 50%-regeling is op Infomil aangegeven dat de gemeente de 50% regeling buiten toepassing kan laten of anders invullen. Dit moet de gemeente wel regelen in de geurverordening, of bestemmingsplan verbrede reikwijdte of via beleidsregels (lid 14, 15 en 16).

In de eerste plaats is hierbij van belang dat het college in het kader van deze bepaling beoordelingsruimte heeft. Reeds omdat de gemeente Bergeijk geen beleid heeft ten aanzien van de toepassing van deze bepaling bij milieubesluiten en evenmin ten aanzien van de toepassing van artikel 7af lid 14 BuChw in ruimere zin, kan in dit geval niet worden toegekomen aan deze bepaling. Artikel 7af lid 16 BuChw bepaalt immers expliciet dat voor de toepassing van (onder andere) lid 14 een uitwerking in beleid is vereist. Deze voorwaarde is vanwege de belangen van de veehouderij (de rechtszekerheid ten aanzien van de in het verleden vergunde rechten) en uit oogpunt van zorgvuldigheid ook begrijpelijk. In de nota van toelichting bij artikel 7af BuChw is dan ook opgemerkt: "Het zestiende lid bepaalt dat het bevoegd gezag in beleidsregels, in een bestemmingsplan met verbrede reikwijdte als bedoeld in artikel 7c of in de geurverordening moet vastleggen op welke wijze invulling zal worden gegeven aan het afwijken van de 50%-regeling, zoals geregeld in het veertiende en vijftiende lid. Dit draagt bij aan de rechtszekerheid en de voorspelbaarheid van het overheidshandelen."

Bovendien is de toepassing van artikel 7af lid 14 BuChw direct gekoppeld aan artikel 3 lid 4 Wgv. Beide bepalingen worden in samenhang toegepast. Het resultaat is toepassing van de (oorspronkelijke) 50/50-regel met een afwijkend percentage. Anders gezegd: artikel 7af lid 14 BuChw heeft geen zelfstandige betekenis.

Er valt verder niet in te zien waarom gebruik zou moeten worden gemaakt van artikel 7af lid 13 BuChw. In dit artikel is gesteld dat een omgevingsvergunning moet worden geweigerd indien niet kan worden voldaan aan voorschriften die vanwege technische kenmerken en de geografische ligging van de veehouderij of vanwege plaatselijke milieuomstandigheden moeten worden gesteld. In de zienswijze is aangegeven dat vanwege de korte afstand tot de kom sprake is van ongunstige plaatselijke milieuomstandigheden voor diverse woningen. Dit noodzaakt volgens de indieners van de zienswijze dat er verdergaande voorschriften worden opgenomen of als dat niet mogelijk is tot een weigering van de vergunning.

In de beoogde situatie is de hoogste geurbelasting op een woning in de bebouwde kom (Schatersdijk 13) 5,9 ouE/m³. Dit komt overeen met 14% geurhinder en een redelijk goed woon- en leefklimaat. In de vergunde situatie was sprake van een geurbelasting van 6,4 ouE/m³ overeenkomend met een hinderpercentage van 15% geurhinder en tevens een redelijk goed woon- en leefklimaat. Ook voor de overige overbelaste woningen geldt dat de geurbelasting afneemt ten opzichte van de vergunde situatie. Bovendien is geen sprake van extreem hoge waarden van de geurbelasting waardoor extra voorschriften moeten worden gesteld.

De afstand vanaf het bouwblok van Schatersdijk 34 tot de bebouwde kom van Luyksgestel is ca. 540 meter. Verder is sprake van een overwegend zuidwestelijke windrichting. Gelet op de maximale geurbelasting op de woningen in de bebouwde kom, de afstand tot de bebouwde kom, de overwegende windrichting en de ligging van de veehouderij ten opzichte van de bebouwde kom (zie ook de afbeelding in deze reactie) kan niet worden gesteld er sprake is van zodanig ongunstige plaatselijke milieuomstandigheden dat er verdergaande voorschriften moeten worden gesteld. Een weigering van deze vergunning is om genoemde redenen ook niet relevant aangezien er al geen noodzaak is voor het stellen van extra voorschriften.

Conclusie

Door de aanvrager is tegemoet gekomen aan de zienswijze om door te rekenen of wordt voldaan aan de 50%-regeling voor alle overbelaste woningen in de bebouwde kom. Uit deze berekeningen blijkt dat voor al deze woningen wordt voldaan aan de eisen. Deze berekeningen worden toegevoegd aan het definitief besluit. De overige zienwijzen zijn niet gegrond en geven daarom geen aanleiding voor wijziging van het besluit.