Model gegevens

Model	:	ISL3a
Versie	:	ISL3a 2024.1
PreSRM versie	:	2.401
Stof:	:	PM2.5 - Zeer fijnstof
Referentiejaar:	:	2024
Terreinruwheid	:	0,240

Rekenpunt resultaten

Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	Bron [µg/m³]
3	Vlieterdijk 34	151233,00	365481,00	7,97	7,96	0,02
4	Vlieterdijk 34 T	151229,00	365472,00	7,97	7,96	0,02
5	Vlieterdijk 42	151580,00	365294,00	8,00	7,96	0,04
6	Vlieterdijk 42 T	151571,00	365297,00	8,00	7,96	0,05
7	Vlieterdijk 44	151655,00	365281,00	7,98	7,96	0,02
8	Vlieterdijk 44 T	151643,00	365275,00	7,98	7,96	0,03
9	vlieterdijk 33	151720,00	365320,00	7,97	7,96	0,02
10	vlieterdijk 33 T	151726,00	365333,00	7,97	7,96	0,02
11	Elsendijk 3	151778,00	364894,00	7,90	7,90	0,01
12	Elsendijk 3 T	151753,00	364901,00	7,90	7,90	0,01
13	Schaterdijk 34	151756,00	366015,00	8,07	8,06	0,01
14	Schaterdijk 34 T	151747,00	365993,00	7,96	7,96	0,01

Agrarische bronnen

Agrarische bron - 1, Stal 1

X	151413,00	Y	365276,00	Hoogte	7,80	Emis PM10	0,00823503	Int.diam.	1,26
Snelheid	4,00	Gas temp	285,0	Geb.bron	T	Mid X	151434,00	Mid Y	365312,00
Lengte	100,0	Breedte	58,6	Hoogte	5,7	Gebouwhoek	79,3		

Agrarische bron - 2, Stal 2

X	151435,00	Y	365268,00	Hoogte	7,40	Emis PM10	0,00823503	Int.diam.	1,26
Snelheid	4,00	Gas temp	285,0	Geb.bron	T	Mid X	151434,00	Mid Y	365312,00
Lengte	100,0	Breedte	58,6	Hoogte	5,7	Gebouwhoek	79,3		