



LEGENDA

Werkgrens
Bestaande hoogte
Toekomstige afwerkhogte

Rijbaan, betonstraatstenen, kf, keperverband, kleur: rood/bruin geventueerd
Middelgoot, 7 streklagen, betonstraatstenen, df, kleur: rood/bruin geventueerd
Plafau, betonstraatstenen, kf, keperverband, kleur: rood
Oprijt, betonstraatstenen, kf, ellaboogverband, kleur: mangaanbruin
Rabatsstrook, betonstraatstenen, kf, halfsteensverband, kleur: rood/bruin geventueerd
Rijbaan, straatbakstenen, df, keperverband, kleur: rood/bruin geventueerd
Aanbrengen strektaag betonstraatstenen kf, wit, doorgetrokken (hergebruikt)
Bestaande verharding herstraten

2 streklagen, betonstraatstenen, df, kleur: rood/bruin geventueerd
Uitstapstrook, betontegels 300x50x5mm, kleur: grijs
Trottoir, betontegels 300x300x60mm, kleur: grijs
Trottoir, stroomlagen, betontegels 300x50x60mm, kleur: grijs
Parkeerplaats, betonstraatstenen, kf, ellaboogverband, kleur: grijs
Parkeervakbcheiding, betonstraatstenen, kf, 020-020, kleur: wit
Parkeerplaats, NBS stenen type 1 en parkeervakbcheiding type 2, volgens detail op blad
Trottoirband 150x250x25mm, kleur: grijs
Opsluitband 150x250x25mm, kleur: grijs
Opsluitband 100x200x25mm, kleur: grijs
Opsluitband 100x300x25mm, kleur: grijs, 100mm zicht
Verlaagde band 150/550x250mm, kleur: grijs

VBI: Verloopband 150/550x250 - 150x250 mm, kleur: grijs
VBI: Verloopband 150/550x250 - 150x250 mm, kleur: grijs
EV: Endband 150/550x250 mm, kleur: grijs
Vak: Niet inspectieput met roosterdetail
IT-roof inspectieput met roosterdetail
IT-roof overstortput met roosterdetail
IT-roof overstortput met roosterdetail en schuine wand
Infiltratieput ø2000mm
Roochegoot 570 Ø90
Straatgoot 570 Ø90
Combinatiegoot 570 Ø90
IT-roof put 35mm

Inrichtingselementen 600x200x300mm, kleur: grijs
Hinderwanden, inrichtingselementen, i=0,90 m, 150 m tussen banden tenzij anders aangegeven
Bestaande fietssius herpaaitsen
Paal
Aanbrengen Gf T-container (hergebruikt)
Plafauoprijt, 30 km/u, hoogte 80mm, volgens principedetail op blad 04
Plafauoprijt, 30 km/u, hoogte 100mm, volgens principedetail op blad 04
Drempel, 30km/u, hoogte 80mm, volgens principedetail op blad 04
Betonnen prefab trap, volgens principedetail op blad 04
Bestaande lichtmast verplaatsen door dorden
Groenvoorziening, invulling volgens blad 05
Nieuwe boom, conform beplantingsplan

Bestaand

Geneten bebouwing
Ondergrond
Kadastrale grens (niet nauwkeurig)
Rasters en netwerken
Rug
Bouwkubus
Geneten hoogte in NAP
Paal
Boom met standaardmeter
Lichtmast
Inrit

Laagspanningskast
Watersluis
Brandkraan
Verkeersbord
Brenverbot
Inspectieput (inrit)
Straatgoot
Trottoirkalk

Opmerkingen

- Maafvering in meters
- Alle hoogtes in meters t.o.v. NAP

0m 10m 15m 20m 25m



GEMEENTE Berg en Dal

PROJECT
ONDERWERP
Groesbeek, Heidebloemstraat
Bestekstekening
Bovengrondse inrichting

BOOT
Voorstudie
Wijk 01B, 02B, 03B
http://www.bovengrond.nl

Tekeninggegevens

Datum	Wijzigingen	Wijzigingen	Wijzigingen	Wijzigingen
27 mei 2025	1	2	3	4
30 mei 2025	5	6	7	8
31 mei 2025	9	10	11	12
31 mei 2025	13	14	15	16
31 mei 2025	17	18	19	20
31 mei 2025	21	22	23	24
31 mei 2025	25	26	27	28
31 mei 2025	29	30	31	32
31 mei 2025	33	34	35	36
31 mei 2025	37	38	39	40
31 mei 2025	41	42	43	44
31 mei 2025	45	46	47	48
31 mei 2025	49	50	51	52
31 mei 2025	53	54	55	56
31 mei 2025	57	58	59	60
31 mei 2025	61	62	63	64
31 mei 2025	65	66	67	68
31 mei 2025	69	70	71	72
31 mei 2025	73	74	75	76
31 mei 2025	77	78	79	80
31 mei 2025	81	82	83	84
31 mei 2025	85	86	87	88
31 mei 2025	89	90	91	92
31 mei 2025	93	94	95	96
31 mei 2025	97	98	99	100

Statu

Concept
N.V.I.
Voorstudie
Revisie

Bestand
04

K23-0137-009