



- ### VERKLARING
- #### VERHARDINGEN
- Aanbrengen verharding rijweg
 - 35mm deklaag AC11 surf DL-C
 - 60mm tussenlaag AC22 base DL-C
 - 65mm onderlaag AC22 base DL-C
 - 250mm menggrandaal 0/13mm
 - Aanbrengen betongegels 150x300x45mm, kleur glijando 020, elieboogverband op bestaand zandbed
 - Aanbrengen betongegels 150x300x80mm, kleur glijando 020, elieboogverband met lundering menggrandaal dk 250mm op bestaand zandbed
 - Aanbrengen betonstraatsfene, keifmaat in keperverband, kleur zwart
 - Aanbrengen betonstraatsfene t.p.v. lichtmasten, keifmaat in elieboogverband, kleur grijs
 - Aanbrengen betonstraatsfene, keifmaat, in halfsteensverband, kleur grijs
 - Aanbrengen straatbakstene, keifmaat, in elieboogverband, kleur rood, hergebruik
 - Aanbrengen betonstraatsfene t.b.v. vakafschieding parkeervakken, keifmaat, doorgetrokken strek, kleur hardsteen 026
 - Herstraten koperslakken t.b.v. kadeverharding in halfsteensverband
 - Herstraten bestaande verharding Breed 100m
 - Aanbrengen inrtblikken Afmetingen 0,80x0,50x0,10m
 - Aanbrengen gootegels Afmetingen 150x300x30mm
 - Aanbrengen kanalisatiestrep van betongegels 0,30-0,30 (0,15), Afmetingen 150x300x80mm, kleur zwart
- #### BANDEN
- Aanbrengen trottoirband 180/200x250mm, kleur Hardsteen 026
 - Aanbrengen opstriband 100x200mm, kleur Hardsteen 026
 - Aanbrengen trottoirband 200x250mm, kleur Hardsteen 026
 - Aanbrengen geleideband 50/200x250mm, kleur Hardsteen 026
 - Aanbrengen kloomband 300x100mm, Voorzien van plantsehekerwerk, hoog 300mm
 - Aanbrengen verloopband 180/200x250mm naar 200x250mm, 180/200x250mm naar 5/20x250mm
- #### RIOLERING
- Aanbrengen trotoirkoek Type Aquaway trotoirkoek T 1271/90 GB1 Afmetingen 450x350x100mm
 - Aanbrengen straatkoek Type Aquaway Straatkoek S 1247 GB1 Afmetingen 400x400x80mm
 - Aanbrengen geleidebandkoek Aquaway trotoirkoek T 1585/2/90 GB1 Afmetingen 450x350x100mm
 - Aanbrengen zandvangvoerput Aquaway zandvangvoerput Forte 160 type TSSB 15 Afmetingen 425x425x800mm
 - Aanbrengen verholten goot Aquaway Forte 160 type TSSB 15 Afmetingen 425x330x195mm
 - Aanbrengen huisaansluiting HWA-riool M.v.v. materiaal en diameter
 - Aanbrengen huisaansluiting VWA-riool M.v.v. materiaal en diameter
 - Aanbrengen kokkleiding PVC Ø125mm
 - Aanbrengen HWA inspectieput M.v.v. putnummer
 - Aanbrengen HWA-riool M.v.v. materiaal, lengte, diameter en b.o.b.
 - Verwijderen HWA-riool Beton Ø400
 - Aanbrengen mantelbuis PVC Diameter Ø125, b.o.b. n.t.b.
- #### GROEN
- Aanbrengen lage beplanting (Door derden)
 - Aanbrengen bomengrond Dk 0,3m, m.v.v. heeveheid
 - Boom niet mogelijk door K&L
 - Aanbrengen boom te grootte (Door derden)
 - Verwijderen boom
- #### STRAATMEUBILAIR
- Aanbrengen wegmarkering drempel Reflecterend thermoplast, kleur wit, dk 3mm
 - Aanbrengen wegmarkering 30-zone Reflecterend thermoplast, kleur wit, dk 3mm



Maten in meters, tenzij anders aangegeven
 Meetstanden in millimeters
 Hoogtepunten in meters t.o.v. N.A.M.

D3 Gedeeld voor externe controle

Gemeente Beverwijk
 Engineering bestek Zuiderkade Beverwijk
 Oorspronkelijk
 Bovenaanzicht toekomstige situatie

| Projectnummer | Tekeningnummer | Versie | Datum van uitgave | Ontwerper | Controleur |
|---------------|----------------|--------|-------------------|--------------------|------------|
| 51008520 | 301 | 2 | 26-09-2022 | Definitief Ontwerp | |
| Blz | Van | Schaal | Formaat | Korrel | Get. |
| 2 | 2 | 1:200 | A0-L (841x1260) | AKmaar | S.W. |

WWW.SWECO.NL
 © Sweco Nederland B.V. Alle rechten voorbehouden

SWECO