



- ### VERKLARING
- #### VERHARDINGEN
- Aanbrengen verharding rijweg
    - 35mm deklaag AC11 surf DL-C
    - 60mm tussenlaag AC22 base TL-C
    - 65mm onderlaag AC22 base DL-C
    - 250mm menggrulsaat 0/315mm
  - Aanbrengen betontegels 150x300x45mm, kleur glisaando 020, elleboogverband op bestaand zandbed
  - Aanbrengen betontegels 150x300x80mm, kleur glisaando 020, elleboogverband met lundering menggrulsaat dk 250mm op bestaand zandbed
  - Aanbrengen betonstraatsfenen, keifmaat in keperverband, kleur zwart
  - Aanbrengen betonstraatsfenen t.p.v. lichtmasten, keifmaat in elleboogverband, kleur grijs
  - Aanbrengen betonstraatsfenen, keifmaat, in halfsteensverband, kleur grijs
  - Aanbrengen straatbakstenen, keifmaat, in elleboogverband, kleur rood, hengebruik
  - Aanbrengen betonstraatsfenen t.b.v. vakafschieding parkeervakken, keifmaat, doorgetrokken strek, kleur hardsteen 026
  - Herstraten koperstaalkaak t.b.v. kadeverharding in halfsteensverband
  - Herstraten bestaande verharding Breed 100m
  - Aanbrengen inribbetonnen Afmetingen 0,80x0,50x0,10m
  - Aanbrengen goottegels Afmetingen 150x300x30mm
  - Aanbrengen kanalisatiefreep van betontegels 0,30-0,30 (0,15), Afmetingen 150x300x80mm, kleur zwart
- #### BANDEN
- Aanbrengen trottoirband 180/200x250mm, kleur Hardsteen 026
  - Aanbrengen opstribband 100x200mm, kleur Hardsteen 026
  - Aanbrengen opstribband 200x250mm, kleur Hardsteen 026
  - Aanbrengen geleideband 50/200x250mm, kleur Hardsteen 026
  - Aanbrengen klootband 300x100mm, Voorzien van plantsoenhekwerk, hoog 300mm
  - Aanbrengen verloopband 180/200x250mm naar 200x250mm, 180/200x250mm naar 5/20x250mm
- #### RIOLERING
- Aanbrengen trottoirkoek Type Aquaway Trottoirkoek T 1271/90 GB1 Afmetingen 450x350x100mm
  - Aanbrengen straatkoek Type Aquaway Straatkoek S 1247 GB1 Afmetingen 400x400x80mm
  - Aanbrengen geleidebandkoek Aquaway Trottoirkoek T 1585/290 GB1 Afmetingen 450x350x100mm
  - Aanbrengen zandvangvoerput Aquaway zandvangvoerput Forte 160 type TSSB 15 Afmetingen 425x425x800mm
  - Aanbrengen verhoien goot Aquaway Forte 160 type TSSB 15 Afmetingen 425x330x195mm
  - Aanbrengen huisaansluiting HWA-riool M.v.v. materiaal en diameter
  - Aanbrengen huisaansluiting VWA-riool M.v.v. materiaal en diameter
  - Aanbrengen kolkleiding PVC Ø125mm
  - Aanbrengen HWA inspectieput M.v.v. putnummer
  - Aanbrengen HWA-riool M.v.v. materiaal, lengte, diameter en b.o.b.
  - Verwijderen HWA-riool Beton Ø400
  - Aanbrengen mantelbus PVC Diameter Ø125, b.o.b. n.t.b.
- #### ALGEMEEN
- Kadastrale grens
  - Werkgrens
  - Locatie dwarsprofiel
  - Toekomstige hoogte

- #### OPENBARE VERLICHTING
- Aanbrengen lichtmast (Door derden)
  - Aanbrengen OV-kabel (Door derden)
  - Aanbrengen mantelbus OV-kabel (Door derden)
  - Aanbrengen OV-kast (Door derden)
- #### BESTAANDE SITUATIE
- Bestaande boom
  - Bestaande lichtmast
  - Bestaande waterleidingput
  - Bestaande rioolput
  - Bestaande ANWB-wegwijzer
  - Bestaand GWA riool M.v.v. bouwjaar, lengte, diameter en b.o.b.
  - Bestaand HWA riool M.v.v. bouwjaar, lengte, diameter en b.o.b.
  - Bestaande koperstaalkaak t.b.v. kadeverharding in halfsteensverband
  - Bestaande asfaltverharding
  - Bestaande betonstraatsfenen, keifmaat in elleboogverband, kleur grijs
  - Bodemverontreiniging minerale olie grondwater
  - Bodemverontreiniging minerale olie grond



Maten in meters, tenzij anders aangegeven.  
 Hoogtelijnen in meters t.o.v. N.A.M.  
 Hoogtelijnen in meters t.o.v. N.A.M.

**D3 Gedeeld voor externe controle**

Gemeente Beverwijk  
 Engineering bestek Zuiderkade Beverwijk  
 Gedeeld

Bovenaanzicht toekomstige situatie

Projectnummer	Tekeningnummer	Versie	Datum van afgeven	Ontwerper	Controleur
51008520	301	2	26-09-2022	Definitief Ontwerp	
Blad	Van	Schaal	Formaat	Korrel	Get.
1	2	1:200	A0-L (841x1260)	AKmaar	S.W.

WWW.SWECO.NL  
 © Sweco Nederland B.V. Alle rechten voorbehouden.

**SWECO**