

BoToVa T27 Beoordeling kwaliteit grond/bagger bij GBT (emissie)

Projectnummer TI22126 TI22126
Projectnaam Voorbereiding Beken en Kregen Voorbereiding Beken en Kregen
Ordernummer TI22126 TI22126
Datum monstername 27-09-2022 27-09-2022
Monsternemer 
Certificaatnummer 2022170566 2022171527
Startdatum 28-10-2022 01-11-2022
Rapportagedatum 30-11-2022 07-12-2022

Analyse	Eenheid	1	GSSD	Oordeel	EW
Bodemtype correctie					
Organische stof		10		#	
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		25		#	
Bodemkundige analyses					
Droge stof	% (m/m)	47,1			
Uitloogonderzoek					
Kolomproef L/S factor fractie 1	L/g ds	0,001			
Kolomproef L/S factor fractie 2	L/g ds	0,009			
L/S Factor fraction cumulative	L/g ds	0,01			
Chroom (Cr) uitloogbaar	mg/kg ds	0,033	0,033	Toepasbaar in GBT	0,17
Nikkel (Ni) uitloogbaar	mg/kg ds	0,097	0,097	Toepasbaar in GBT	0,21
Zink (Zn) uitloogbaar	mg/kg ds	0,04	0,04	Toepasbaar in GBT	2,1
Fractie 1					
Meettemperatuur (EC)	°C	19,9			
Geleidingsvermogen 25°C	µS/cm	1100			
Geleidingsvermogen 25°C	mS/m	110			
Meettemperatuur (pH)	°C	19,8			
Zuurgraad (pH)		7,9			
Fractie 2					
Meettemperatuur (EC)	°C	20,6			
Geleidingsvermogen 25°C	µS/cm	200			
Geleidingsvermogen 25°C	mS/m	20			
Meettemperatuur (pH)	°C	19,9			
Zuurgraad (pH)		7,8			

Legenda

Nr. Analytico-nr Monster
1 13192930 MV06

Eindoordeel: Toepasbaar in GBT

Gebruikte afkortingen

GSSD Gestandaardiseerd gehalte
<= EW kleiner dan of gelijk aan Emissiewaarde
EW Emissiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: <http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/>

BoToVa T27 Beoordeling kwaliteit grond/bagger bij GBT (emissie)

Projectnummer TI22126 TI22126
Projectnaam Voorbereiding Beken en Kreeken Voorbereiding Beken en Kreeken
Ordernummer TI22126 TI22126
Datum monsternamen 27-09-2022 27-09-2022
Monsternemer 
Certificaatnummer 2022170566 2022171527
Startdatum 28-10-2022 01-11-2022
Rapportagedatum 30-11-2022 07-12-2022

Analyse	Eenheid	2	GSSD	Oordeel	EW
Bodemtype correctie					
Organische stof		10		#	
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		25		#	
Bodemkundige analyses					
Droge stof	% (m/m)	22,9			
Uitloogonderzoek					
Kolomproef L/S factor fractie 1	L/g ds	0,00098			
Kolomproef L/S factor fractie 2	L/g ds	0,009			
L/S Factor fraction cumulative	L/g ds	0,01			
Arseen (As) uitloogbaar	mg/kg ds	0,84	0,84	Niet toepasbaar in GBT (>EW)	0,61
Fractie 1					
Meettemperatuur (EC)	°C	20,8			
Geleidingsvermogen 25°C	µS/cm	1600			
Geleidingsvermogen 25°C	mS/m	160			
Meettemperatuur (pH)	°C	20,2			
Zuurgraad (pH)		8,4			
Fractie 2					
Meettemperatuur (EC)	°C	20,9			
Geleidingsvermogen 25°C	µS/cm	560			
Geleidingsvermogen 25°C	mS/m	56			
Meettemperatuur (pH)	°C	20,9			
Zuurgraad (pH)		8,1			

Legenda

Nr. Analytico-nr Monster
2 13196216 MV11_s1

Eindoordeel: Niet toepasbaar in GBT (>EW)

Gebruikte afkortingen

GSSD Gestandaardiseerd gehalte
<= EW kleiner dan of gelijk aan Emissiewaarde
EW Emissiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: <http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/>