

Redengevende omschrijving gemeentelijke monumentenlijst

F.D. Rooseveltsingel 17


Monumentnummer : GM037

Straat : F.D. Rooseveltsingel
Huisnummer : 17
Toevoeging : ---
Postcode : 6981 EE

Kadastrale aanduiding : Doesburg
Sectie : B
Nummer : 2651

Naam object : ---
Bouwjaar : 1933
Architect : N. de Wolf
Bouwstijl : 'Haagse School'/interbellumarchitectuur
Oorspronkelijke functie : woonhuis
Huidige functie : woonhuis

Inventarisatie/beschrijving : dhr. J. Krijnen
Datum beschrijving : 12-10-2012
Datum aanwijzing : 19-11-2013



Situering

De woning is gelegen aan de F.D. Rooseveltsingel aan de oostzijde van de historische binnenstad van Doesburg. Elke woning wordt van de straat gescheiden door een voortuin en een hekwerk langs het trottoir. Het hoogteverschil in de achtertuin richting de Looiersgracht verloopt geleidelijk.

Hoofdpzet

F.D. Rooseveltsingel 17 is de linker middenwoning in een rij van vier woningen van twee bouwlagen onder een schilddak op een rechthoekige plattegrond. Door het

niveaueverschil ter plaatse is de kelder aan de tuinzijde feitelijk een souterrain. De twee hoekwoningen hebben de entree opzij, gecombineerd met een risaliet ter plaatse van het trappenhuis. De twee middelste woningen hebben de entree in de voorgevel.

Historie

De F.D. Rooseveltsingel heette voor WO II Looierswal en volgt het tracé van de middeleeuwse stadsomwalling, die ondanks latere aanpassingen in de Tachtigjarige Oorlog niet meer voldeed en na 1606 in opdracht van prins Maurits werd vervangen. Deze vestingwerken zijn in 1672 in opdracht van de Franse koning Lodewijk XIV geslecht en nadien niet meer hersteld. Ze werden vervangen door de Hoge en Lage Linies, die vanaf 1701 naar ontwerp van Menno van Coehoorn zijn aangelegd. Rond het midden van de 18^e eeuw waren aan de randen van de middeleeuwse stad diverse tuinen te vinden waaronder ook tussen de Zandbergstraat en de Looierswal. Na afwaardering van Doesburg tot vesting 2^e klasse in 1854 verrezen geleidelijk huizen op de wallen in welke periode ook aan de Looierswal (Rooseveltsingel) de eerste huizen verschenen. De singel werd na de definitieve opheffing van de vesting in 1923 ook aan de veldzijde bebouwd.

Beknopte bouwgeschiedenis

Het huis maakt deel uit van een rij die in 1932 is gebouwd naar ontwerp van N. de Wolf als onderdeel van een bouwproject, geïnitieerd door de familie Garritsen (mondelijke mededeling eigenaar) en waartoe ook de huizen F.D. Rooseveltsingel 15, 19 en 21 behoren. Rond 1980 is de suite-indeling verwijderd en de keuken bij de woonkamer getrokken. De gevelarchitectuur is behoudens het vervangen van de voordeur en enkele meerruits ramen door vlak glas, sinds de oplevering niet noemenswaardig gewijzigd.

Exterieur

Het rijtje heeft zorgvuldig gemetselde, bakstenen gevels in Noords verband (kop-strek-strek-kop) met verdiepte lintvoegen en gelijkliggende stootvoegen. Het metselwerk heeft een trasraam (plint) van donkere bakstenen en donkere voegen die wordt afgesloten met een halfsteens rollaag. Het metselwerk tussen de begane grond en verdieping is voorzien van muurankers. Alle vensters hebben zwaar uitgevoerde grenen kozijnen en zijn voorzien van uitstekende, houten lekdorpels. Het metselwerk op de verdieping eindigt onder het forse dakoverstek. Ook de kozijnen op de verdieping sluiten aan de bovenzijde tegen het overstek aan. De hoekwoningen hebben de voordeur opzij onder een eenvoudig vormgegeven luifel in een twee bouwlagen hoge risaliet.

De symmetrische voorgevel wordt in drieën gedeeld door verticale stroken overhoeks gemetselde bakstenen tussen de woningen nummer 15 en 17 en tussen 19 en 21. De woningen 17 en 19 hebben een gekoppelde entreepartij die wordt benadrukt door middel van een luifel, een afwijkende vensterindeling op de eerste verdieping en een dakkapel. Tussen de achtvaks ingedeelde voordeuren met glas in de bovenste vier vakken is een gekoppeld kozijn met kleine klapramen toegepast. De ramen hebben een diagonale roede. In het metselwerk tussen de voordeuren van de middelste woningen 17 en 19 is een zandsteen gevelsteen ingemetseld met opschrift: "A.G. [Anneke Garritsen] 19 17/6 33"

Boven de luifel zijn vier zesruits vensters aanwezig. De entreetravee wordt afgesloten met een brede houten dakkapel met plat dak en overstek. Links en rechts van de centrale travee zijn op de begane grond twee drielichtvensters met bovenlicht aanwezig met op de verdieping drielichtvensters zonder bovenlichten en met zesruits draairamen. Op de hoeken van het blokje zijn overhoeks geplaatste vensters aangebracht met zesruits draairamen op de verdieping aan de kopse zijde.

De risaliet in deze zijde is wat lager zodat het zijdakvlak daar verder doorsteekt. De deuren worden geflankeerd door een smalle band hoog geplaatste kleine vensters met klapramen, die op de verdieping onder het dakoverstek wordt herhaald. De ramen hebben diagonaal geplaatste roeden.

Boven de risaliet is in het zijdakvlak een platte, houten dakkapel met overstek opgenomen.

De achtergevel heeft dezelfde architectonische opbouw en detaillering als de voorgevel en hier verder niet besproken.

Het pand heeft een over de gevels stekende schildkap met de nokrichting evenwijdig aan de straat met op de nok vijf decoratief gemetselde, bakstenen schoorstenen met dekplaat op ei-vormige hoeksteunen.

De dakvlakken zijn belegd met grijs gesmoorde, opnieuw verbeterde Hollandse pannen. In het achterste dakvlak is een dakraam opgenomen.

Hekwerk voortuin. Tussen het trottoir en de tuin staat een houten hek uit de bouwtijd.

Interieur

Kelder: het gehele pand is onderkelderd en is toegankelijk via een trap onder de opgang naar de verdieping. Een paneeldeur in de vestibule geeft toegang tot de kelder. Aan de tuinzijde zorgen klapramen met diagonale roeden voor daglichttoetreding, een opgeklampte deur in het keldervertrek linksachter geeft toegang tot de lager gelegen tuin. De kelder is voorzien van een vlak, betonnen plafond.

Begane grond: De indeling bestaat uit een hal rechtsvoor in de plattegrond met toilet en trappenhuis. Een historisch vormgegeven, moderne glasdeur geeft toegang tot de woonkamer. Deze is in het verleden gemoderniseerd en tot een L-vormige woonkamer met open keuken verbouwd. Een moderne schuifpui geeft toegang tot een balkon die de breedte van de achterzijde beslaat, deze is met een deur ook toegankelijk vanuit de keuken. In de hal voert een steektrap met kwart boven naar de eerste verdieping. De trappaal en balustrade zijn in het verleden verwijderd.

Eerste verdieping: de indeling bestaat uit een centrale overloop waarop de deuren van de badkamer en drie slaapkamers uitkomen. Viervaks zg. Bruynzeeldeuren, voorzien van drie ruitjes van kathedraalglas in het bovenste vak geven toegang tot de vertrekken. Tussen de twee linker vertrekken zijn kasten ingebouwd. Alle vertrekken krijgen daglicht door draairamen uit de bouwtijd met origineel hang en sluitwerk. Op de overloop voert een steektrap met een kwart naar de zolder. De leuning van de trap is gesloten met plaatmateriaal tussen de balusters en handlijst. De trappalen zijn op de koppen overhoeks geometrisch gedecoreerd.

Zolder: Op zolder is een kamer afgetimmerd. Op de grote overloop is de kapconstructie deels in het zicht en bestaat uit een hangwerk van machinaal gezaagd grenen hout, dat gordingen opvangt. Kreupele spantbenen op sloffen vangen de spatkrachten op. Een dakraam zorgt hier voor daglichttoetreding.

Bouwdossiers

10-5-1932: Plan voor het bouwen van vier woningen aan den Looierswal te Doesburg

Literatuur

- Haans, F.A.C., C.J.B.P. Frank, *Beschrijving F.D. Rooseveltsingel 17 Doesburg*, 3-10-1990 (adviesnr. 219)
- Haans, Frank, *Monumentengids Doesburg*, Utrecht 2008, 304

Waardering

Het pand dateert uit 1933 en is goed bewaard gebleven. Leidend voor de waardebeoordeling zijn de gaafheid van de architectuur, de ligging aan de straat met tuin en hekwerk, de ruimtelijke indeling van het huis waarin het trappenhuis een prominente rol speelt en diverse onderdelen van de afwerking van het huis, zoals de trap, de behouden gebleven paneeldeuren met architraaflijsten op de eerste verdieping en de vensterpartijen met draairamen en beslag uit de bouwtijd.

Het woonhuis F.D. Rooseveltstraat 17 is van algemeen belang voor de gemeente Doesburg vanwege de architectuurhistorische, stedenbouwkundige en cultuurhistorische waarde.

Het huis is architectuurhistorisch van belang als goed bewaard gebleven voorbeeld van een huis daterend uit de dertiger jaren met invloeden van de Haagse School met benadrukte entreepartij en vanwege het op onderdelen behouden gebleven interieur.

Het huis is stedenbouwkundig van belang vanwege de bijdrage aan de lokaal-topografische situatie en de ruimtelijke samenhang met de buurpanden F.D. Rooseveltstraat 15 en 19-21.

Het huis is cultuurhistorisch van belang als goed bewaard gebleven voorbeeld van een woning voor de gegoede middenklasse uit het begin van de jaren dertig van de twintigste eeuw.