

Wanneer komt een isolatiemaatregel in aanmerking voor subsidie?

Aanvraag eigenaar-bewoners eigen woning

De energiebesparende maatregel moet de minimale oppervlakte en isolatiewaarde hebben zoals hieronder beschreven. Zo weet in één oogopslag waar je aanvraag aan moet voldoen.

Energiebesparende maatregel	oppervlakte	Minimale isolatiewaarde
Spouwmuurisolatie <i>bestaande spouwmuren</i>	minimaal 10 m ²	Rd-waarde 1,1 [m ² K/W];
Gevelisolatie <i>bestaande binnenzijde of buitenzijde buitengevel</i>	minimaal 10 m ²	Rd-waarde van 3,5 [m ² K/W]
Dakisolatie <i>bestaande dak of zolder- of vlieringvloer</i>	minimaal 20 m ²	Rd-waarde van 3,5 [m ² K/W]
Vloer- of bodemisolatie <i>bestaande vloer of bodem</i>	minimaal 20 m ²	Rd-waarde van 3,5 [m ² K/W]
Glasisolatie <i>vervanging door HR++ glas, Triple glas (combinatie mogelijk met isolerend paneel of isolerende deur)</i>	minimaal 3 m ² (alle vormen van glasisolatie bij elkaar opgeteld)	HR++ glas <u>maximale</u> U-waarde van 1,2 [W/m ² K] Triple <u>maximale</u> U-waarde van 0,7 [W/m ² K] Isoleren paneel <u>maximaal</u> UD- waarde 1.2 [W/m ² K] Isolerende deur <u>maximaal</u> UD- waarde 1.5 [W/m ² K]
Energiezuinige ventilatie voor de eerste keer aanleggen systeem CO₂-gestuurde ventilatie of voor de eerste keer aanleggen systeem balansventilatie met warmteterugwinning	Geen oppervlakte eis Enkel in combinatie met isolatiemaatregel.	Rendement van minimaal 90%

Aanvullende eisen VvE gemeenschappelijk bouwdeel

Energiebesparende maatregel	Aanvullende eis VvE gebouw
Spouwmuurisolatie <i>bestaande spouwmuren</i>	minimaal 10 m2 per woning
Gevelisolatie <i>bestaande binnenzijde of buitenzijde buitengevel</i>	minimaal 10 m2 per woning
Dakisolatie <i>bestaande dak of zolder- of vlieringvloer</i>	Minimaal 70% hele dak of zoldervloer van het gebouw
Vloer- of bodemisolatie <i>bestaande vloer of bodem</i>	Minimaal 70% hele vloer of bodem van het gebouw