



**LEGENDA**

**Materialisering**

	Rijweg Voorstraat Gebakken straatklinker, keiformaat, vormbak, kleur geel-rood genuanceerd Keperverband
	Rijweg Ring Gebakken straatklinker, waalformaat, vormbak, kleur geel-rood genuanceerd Keperverband
	Trottoirs oostzijde Voorstraat en Ring Gebakken straatklinker, waalformaat, kleur geel genuanceerd Halfsteensverband
	Trottoirs westzijde Voorstraat & loopstrook noordzijde Ring Gebakken straatklinker, waalformaat, kleur geel-rood genuanceerd Halfsteensverband
	Trottoirs zuidzijde Ring (nr. 17 + 43) Gebakken straatklinker, ijsefformaat, kleur geel, hergebruik Halfsteensverband
	Aansluiting zijstraten/stegen Gebakken straatklinker, waalformaat, vormbak, kleur geel genuanceerd Keperverband
	Bestaande Divers in afmeting, materiaal, verband en kleur Hergebruik van gebakken klinkers en natuursteen
	Nieuwe stoepen Divers in afmeting, materiaal, verband en kleur Hergebruik van gebakken klinkers en natuursteen

**Opsluitingen**

	Trottoirband Hardstenen band, 130/150x200mm, antraciet
	Opsluitband Hardstenen band, 150x200mm, antraciet inclusief verloopbanden op overgangen
	Geleideband Hardsteen, 40/150x200mm, antraciet inclusief verloopbanden op overgangen
	Opsluitband groenvak Beton, 100x200mm, antraciet
	Aanduiding blauwe zone Keiformaat, strek Kleur: Blauw geglaazuurd

**Beplantingen**

	Leiboom nieuw Soort n.t.b.
	Leiboom bestaand Groeiplaatsverbetering toepassen
	Beplanting heestervak Soort n.t.b.
	Beplantings boomspiegels Soorten n.t.b.
	Boom bestaand
	Boom nieuw Soort n.t.b.

**Inrichtingselementen**

	Historische lichtmast hergebruik Ring, nieuw Voorstraat RAL 6012
	Fietsleunhekjes, type nietje enkel staal verzinkt en gecoat RAL 6012 lengte h.o.h. afstand poten: 530mm, fundatie onder maaiveld (leverancier Grijsen of gelijkwaardig)
	Enkelzitsbank met rug, type Rhea lengte 175 cm, hoogte 83 cm, gietijzeren poten met hardhouten rugleuning in RAL 6012 (leverancier Gardeluxe of gelijkwaardig)
	Bebording Type n.t.b.
	Parkeeraanduiding Cortenstalen clous
	Hekwerk bestaand
	Kolk Giverbo 300mm x 450mm
	Invalide parkeerplaats bord + kenteken

**Overig**

	Projectgrens
	Maatvoering in meters
	Rijrichting
	Doorsnede
	Taludlijnen

- Aandachtspunten:**
- Bestaande hardstenen stoepen behouden; stoepen van betonmaterialen (zoals tegels en betonklinkers) vervangen door hergebruik van bestaande gebakken straatklinkers en natuursteen in diverse kleuren, formaten en legverbanden, om een divers en rijk straatbeeld te creëren.
  - Voor de huisnummers 11/m 15, 17 en 43 aan de Ring, Voorstraat 5-5a en 7, 40 en het pand tussen 15 en 25 zijn momenteel geen stoepen aanwezig; deze worden aangebracht conform het inrichtingsplan en volgens bovenstaande principes, met hergebruikte materialen.
  - Bestaande IJsselsteentjes hergebruiken voor inboet van de Ring.
  - Hergebruik van bestaande materialen wordt in overleg nader bepaald.
  - De aangegeven terreinhoogtes zijn principehoogtes.
  - Definitieve peilmaten ook i.v.m. afschot hemelwater dienen in de UO fase te worden uitgewerkt.
  - Verlichting op regelmatige afstand gepositioneerd langs de rijloper.
  - Definitieve locatie n.t.b. op basis van te maken lichtberekening door derden.
  - Nieuw te planten bomen voorzien van grondverbetering en beluchting.
  - Definitieve soortkeuze van beplanting en inrichtingselementen in de DO fase nader uit te werken.
  - Molentsteen en travajle op trottoirhoogte brengen.

**Gem. Goeree-Overflakkee**

**Voorstraat en Ring**  
Voorlopig ontwerp

WERKNR.	62411451	FORMAAT	A0+
SCHAAL	1:200	PROJECTMAP	
DATUM	13-5-2026	BESTAND	
GETEKEND	Jvdv	BLAD	1/1

**KUIPER COMPAGNONS**

DATUM PLOT: 09/05/2026  
USER: Jvdv