






































**Legenda**

-  Asfalt
-  Halfverharding - NobreCal
-  Straatbaksteen df - segmentverband - Ancona Antica
-  Straatbaksteen df - halfsteensverband - Ancona Antica
-  Betonstraatstenen kf - elleboogverband - rood
-  Betonstraatstenen kf - halfsteensverband - rood
-  Betonstraatstenen kf - elleboogverband - zwart
-  Betontegels 150x300x45 mm
-  Betontegels 300x300x45 mm - deels uit hergebruik
-  Op hoogte brengen en profileren perceel met grond
-  Geleidelijn - ribbeltegel wit 300x300x60 mm (4 trapezium ribbels kleur wit)
-  Instapmarkeringstegels - rubber geel met klank 300x300x80 mm
-  Waarschuwingstegel 300x300x45 mm - kleur: zwart & wit
-  Gazon - door derden
-  Heesters - door derden
-  Vaste planten - door derden
-  Kruidenzodes - door derden
-  Bestaand
-  Opsluitband - 100x200 mm
-  Trottoirband - 130/150x200 mm
-  Molgoot - 5 strekken betonstraatstenen kf 3 betonstraatstenen rood - 2 betonstraatstenen grijs
-  Kantlaag - 2 strekken betonstraatstenen kf - grijs
-  Kantlaag - 2 strekken Straatbakstenen df - Brons
-  Scheiding materialen
-  Erfafscheiding door derden
-  Werkgrens
-  Hergebruik bushalte paal
-  Bestaande anti-parkeerpaal
-  Hoekblok 130/150 x 200 - 90°; R = 0,45 m uitw. 2 streks betonstraatstenen DF halfverband - kleur grijs in zandcement 3 streks betonstraatstenen KF halfverband - kleur grijs in zandcement
-  Lichtmast - door derden
-  Verplaatsen lichtmast - door derden
-  Zitbank - Parkbank ABC 101.1
-  Straatkolk tweedelig - P-Line S1332-1325 GB2 - SVA
-  Straatkolk tweedelig - S 1366- 1320 D-line GB2 - SVA
-  Nieuwe boom - door derden

**Verklaring**

- Indien geen bochtstraal is aangegeven geldt R: 0,50 m;
- Exacte (hoogte)ligging bestaande kabels en leidingen in het werk te bepalen;
- Voor aanvang werkzaamheden maatvoering t.o.v. bestaande werk controleren;
- Maten in meters, peilen in meters t.o.v. N.A.P., diameters in millimeters, tenzij anders aangegeven;
- Exacte locatie inritten in het werk te bepalen;
- Alle kolken binnen de werkgrens opbreken en afvoeren;
- Verplaatsen lichtmasten, schakelkasten e.d. door derden;
- Bij particuliere inritten ca. 2 m herstraten achter de erfgrans;
- Uitgangspunt bij bepaling hoekverdraaiingen is 360 graden stelsel;
- Uitgangspunt bij aansluiten bestaande op nieuwe situatie openbaar gebied is 1m herstraten.

**RA+**  
ingenieurs

Vestiging Sittard  
Geenweg 7  
6135 KB Sittard  
046-4000 400  
ra-plus.nl

Opdrachtgever:	Gemeente Landgraaf	
Project:	Herinrichting Kerkstraat 92 Landgraaf	
Onderdeel:	Verhardingstekening	
	Bestekstekening	

Revisie: C	Schaal: 1:200	Projectnr.: 23322.1	Tekeningnr.:
d.d. 19-03-2024	Formaat: A1	Blad 1 van 1	23322.1 F.21 BT Verhardingstekening
Getekend: SSI	Gecc.: RBe	Dir.: P:23322.1 Gem. Landgraaf - Herinrichting Kerkstraat 92 Landgraaf F. Bestekfase	

