

Kleur- en materiaalstaat

Project **AZC Middelburg**
Adres **nabij Cleene Hoogeweg**
Plaats **Middelburg**
Opdrachtgever **COA**
Werknummer **WO 2500 3501**

datum: **19 december 2025**
gewijzigd: **23 april 2026**
opgesteld door:



algemene opmerking: **Bloklettering wordt herzien in volgende fase**

Exterieur

	type	bouwdeel	afwerking	kleur/type	afmetingen elementen	fabrikant	extra aanduiding
x	Gevel	- Gevelbekleding begane grond	Hout delen, verticaal	zwart gebeitst / LS15	+/- 100mm in aanzicht	Foreco o.g.	channelsiding, bevestigd met RVS nagels; uitgevoerd in brandklasse D (waxed wood) & brandklasse B (safewood FRX)
	- Blok A,B,E,F,I en H (letters wijzigen in volgende fase)	- Gevelbekleding 1e verdieping	Hout delen, verticaal	zwart gebeitst / LS15	+/- 47mm in aanzicht	Foreco o.g.	channelsiding, bevestigd met RVS nagels; uitgevoerd in brandklasse D (waxed wood) & brandklasse B (safewood FRX)
	-	- Gevelbekleding 2e verdieping	Hout delen, verticaal	zwart gebeitst / LS15	+/- 100mm in aanzicht	Foreco o.g.	channelsiding, bevestigd met RVS nagels; uitgevoerd in brandklasse D (waxed wood) & brandklasse B (safewood FRX)
x	Gevel	- Gevelbekleding begane grond	Hout delen, verticaal	RAL 7030; grijs	+/- 100mm in aanzicht	Foreco o.g.	channelsiding, bevestigd met RVS nagels; uitgevoerd in brandklasse D (waxed wood) & brandklasse B (safewood FRX)
	- Blok C, D, G, J en K (letters wijzigen in volgende fase)	- Gevelbekleding 1e verdieping	Hout delen, verticaal	RAL 7030; grijs	+/- 47mm in aanzicht	Foreco o.g.	channelsiding, bevestigd met RVS nagels; uitgevoerd in brandklasse D (waxed wood) & brandklasse B (safewood FRX)
	-	- Gevelbekleding 2e verdieping	Hout delen, verticaal	RAL 7030; grijs	+/- 100mm in aanzicht	Foreco o.g.	channelsiding, bevestigd met RVS nagels; uitgevoerd in brandklasse D (waxed wood) & brandklasse B (safewood FRX)
x	Gevel (zwart)	- Gevelplint; aansluiting maaiveld	cement gebonden plaat	antraciet	cembrit o.g.	Styrock o.g.	-
	- Blok A,B,E,F,I en H (letters wijzigen in volgende fase)	-	-	-	-	-	-
	-	Paneel bij voordeur	coating	gelijk aan RAL 7039	12mm, cf. ontwerp	Trespa o.g.	bevestigd d.m.v. Torx schroeven in kleur beplating (bereikbaar onderhoud)
	-	HWA	Aluminium	RAL 7021; zwartgrijs	80x80mm	n.t.b.	vierkante uitvoering; verdiept tussen houten gevelbekleding
	-	Dakgoot	Aluminium goot	RAL 7021; zwartgrijs	280mm (n.t.b.)	Meilof Riks	type GI (zelfdragende goot); voorzien van gierzwaluwkast
	-	Deklijst/dakrand	Aluminium afdekprofiel	RAL 7021; zwartgrijs	cf. tekening	n.t.b.	gemoffeld; afdekprofiel op klangen
	-	Buitenunit warmtepomp	RVS; gecoat	RAL 7021; zwartgrijs	conform tekening	Unimount o.g.	inclusief bijbehorende luik
	-	Luifel bij voordeur	aluminium	RAL 7021; zwartgrijs	450mm diep, +/- 192mm hoog in aanzicht	Meilof Riks o.g.	type LI.S450A
	-	Daktrim / zwarte gevels	aluminium	RAL 7021; zwartgrijs	+/- 50mm hoog	n.t.b.	-
x	Gevel (grijs)	- Gevelplint; aansluiting maaiveld	cement gebonden plaat	antraciet	cembrit o.g.	Styrock o.g.	-
	- Blok C, D, G, J en K (letters wijzigen in volgende fase)	-	-	-	-	-	-
	-	Paneel bij voordeur	coating	gelijk aan RAL 7039	12mm, cf. ontwerp	Trespa o.g.	bevestigd d.m.v. Torx schroeven in kleur beplating (bereikbaar onderhoud)
	-	HWA	Aluminium	RAL 7039; kwartsgrijs	80x80mm	n.t.b.	vierkante uitvoering; verdiept tussen houten gevelbekleding
	-	Dakgoot	Aluminium goot	RAL 7039; kwartsgrijs	280mm (n.t.b.)	Meilof Riks	type GI (zelfdragende goot)
	-	Deklijst/dakrand	Aluminium afdekprofiel	RAL 7039; kwartsgrijs	cf. tekening	n.t.b.	gemoffeld; afdekprofiel op klangen

Kleur- en materiaalstaat

Project **AZC Middelburg**
 Adres **nabij Cleene Hoogeweg**
 Plaats **Middelburg**
 Opdrachtgever **COA**
 Werknummer **WO 2500 3501**



datum: **19 december 2025**
 gewijzigd: **23 april 2026**
 opgesteld door:

algemene opmerking: **Bloklettering wordt herzien in volgende fase**

Exterieur

type	bouwdeel	afwerking	kleur/type	afmetingen elementen	fabrikant	extra aanduiding
	- Buitenunit warmtepomp	RVS; gecoat	RAL 7021; zwartgrijs	conform tekening	Unimount o.g.	inclusief bijbehorende luik
	- Luifel bij voordeur	aluminium	RAL 7039; kwartsgrijs	450mm diep, +/- 192mm hoog in aanzicht	Meilof Riks o.g.	type LI.S450A
	- Daktrim / grijze gevels	aluminium	RAL 7039; kwartsgrijs	+/- 50mm hoog	n.t.b.	-
x	Buitenkozijnen	- houten kozijnen	schilderwerk	RAL 7039; kwartsgrijs	cf. tekening	Plegt-Vos
	- Algemeen		kozijn	RAL 7039; kwartsgrijs	cf. tekening	Plegt-Vos
			draaiende delen	RAL 7039; kwartsgrijs	cf. tekening	Plegt-Vos
	- Beglazing	Isolerende beglazing	blank/doorzichtig	cf. tekening	n.t.b.	Ggl;n 0,28, triple glas
	- Beslag kozijnen	aluminium	F1; naturel	divers	n.t.b.	beslag afhankelijk van deur; SKG**
	- waterslag	aluminium	RAL 7039; kwartsgrijs	cf. tekening	n.t.b.	-
x	Schuine dak	- Dakbekleding	Keramische dakpan	donkergrijs/mat engobe (225) vlakke dakpan	Nelskamp	Nibra G10; kleur nader te kiezen op basis van monster
	- Algemeen					
	- Dakraam	hout, FSH	nabij RAL 7043; verkeersgrijs	cf. tekening	Velux	GGL-66; u-waarde kozijn 1,45, triple glas
	- Verholen goot	n.t.b.	zwart/antraciet	cf. details	n.t.b.	
x	Dakkapel	- Dakbedekking	bitumineuze dakbedekking	zwarts (materiaal eigen)	cf. tekening	n.t.b.
	- Algemeen					
	- Gevelbekleding	Hout delen, verticaal	volgens blok kleur	+/- 47mm in aanzicht	Foreco o.g.	channelsiding, bevestigd met RVS nagels; uitgevoerd in brandklasse D (waxed wood) & brandklasse B (safewood FRX)
x	Nestkasten	- algemene toelichting	-	-	-	advies NL adviseurs d.d. 17-07-2025 vertaald in bouwkundig tekenwerk
	- Gierzwaluwvoorziening	aluminium	in kleur goot	530 x 180 x 180 mm	Meilof riks o.g.	geïntegreerd in Meilof Riks dakgoot;
	- Huiszwaluw voorziening	hout beton	HZP1; naturel	230 x 115 x 97 mm	Unitura o.g.	gevelkom volgens tekening
	- Vleermuisraamkast	VMPW2	VLK; achter gevelbekleding	-	Unitura o.g.	op kopgevels volgens tekening
	- Vleermuiszomerkast	VMPM1	VLZ; achter gevelbekleding	-	Unitura o.g.	op kopgevels volgens tekening
	- Huismus	onder dakpan	zwart/antraciet	onder 1e rij dakpannen	Monier o.g.	Vogelvrije V1; over volledige breedte kozijn