

## Kleur & Materiaalstaat

datum	27 juli 2021
behandeld door	R.G. Theunissen
documentnummer	2112DO-KeM
projectnummer	2112
betreft	DC GLP Nuenen

onderdeel:	materiaal:	kleur:	merk / type:	maat:	opmerkingen algemeen:
<b>exterieur</b>					
plint warehouse	▶ prefab beton sandwichpanelen	▶ antraciet-grijs Labrador 8/12V (op grijs cement)	▶ Bisoton		▶ zichtzijde: uitgewassen beton; Rc = 4,7 m <sup>2</sup> K/W
T-elementen docks	prefab beton	jet black RAL 9005	n.t.b..		zichtzijde: gladde beton, gekeimd
gevels ▶ beplating	▶ metalen sandwichpanelen	▶ A: RAL 7022 ▶ B: RAL 7016 ▶ C: RAL 7012 ▶ in de kleur van de beplating	▶ FALK 1060 WB MR Cradle Core	▶ 100 x 1.060 mm <sup>1</sup>	▶ verticaal gemonteerd; Rc = 4,7 m <sup>2</sup> K/W
▶ zetwerken					
gevels ▶ beplating	▶ metalen sandwichpanelen	▶ A: RAL 7022 ▶ B: RAL 7016 ▶ C: RAL 7012 ▶ in de kleur van de beplating	▶ FALK 1000 GL Cradle Core	▶ 120/160 x 1.000 mm <sup>1</sup>	▶ verticaal gemonteerd; Rc=6,3 m <sup>2</sup> K/W
▶ zetwerken					
gevels ▶ lichtstroken	▶ polycarbonaat	▶ DUOCOLOR: Helder / Transparent MAT	▶ RODECA PC 2560-12 60mm		▶ up value=0,75 W/m <sup>2</sup> K
▶ zetwerken					
voorgevel mezzanine ▶ signage	▶ kunststof	▶ blauw RAL 5003 ▶ wit RAL 9010		▶ h=500 mm <sup>1</sup>	▶ losse letters op afstandhouders, achterconstructie aanbrengen door aannemer
loadingdocks ▶ sectionaaldeuren	▶ metaal	▶ A: RAL 7022 ▶ B: RAL 7016 ▶ C: RAL 7012 ▶ wit RAL 9010 binnenzijde ▶ zwart	▶ Hörmann SPU 67 Thermo o.g.	▶ 3.000x3.000 mm <sup>1</sup> /d=67mm	▶ docknummering midden boven op de binnenzijde ▶ shelter uitvoeren zonder logo fabrikant
▶ dockshelters (buiten)					
▶ belettering (docknummering)	▶ dibond	▶ blauw RAL 5010 (letters) + wit RAL 9010 (cijfers)	▶ Hörmann o.g.	▶ h = 500 mm <sup>1</sup>	
▶ stootbumpers	▶ staal	▶ verzinkt	▶ Novoferm AZJ o.g.		▶ bevestiging middels afstandhouders
level acces doors ▶ sectionaaldeuren	▶ metaal	▶ A: RAL 7022 ▶ B: RAL 7016 ▶ C: RAL 7012	▶ Hörmann SPU 67 Thermo o.g	▶ 4.000x5.000 mm <sup>1</sup> /d=67mm	
▶ aanrijdbeveiligingen (palen)	▶ kunststof	▶ geel RAL 1021	▶ A-Safe o.g.	▶ ø 225 mm <sup>1</sup> / h = 1.500 mm <sup>1</sup>	

onderdeel:	materiaal:	kleur:	merk / type:	maat:	opmerkingen algemeen:
dagkanten sectionaaldeuren	▶ prefab beton sandwichpanelen	▶ antraciet-grijs Labrador 8/12V (op grijs cement)	▶ Bisoton		▶ zichtzijde: uitgewassen beton
loop- / vluchtdeuren in betonnen plint Warehouse ▶ kozijnen en deuren	▶ metaal	▶ A: RAL 7022 ▶ B: RAL 7016 ▶ C: RAL 7012	▶ Decran o.g.		
horizontale raamkozijnen in mezzanine gevel ▶ kozijnen	▶ aluminium	▶ A: RAL 7022 ▶ B: RAL 7016 ▶ C: RAL 7012	▶ n.t.b.		
▶ beglazing	▶ isolerende dubbele beglazing	▶ helder	▶ n.t.b.		▶ zonwerend
verticale raamkozijnen ▶ lichtstroken ▶ zetwerken	▶ polycarbonaat ▶ metaal	▶ DUOCOLOR: Helder / Transparent MAT ▶ A: RAL 7022 ▶ B: RAL 7016 ▶ C: RAL 7012	▶ RODECA PC 2560-12 60mm		▶ up value=0,75 W/m <sup>2</sup> K
vliesgevels ▶ profielen	▶ aluminium	▶ A: RAL 7022 ▶ B: RAL 7016 ▶ C: RAL 7012	▶ Reynaers o.g.		
▶ beglazing ▶ panelen (hor. stroken)	▶ isolerende triple beglazing ▶ isolerende triple beglazing met geëmailleerd glas (buitenzijde binnenblad)	▶ helder ▶ A: RAL 7022 ▶ B: RAL 7016 ▶ C: RAL 7012	▶ n.t.b. ▶ n.t.b.		▶ zonwerend; u=0,8 W/m <sup>2</sup> K ▶ zonwerend; u=0,8 W/m <sup>2</sup> K
▶ schuifpui entree	▶ metaal	▶ zilver-grijs RAL 9006 ▶ zilver-grijs RAL 9006	▶ n.t.b.		▶ automatische schuifdeur, automatische ontgrendeling bij brandmelding (dubbele LED lijnverlichting opnemen in het plafond entree's)
banden kantoorgevels, incl. buitenplafond entree's	aluminium composiet op sandwich carierpanelen	▶ A: RAL 7022 ▶ B: RAL 7016 ▶ C: RAL 7012	Alucobond o.g.		
dakbedekking	kunststof	wit	n.t.b.	1,5 mm <sup>l</sup>	conform Vekudak
lichtstraten ▶ profielen ▶ beglazing	▶ aluminium ▶ polycarbonaat	▶ blank aluminium ▶ helder			▶ doorvalveilig
installaties op het dak	staalplaat	licht-grijs RAL 7035 (standaard)			

