

101010	83111 2		Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	1.00	V
			Aanbrengen betonstraatstenen.			
			Situering:			
			Volgens tekeningnr.(s):			
		3.....	Totale breedte van 3,00 m en meer			
		.5....	In keperverband met bisschopsmutsen	st	1.00	L
			Fabricaat: Struyk Verwo Infra, o.g.			
			Type: Silentway			
			Geluidsreducerende deklaag met cementgebonden			
			natuursteenfracties			
			Kleur: zwart Silentio			
		..1...	Op straatlaag			
		4.	Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80	st	45.00	L
			mm			
			Kleur: zwart Silentio			
			Fabricaat: Struyk Verwo Infra, o.g.			
			Type: Silentway stenen 21x10,5			
			Afmeting: 210 x 105 mm			
			Geluidsreducerende deklaag met cementgebonden			
			natuursteenfracties			
			Uitvoering: Circoton, beton met minimaal 15% v/v			

- secundaire toeslagmaterialen
- Leveranties met Komo kwaliteitsverklaring
- Wegdekcorrectie-rapport volgens RMG 2012 Cwegdek
- bij 50 km/h is minimaal -2,9dB, Ctijd is
- productspecifiek vastgesteld
-² Afstrooien en inwassen met straatzand

83 Elementenverhardingen

83 16 Bouwstoffen

83 16 Betonstraatstenen
02

- 01 Nieuw te leveren betonstraatstenen (m.u.v. hulpstukken) dienen minimaal 15% v/v (vervangingspercentage, uitgedrukt in % v/v ten opzichte van het totale volume toeslagmateriaal) secundaire toeslagmaterialen te bevatten. Het secundaire toeslagmateriaal in duurzaam beton moet zijn voorzien van CE-markering op basis van de NEN-EN 12620.
 - 02 De MKI-waarde van nieuw te leveren betonstraatstenen (uitgedrukt in euro's van de functionele eenheid) dient kleiner te zijn dan de maximale eis van € ^{5.1.2.f}
- De MKI-waarde voor elementverhardingen van betonstraatstenen moet berekend zijn volgens de SBK

Bepalingsmethode Gebouwen en GWW-werken (LCA
voor

alle fasen A t/m D). De MKI-waarde kan worden
aangetoond met de BRL K11002 voor de fasen A1, A2,
A3, C3, C4 en D.