

Offerte Joskin Ferti Space Breedstrooier



Broekens Stiens B.V.
Truerderdyk 4a, 9051 Stiens
Postbus 4, 9050 AA Stiens
stiens@broekens.nl
www.broekens.nl



Surhuisterveen, 11 februari 2021



Betreft: Offerte Joskin breedte strooier

Geachte heer,

Hartelijk dank voor uw offerte aanvraag. Met genoegen bieden wij u vrijblijvend onze offerte aan.

Heeft u vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze aanbieding, neem dan gerust contact met ons op.

Met vriendelijke groet,

Broekens B.V.

Vertegenwoordiger



Joskin Ferti-SPACE2 HORIZON FS6011/17BU stal meststrooier

Ook geschikt gemaakt voor bereiding compost.



Standaard uitrusting

Monocoque strooier

Gestandaardiseerde seriefabricage

Doorlopende lasnaden op de bak

Bak uit HLE staal + bovenstrookplaat

Voorschot met beschermingsrooster

4 scheepvaartkettingen (Ø 14 mm - klasse 80)

Bodemketting met 2 versnellingen

Doseerschuiif

2 horizontale strooiwalsen (Ø 600 mm) uit geplooid staalplaten op Ø 140 mm buis met strooitafel en

aftakasaandrijving

HARDOX beschermingsplaat voor de strooitafel

1.000 omw/min aftakas:

rotatiesnelheid van de strooiwalsen: 320 omw/min

rotatiesnelheid van de schijven: 500 omw/min

Walterscheid groothoekaftakas

Aftakas met vrijloop en nokkenbeveiliging achteraan

Buitentoegangsladder

Disselvering m.b.v. silent-blocks

Ø50 mm vastgebout vlak trekoog (grote schroefplaat)

Hydraulische sleepvoet met directe aansluiting op de trekker (DW)

Hydraulische remmen

Gegalvaniseerde en vastgeboute spatborden
Kokerverlichting
Korrelstraling voor het verven
Primer Ester Epoxy (2 K) + afwerkingslak (2 K) (totaal 100 μ)
Versneld drogen (60° oven)
Afneembare horizontale strooiwalsen
Aandrijving door kast met nokkenbeveiliging
Hoogte van de strooiwals: 1.300 mm (serie 11) - 1.550 mm (serie 14)
Afneembare stalen beitels (S700 MC) (230 x 50 mm)
2 verdeelschijven (\varnothing 1.040 mm) met 6 instelbare schoepen
Luik om de vrije hoogte voor de doorgang van het materiaal te kunnen regelen
Achterklep met hydraulische opening (1 DW)
Gelaste voorafuitrusting voor randluik

Standaard uitrusting van de elektrohydraulische bediening

Volledig elektrohydraulisch beheer van de machine m.i.v. het ingangsblok met de LS signaalversterker, de bediening van de bodemketting, doseerschuiф, kap, voorliftas en 1 vrije functie voor de randluiken



Aan/uit schakelaar van de bodemketting
Schakelaar voor 2de snelheid van de bodemketting
Elektrische regeling van de snelheid van de bodemketting

Elektrische omkeerinrichting van de draairichting van de bodemketting
Ferti-CONTROL 4000 terminal met voorafuitrusting voor de weergave van de deuropening

Specifieke uitrusting voor BU modellen

Hydro-Tandem: hydraulische vering van de assen
Voorliftas (1 DW)
Nalopende achteras ADR assen met hydraulische blokkering
Lucht remmen1
Lastafhankelijk luchtremstelsysteem op Hydro-Tandem (luchtremmen verplicht)
bladgeveerde dissel of
dissel met silent-blocks
1 1.812,00 1.812,00
378 JOSKIN \varnothing 80 mm 3 T kogelscharnieroog in plaats van

Zijlichten, achter-vrachtwagenverlichting met dubbele lampen
LED en breedtemaatlichten (4 stuks)

Achterbumper

Randluik aan de linker- en rechterzijde (1 DW) met gelijktijdig
gebruik op Ferti-SPACE HORIZON (mogelijk uitsluitend het
linker of rechter luik te gebruiken door het andere te
demonteren)

Opzet schot hout 250 mm FS6011 (+ 3,0 m³ DIN)

Klein-debiet elektrohydraulische functies ter aanvulling per functie

Achteras blokkeren, kantstrooiplaat bedienen

Gedwongen besturing

Weeginrichting met geveerde dissel

Vredestein Wielen 710/50R26.5 IMP Flotation Trac (Vredestein) 170 D

Nettoprijs

€ 76.500,-

21 % BTW

€ 16.065,-

Totaal

€ 92.565,-

We hopen zo voldoende te hebben ingelicht. Zijn er nog vragen horen wij t graag.

Met vriendelijke groet,

