

Offerte Joskin Ferti Space Breedstrooier



Broekens

Broekens Stiens B.V.
Truerderdyk 4a, 9051 Stiens
Postbus 4, 9050 AA Stiens
stiens@broekens.nl
www.broekens.nl



Surhuisterveen, 11 februari 2021



Betreft: Offerte Joskin breedte strooier

Geachte heer,

Hartelijk dank voor uw offerte aanvraag. Met genoegen bieden wij u vrijblijvend onze offerte aan.

Heeft u vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze aanbieding, neem dan gerust contact met ons op.

Met vriendelijke groet,

Broekens B.V.

Vertegenwoordiger



Joskin Ferti-SPACE2 HORIZON FS6011/17BU stalmeststrooier

Ook geschikt gemaakt voor bereiding compost.



Standaard uitrusting

- Monocoque strooier
- Gestandaardiseerde seriefabricage
- Doorlopende lasnaden op de bak
- Bak uit HLE staal + bovenstrookplaat
- Voorschot met beschermingsrooster
- 4 scheepvaartkettingen (Ø 14 mm - klasse 80)
- Bodemketting met 2 versnellingen
- Doseerschuiif
- 2 horizontale strooiwalsen (Ø 600 mm) uit geplooid staal op Ø 140 mm buis met strooitafel en aftakasaandrijving
- HARDOX beschermingsplaat voor de strooitafel
- 1.000 omw/min aftakas:
 - rotatiesnelheid van de strooiwalsen: 320 omw/min
 - rotatiesnelheid van de schijven: 500 omw/min
- Walterscheid groothoekaftakas
- Aftakas met vrijloop en nokkenbeveiliging achteraan
- Buitentoeegangsladder
- Disselvering m.b.v. silent-blocks
- Ø50 mm vastgebout vlak trekoog (grote schroefplaat)
- Hydraulische sleepvoet met directe aansluiting op de trekker (DW)
- Hydraulische remmen

Gegalaniseerde en vastgeboute spatborden
 Kokerverlichting
 Korrelstraling voor het verven
 Primer Ester Epoxy (2 K) + afwerkingslak (2 K) (totaal 100 µ)
 Versneld drogen (60° oven)
 Afneembare horizontale strooiwalsen
 Aandrijving door kast met nokkenbeveiliging
 Hoogte van de strooiwals: 1.300 mm (serie 11) - 1.550 mm (serie 14)
 Afneembare stalen beitels (S700 MC) (230 x 50 mm)
 2 verdeelschijven (Ø 1.040 mm) met 6 instelbare schoepen
 Luik om de vrije hoogte voor de doorgang van het materiaal te kunnen regelen
 Achterklep met hydraulische opening (1 DW)
 Gelaste voorafuitrusting voor randluik

Standaard uitrusting van de elektrohydraulische bediening

Volledig elektrohydraulisch beheer van de machine m.i.v. het ingangsblok met de LS signaalversterker, de bediening van de bodemketting, doseerschuiф, kap, voorliftas en 1 vrije functie voor de randluiken



Aan/uit schakelaar van de bodemketting
 Schakelaar voor 2de snelheid van de bodemketting
 Elektrische regeling van de snelheid van de bodemketting

Elektrische omkeerinrichting van de draairichting van de bodemketting
 Ferti-CONTROL 4000 terminal met voorafuitrusting voor de weergave van de deuropening

Specifieke uitrusting voor BU modellen

Hydro-Tandem: hydraulische vering van de assen
 Voorliftas (1 DW)
 Nalopende achteras ADR assen met hydraulische blokkering
 Lucht remmen1
 Lastafhankelijk luchtremstelsysteem op Hydro-Tandem (luchtremmen verplicht)
 bladgeveerde dissel of
 dissel met silent-blocks
 1 1.812,00 1.812,00
 378 JOSKIN Ø 80 mm 3 T kogelscharnieroog in plaats van

Zijlichten, achter-vrachtwagenverlichting met dubbele lampen
LED en breedtemaatlichten (4 stuks)
Achterbumper
Randluik aan de linker- en rechterzijde (1 DW) met gelijktijdig
gebruik op Ferti-SPACE HORIZON (mogelijk uitsluitend het
linker of rechter luik te gebruiken door het andere te
demonteren)
Opzet schot hout 250 mm FS6011 (+ 3,0 m³ DIN)
Klein-debiet elektrohydraulische functies ter aanvulling per functie
Achteras blokkeren, kantstrooiplaat bedienen
Gedwongen besturing
Weeginrichting met geveerde dissel
Vredestein Wielen 710/50R26.5 IMP Flotation Trac (Vredestein) 170 D

Nettoprijs	€ 76.500,-
21 % BTW	€ 16.065,-

Totaal	€ 92.565,-

We hopen zo voldoende te hebben ingelicht. Zijn er nog vragen horen wij t graag.

Met vriendelijke groet,

[Redacted signature block]