

Artikel 11: Agrarische veredelingsbedrijven

- * Het niet goedgekeurde lid B.2 wordt vervangen door de volgende tekst:

"B.2. De op grond van lid B.1 toelaatbare gebouwen zullen:
-- een onderlinge afstand van tenminste 5,00 m hebben".

- * Lid B.3.b.1 vervalt en wordt vervangen door de volgende tekst:

"b. 1. bedrijfsgebouw met een daarin opgenomen bedrijfswoning, waarbij de instandhouding van de bestaande karakteristieke hoofdvorm wordt nagestreefd, uitsluitend als de gronden op de kaart zijn voorzien van de aanduiding "karakteristiek";".

- * In lid B.3 wordt het bij dit lid horende schema zodanig gewijzigd, dat er het volgende schema ontstaat:

Functie, aantal en afmetingen van per bestemmingsonderdeel toegelaten gebouwen

Toelaatbare gebouwen	Aantal	Oppervlakte	Goot- of boeihoogte		(Nok)hoogte		Dakhelling	
	max.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.
bedrijfsgebouwen	-	-	1,50 m	4,00 m	-	15,00 m	15°	60°
bedrijfswoning	1	120 m ²	1,50 m	4,00 m	-	-	20°	60°
torensilo's	2	80 m ² *)	-	-	-	15,00 m	-	-
bijgebouwen bij de bedrijfswoning	2	60 m ² #)	1,50 m	3,00 m	-	8,00 m	-	60°

*) per torensilo

#) gezamenlijk

- * Het niet goedgekeurde lid B.4.b wordt vervangen door de volgende tekst:

"b. ter bescherming van de karakteristieke hoofdvorm van de gebouwen als nadere eis gesteld kan worden dat:

- de goothoogte, nokhoogte en dakhelling van de gebouwen in overeenstemming zijn met de bestaande karakteristieke hoofdvorm".

- * In lid D.1.d vervalt de tekst na het tweede gedachtenstreepje.

- * In lid D.1.e vervalt de tekst na het derde gedachtenstreepje.

- * Lid D.1.f vervalt.