



kadastrale gem. : Mierlo
 sectie : K
 nummer(s) : 793-794
 schaal : 1:1000

Nieuwbouw Logiesfunctie	Bepaald volgens NEN-EN 13501-1 / NEN-EN 13501-6								
	Zijde grenzend aan de binnenlucht			Zijde grenzend aan de buitenlucht m.u.v. het dak			Beelooptbaar vlak		
	Extra beschermde vluchtroute	Beschermde vluchtroute	Overig	Extra beschermde vluchtroute	Beschermde vluchtroute	Overig	Extra beschermde vluchtroute	Beschermde vluchtroute	Overig
Bouwconstructie	B	B	D	C	C	D	C	D	D
Elektrische leiding	B2(ca)	B2(ca)	D1(ca)	B2(ca)	B1(ca)	D1(ca)	C1	D1	D1
Pijpisolatie	B1	B1	D1	C1	C1	D1			
Bouwconstructie	s2	s2					s1	s1	s1
Elektrische leiding	s1(ca)	s2(ca)	s2(ca)						
Pijpisolatie	s1(L)	s2(L)	s2(L)						

Symbol	Omschrijving/ ruimte voorzien van*
---	30 minuten brandwerend en tevens rookwerend R200 cfr. NEN 6075
R200	30 minuten brandwerend
X	zelfsluitende deur, S200 cfr. EN 16034.
KC	paniekbeslag - knopcilinder/paniekbalk
KB	brandblusser, schuim, 6kg
→	aanduiding vluchtrichting

project opdrachtgever : Huisvesting arbeidsmigranten Bekelaar 20
 Bekelaar 20
 5731 PG Mierlo

fase onderwerp : Vergunningstekening
 gevels, plattegronden, doorsneden

projectleider : [Logo]
 tekenaar : [Logo]
 projectnummer : BOU250064

bladnummer : B01
 bladformaat : A0
 schaal : 1:100
 datum : 02-04-2026