



GEMEENTE HEYTHUYSEN

BESCHIKKING

op de aanvraag van [REDACTED] [REDACTED] om een vergunning op grond van de Wet milieubeheer voor een bestaande nertsenfokkerij op het adres: Grathemerweg 74a te Kelpen-Oler.

A. Aanvraag en ontvankelijkheid

In het buitengebied van Kelpen-Oler worden op het adres Grathemerweg 74a te Kelpen-Oler (momenteel kadastraal bekend als Heythuysen, sectie S nummer 67) sinds 1987 nertsen gefokt en gehouden. Deze activiteit is gerangschikt onder categorie 8.1 onder a (het houden, fokken enz. van dieren), alsmede onder categorie 7.1 onder a (opslag van mest) van Bijlage I, van het Inrichtingen en vergunningenbesluit milieubeheer. Er is dan ook sprake van een inrichting die nadelige gevolgen voor het milieu met zich kan meebrengen als bedoeld in de Wet milieubeheer. Voor het houden of fokken van nertsen is geen Algemene Maatregel van Bestuur uitgebracht, zodat een milieuvergunning noodzakelijk is.

I.v.m. het voornemen om deze inrichting uit te breiden wat betreft aantallen dieren en bovendien een bestaande shed (nummer 12 op milieutekening) te slopen, is van [REDACTED] [REDACTED] Grathemerweg 74a te Kelpen-Oler op 22 maart 2004 een aanvraag ontvangen om een nieuwe –de gehele inrichting omvattende– (revisie) vergunning o.g.v. artikel 8.4 van de Wet milieubeheer. Aan het indienen van deze aanvraag om een vergunning is geen vooroverleg gevoerd.

De milieucategorie voor deze inrichting (bugm) is vastgesteld op: 2.

Ontvankelijkheid van de aanvraag

Nadat op 23 maart 2004 de ontvangst van deze aanvraag schriftelijk is bevestigd is daarna per brief van 17 mei 2004 bericht dat de aanvraag nog niet alle noodzakelijke gegevens bevat als bedoeld in hoofdstuk 5 van het Inrichtingen- en vergunningenbesluit en dat er nog een aanvulling moest worden gedaan.

Na ontvangst van die gegevens is per brief van 19 mei 2004 bericht dat er sprake is geworden van een ontvankelijke aanvraag per 19 mei 2004.

De aanvraag omvat een –aangevuld– aanvraagformulier en bijhorende milieutekening. Verder is het betreffende leaflet van het toegepaste Groen Label stalsysteem ingesloten.

Wat betreft deze aanvraag om een milieuvergunning is het College van burgemeester en wethouders het bevoegde gezag.

Wettelijke adviseurs:

Nadat gebleken is dat de aanvraag ontvankelijkheid is, is op 19 mei 2004 o.g.v. artikel 8.7 Wet milieubeheer een exemplaar van de aanvraag verzonden naar de wettelijke adviseur: Inspectie Milieuhygiëne te Eindhoven, om deze de mogelijkheid te bieden advies uit te brengen.

Procedure

Met betrekking tot de totstandkoming van de (ontwerp)beschikking zijn de paragrafen 3.5.2. t/m 3.5.5. van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing en afdeling 13.2 Wet milieubeheer.

Beoordeling van de aanvraag

Bij de beoordelingen en afwegingen t.a.v. deze aanvraag is in elk geval invulling gegeven aan artikel 8.8, 8.9 en 8.10 van de Wet milieubeheer, zodat bij de beslissing van de aanvraag tenminste onderstaande onderwerpen zijn betrokken:

- de bestaande toestand van het milieu, voor zover de inrichting daarvoor gevolgen kan veroorzaken;
- de gevolgen voor het milieu die de inrichting kan veroorzaken alsmede de mogelijkheden om die milieugevolgen te voorkomen dan wel zoveel mogelijk te beperken, voor zover zij niet kunnen worden voorkomen;
- de met betrekking tot de inrichting en het gebied waarin de inrichting is gelegen, redelijkerwijs te verwachten ontwikkeling die van belang zijn met het oog op de bescherming van het milieu
- het milieuprogramma 2004-2006.

Volgens het aanvraagformulier strekt de aanvraag tot het uitbreiden van het aantal pelsdieren (H.1.2: nertsen (fokteven) op het Groen Labelstalsysteem BB 94.02.013: daguitmesting met afvoer naar een gesloten opslag); zie onderstaand overzicht:

Stal	Soort dieren en aantallen	Stal-systeem	Ammoniak-factor	Ammoniak emissie in kg	Stank factor	Stank emissie
1 t/m 11	2.990 nertsen (fokteven)	GL	0,25	747,50	*	*

				747,50		

GL = Groen Labelstalsysteem

* = voor fokteven van nertsen zijn geen stankemissiefactoren per dier opgenomen in de Regeling stankemissie veehouderijen in landbouwontwikkelings- en verwevingsgebieden, maar wel een methode voor het berekenen van vaste afstanden

B. Vergunningsituatie

Voor de bestaande inrichting is op 11 augustus 1987 een oprichtingsvergunning verleend als bedoeld in artikel 8.1 onder a van de Wet milieubeheer, voor het houden van 1.500 nertsen (fokteven) op een traditioneel stalsysteem (mestopslag onder de kooien).

Die vergunning is gevolgd door een veranderingsvergunning als bedoeld in artikel 8.1 onder b van de Wet milieubeheer (verleend op 29 mei 1998) voor het uitbreiden van de veestapel met 660 fokteven tot in totaal $(1.500 + 660 =) 2.160$ nertsfokteven, verdeeld over 12 sheds worden gehouden. In alle 12 sheds is volgens de vergunning het Groen Labelstalsysteem BB 94.02.013 (daguitmesting naar een gesloten opvang) toegepast. De veranderingsvergunning uit 1998 moet dus als referentie worden beschouwd; zie onderstaand overzicht.

Stal	Soort dieren en aantallen	Stal-systeem	Ammoniak-factor	Ammoniak emissie in kg	Stank Factor	Stank emissie
1 t/m 12	2.160 nertsen (fokteven)	GL	0,25	540,00	*	*

				540,00		

GL = Groen Labelstalsysteem

* = voor fokteven van nertsen zijn geen stankemissiefactoren per dier opgenomen in de Regeling stankemissie veehouderijen in lanbouwwontwikkelings- en verwevingsgebieden, maar wel een methode voor het berekenen van vaste afstanden

C. Rechtsgeldigheid van de bestaande milieuvergunning

Algemeen

Een milieuvergunning vervalt van rechtswege voor dat gedeelte dat niet binnen de wettelijke termijn van 3 jaren vanaf het onherroepelijk worden van die milieuvergunning is voltooid en in werking gebracht. Hierbij is er geen verschil of die vergunning o.g.v. de Hinderwet of de Wet milieubeheer is verleend.

Bij een milieuvergunning onder de werking van de Hinderwet moest minimaal eens per 3 jaren de vergunde dieren daadwerkelijk zijn gehouden op straffe van het van rechtswege vervallen van het niet gehouden gedeelte.

Een vergunning onder de werking van de Wet milieubeheer kan –mits deze binnen 3 jaren na het onherroepelijk worden volledig is gerealiseerd- niet meer van rechtswege vervallen.

Concreet

Bij het aanvragen van de veranderingsvergunning Wet milieubeheer is d.m.v. metingen een volledig gerealiseerde veebezetting aangetoond zodat de oprichtingsvergunning uit 1987 als volledig rechtsgeldig kan worden beschouwd.

Daarna is op basis van de bevindingen van een bedrijfscontrole, een melding verandering inrichting als bedoeld in artikel 8.19 Wet milieubeheer ingediend i.v.m.:

- het verplaatsen van een mestvaalt,
- het bijbouwen of overkappen van een bergruimte en
- het aanpassen van de lengte van de sheds aan de in de praktijk uitgevoerde situatie.

De veranderingsvergunning d.d. 29 mei 1998 is op 24 juli 1998 onherroepelijk geworden. Enkele nadien uitgevoerde bedrijfscontrole hebben aangetoond dat ook deze veranderingsvergunning is gerealiseerd binnen de wettelijke termijn van 3 jaren, zodat ook deze vergunning volledige rechtsgeldigheid heeft.

Met andere woorden: de in het aanvraagformulier als bestaande situatie vermelde geldt als referentiekader voor deze aanvraag omdat er sprake is van volledige rechtsgeldigheid.

D. Toetsing aan agrarische milieucriteria

De vergunning kan, ingevolge artikel 8.10, lid 1 Wet milieubeheer, slechts in het belang van de bescherming van het milieu worden geweigerd. Artikel 8.11, lid 2 Wet milieubeheer bepaalt dat een vergunning in het belang van de bescherming van het milieu onder beperkingen kan worden verleend. Aan deze vergunning zijn de voorschriften verbonden die nodig zijn ter bescherming van het milieu.

Voor zover door het verbinden van voorschriften aan de vergunning de nadelige milieugevolgen van de inrichting niet kunnen worden voorkomen, moeten aan de vergunning de voorschriften worden verbonden die de grootst mogelijke bescherming bieden tegen die gevolgen, tenzij dat redelijkerwijs niet kan worden gevergd.

Uit dit samenspel van bepalingen kan worden afgeleid dat de vergunning moet worden geweigerd, indien niet door het stellen van beperkingen en voorschriften de nadelige gevolgen die de inrichting voor het milieu kan veroorzaken, in voldoende mate kunnen worden beschermd.

Aanvragen om vergunningen voor inrichtingen waarin op bedrijfsmatige wijze dieren worden gehouden, worden in dit verband specifiek getoetst op ammoniakbelasting en stankhinder van de inrichting.

Globale beoordeling

Een globale beoordeling van de aangevraagde situatie toont aan dat (vergeleken met de bestaande rechtsgeldige vergunnings situatie) zowel de stank-emissie als de ammoniakemissie zal toenemen; zie onderstaand overzicht.

	Stankemissie in mestvarkenseenheden	Ammoniak- emissie
Bestaande en vergunde situatie	Niet vastgesteld in Rsv	540,00 kg
Aangevraagde situatie	Niet vastgesteld in Rsv	747,50 kg
	-----	-----
Resultaat	Toename onbekend	+ 207,50 kg

De toename van de ammoniakemissie is het gevolg van de aangevraagde uitbreiding van de veestapel met $(2.160 - 2.990 =) 830$ fokteven van nertsen.

Ondanks dat door die uitbreiding van de veestapel automatisch ook de stankemissie zal toenemen is dat echter niet inzichtelijk te maken. Dit heeft voor een deel te maken met het feit dat in de Rsv geen stankemissiefactoren zijn vastgesteld; zie verder in dit hoofdstuk.

1. Beoordeling stankbelasting

Nieuw toetsingskader

Tot voor kort moest de omgeving van een inrichting nog worden ingedeeld overeenkomstig de Brochure veehouderij en hinderwet (1986) en moesten stankcirkels berekend worden aan de hand van de Richtlijn veehouderij en stankhinder (1996).

Inmiddels is de Wet stankemissie veehouderijen in landbouwontwikkelings- en verweavingsgebieden (WSV) een feit, samen met de daaruit voortvloeiende Regeling (RSV). Deze wet- en regelgeving heeft nauwe banden met Reconstructieplannen. Dat blijkt o.a. uit artikel 2 van deze nieuwe stankwet waarin is bepaald dat niet alleen de categorie-indelingen van de omgeving, maar ook de methodiek voor het berekenen van de minimale afstanden en de stankemissienormen uit de Regeling, gelden vanaf het moment dat het Reconstructieplan is bekendgemaakt. Inmiddels heeft het Rijk zich geconformeerd aan dit Reconstructieplan en het plan is in week 23 gepubliceerd (bekendgemaakt).

Dit betekent dus dat vanaf dit moment naast het hanteren van de stankemissienormen uit de Regeling stankemissie veehouderijen in landbouwontwikkelings- en verweavingsgebieden (RSV):

- a. de methodiek van het berekenen van de minimale in acht te nemen afstanden tot stankgevoelige objecten overeenkomstig de bijlage van de stankwet (WSV) moet worden gehanteerd,
- b. berekeningen van cumulatieve stankhinder hoeven niet meer gemaakt te worden zodra een Reconstructieplan is vastgesteld en

het indelen van de omgeving van een inrichting moet niet meer plaatsvinden overeenkomstig de Brochure Veehouderij en Hinderwet (1985), maar conform artikel 1, lid 2 van de WSV.

Toetsingskaders t.a.v. individuele beoordeling:

- a. stankuitstoot: emissiefactoren (mestvarkenseenheden: m.v.e.'s) uit de Regeling stankemissie veehouderijen in landbouwontwikkelings- en verweavingsgebieden (2003);
- b. derden: omgevingscategorieën I t/m V uit de Wet stankemissie veehouderijen in landbouwontwikkelings- en verweavingsgebieden, op grond waarvan wordt nagegaan of voldaan wordt aan de minimale afstanden ten opzichte van de stankgevoelige objecten van derden in de omgeving van de inrichting;

- c. meten stankcirkels: Bijlage uit de Wet stankemissie veehouderijen in landbouwontwikkelings- en verweavingsgebieden: vanuit het dichtst tot een gevel van een stankgevoelig object van derden (woning) gesitueerd emissiepunt.

Beoordeling

Met in achtneming van de diverse hiervoor genoemde richtlijnen, regelingen enz. is nagegaan of de inrichting uit hoofde van stankoverlast voldoet aan aanvaardbare afstanden tussen emissiepunten van veestallen (bijvoorbeeld ventilatieopeningen) en nabijgelegen stankgevoelige objecten van derden.

Soorten omgeving

Volgens de Wet stankemissie veehouderijen in landbouwontwikkelings- en verweavingsgebieden (WSV) zijn er 5 verschillende soorten omgevingen, die elk een eigen mate van bescherming krijgen; de hoogste bescherming voor categorie I en de laagste bescherming voor categorie V.

Voor stank gevoelig object categorie I:

1. bebouwde kom met stedelijk karakter;
2. ziekenhuis, sanatorium en internaat;
3. objecten voor verblijfsrecreatie.

Voor stank gevoelig object categorie II:

1. bebouwde kom of aaneengesloten bebouwing van beperkte omvang in een overigens agrarische omgeving;
2. objecten voor dagrecreatie.

Voor stank gevoelig object categorie III:

verspreid liggende niet-agrarische bebouwing die aan het betreffende buitengebied een overwegende woon- of recreatiefunctie verleent.

Voor stank gevoelig object categorie IV:

1. woning, behorende bij een agrarisch bedrijf, niet zijnde een veehouderij waar 50 of meer mestvarkeneenheden op grond van een vergunning aanwezig mogen zijn;
2. verspreid liggende niet-agrarische bebouwing

Voor stank gevoelig object categorie V:

woning, behorend bij een veehouderij waar 50 of meer mestvarkeneenheden op grond van een vergunning aanwezig mogen zijn.

Minimale afstanden

Voor fokteven van nertsen zijn **geen stankemissiefactoren** per dier opgenomen in de Regeling stankemissie veehouderijen in landbouwontwikkelings- en verweavingsgebieden (Rsv). Daarvoor in de plaats zijn in bijlage 2 van de Rsv expliciet voor nertsen vaste afstanden opgenomen, uitgaande van traditionele stallen:

	1.500 – 3.000 nertsen (fokteven)
Omgevingscategorie I	225 meter
Omgevingscategorie II	200 meter
Omgevingscategorie III	150 meter
Omgevingscategorie IV	125 meter

Verruiming door toepassing van Groen Label

Wanneer een ammoniakemissie-arm stalsysteem wordt toegepast (zoals Groen Label), waarvan de ammoniak-emissie per dier per jaar niet kleiner of gelijk is aan 0,25 kg ammoniak, mogen de vaste afstanden t.a.v. omgevingscategorie III en IV *met 25 meter worden verminderd*. Dat betekent dat in de aangevraagde situatie de volgende minimale afstanden in acht genomen moeten worden:

	1.500 – 3.000 nertsen (fokteven)	Verruiming door ammoniakemissie-arme staltechniek
Omgevingscategorie I	225 meter	
Omgevingscategorie II	200 meter	
Omgevingscategorie III	150 meter	±/- 25 meter = 125 meter
Omgevingscategorie IV	125 meter	±/- 25 meter = 100 meter

Verder geldt volgens de Wsv voor omgevingscategorie V-objecten een minimale afstand van 50 meter.

Beschrijving van de omgeving:

Categorie I: Binnen de afstand van 225 meter vanuit enig emissiepunt van de inrichting bevindt zich geen categorie I object.

Categorie II:

Ten zuiden van de inrichting ligt op circa 442 meter de bebouwde kom van Kelpen-Oler (een bebouwde kom van beperkte omvang in een overigens agrarische omgeving); daarbij is gemeten vanuit de open nok van de meest oostelijke shed: shed nummer 1 op milieutekening. Bij een minimaal in acht te nemen afstand van 200 meter voldoet dus de aangevraagde situatie aan de afstandseis.

Categorie III:

Ten noorden van de inrichting liggen parallel aan de Ellerweg te Kelpen-Oler enkele verspreid liggende burgerwoningen, afgewisseld door niet-agrarische bedrijfswoningen, zodat er sprake is van niet-agrarische bebouwing die aan het betreffende buitengebied een overwegende woonfunctie verleent. Met dien verstande dat op een aantal adressen ook niet-agrarische bedrijvigheid plaatsvindt.

Het pand dat onder deze categorie III valt en het dichtst nabij enig emissiepunt van de inrichting ligt, is [] te []. De afstand tussen de gevel van dit pand en de mestvaalt binnen de inrichting is ongeveer 167 meter. Aangezien een afstand van minimaal 125 meter (i.v.m. toegepast Groen Labelstal systeem) in acht genomen moet worden, terwijl de afstand 167 meter is, voldoet de aanvraag ook aan de afstandseis voor deze omgevingscategorie.

Categorie IV:

Zuid-oostelijk van de inrichting ligt op het adres Grathemerweg 74 te Kelpen-Oler een niet-agrarische bebouwing, zonder verdere bebouwing in de directe omgeving. De afstand tussen de gevel van deze burgerwoning en het dichtstbij gesitueerde stankemissiepunt (open nokventilatie van de meest oostelijke shed: shed nummer 1 op milieutekening) is circa 180 meter. Aangezien een afstand in acht genomen moet worden van minimaal 100 meter, voldoet de aangevraagde situatie aan de afstandseis.

Conclusie:

De gevraagde situatie voldoet –ondanks uitbreiding in aantallen dieren– aan de minimaal in acht te nemen afstanden, zodat er geen redenen zijn om de gevraagde vergunning te weigeren.

2. Ammoniak

Toetsingskaders ammoniak:

- zonering kwetsbare gebieden: Wet ammoniak en veehouderij
- ammoniak-uitstoot: emissiefactoren uit de Regeling ammoniak en veehouderij, Staatscourant 1 mei 2002, nr. 82.

Het verschil in ammoniak-emissie tussen de bestaande en de aangevraagde situatie is hiervoor bij een globale vergelijking al aangeduid:

	Ammoniak-emissie
Bestaande en vergunde situatie	540,00 kg
Aangevraagde situatie	747,50 kg

Resultaat	+ 207,50 kg

Toetsing aan de Wet ammoniak en veehouderij

De wet omvat o.a. een aanvullend zoneringsbeleid, waarbij voor veehouderijen binnen een afstand van 250 meter van een kwetsbaar gebied meer beperkingen gelden dan voor veehouderijen buiten die afstand.

Het gebied dat op de EHS-kaart als meest dichtbij gelegen kwetsbaar gebied is aangeduid is het bosgebied dat ten noorden van de inrichting ligt (Keversbroek*).

De afstand tussen de rand van dit bosgebied en het meest dichtbij gelegen dierenverblijf (shed nummer 1) is circa 422 meter. Dit betekent dat voor de inrichting geen beperkingen gelden t.a.v. de ammoniak-emissie.

Opmerking:

Tijdens de ammoniakreductieplannen op basis van de Interimwet ammoniak en veehouderij was dit bosgebied aangeduid als een B-gebied.

3. Besluit ammoniak-emissie huisvesting veehouderij

In dit toekomstige Besluit –wat op dit moment nog in de ontwerpfase verkeert– zullen o.a. maximale emissiewaarden voor stalsystemen worden opgenomen.

Zolang het Besluit nog niet in werking is, zijn die emissiewaarden tijdelijk opgenomen in de Ministeriële Regeling ammoniak en veehouderij en emissiewaarden gelden vooralsnog alleen voor in aantallen stuks vee uitbreidende inrichtingen binnen een afstand van 250 meter van een kwetsbaar gebied. Het gaat daarbij alleen om melk- en kalfkoeien, gespeende biggen, kraamzeugen, guste-/dragende zeugen, vleesvarkens, (opfok)kippen en (ouderdieren van) vleeskuikens. Nertsen en pelsdieren zijn niet opgenomen.

Omdat voor nertsen geen maximale emissiewaarde is opgenomen en bovendien de inrichting buiten een zone van 250 van een kwetsbaar gebied ligt is de het Besluit ammoniak-emissie huisvesting veehouderij niet van toepassing. Wel komt een vergelijkbare toetsing terug via de Alara-toets.

4. Alara

Zolang het Besluit ammoniak-emissie huisvesting veehouderij nog niet in werking is getreden, moet o.g.v. het ALARA beginsel als bedoeld in art. 8.11 lid 3 Wet milieubeheer worden getoetst of emissie-arme stallen geëist kunnen worden. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de maximale ammoniak-emissiewaarden zoals die tijdelijk in bijlage 2 van de Regeling ammoniak en veehouderij zijn opgenomen. De maximale ammoniak-emissie-waarden kunnen beschouwd worden als referentiewaarden en zijn direct van toepassing op elke nieuwbouw. Voor nertsen zijn echter geen referentiewaarden opgenomen.

In tegenstelling tot hetgeen in de wet is opgenomen, is het niet voldoen aan Alara geen weigeringsgrond, wel kunnen voorschriften ter bescherming van het milieu worden opgelegd in het licht van Alara.

Stalsysteem

Volgens de aanvraag worden alle nertsen gehouden in bestaande sheds waarin het Groen Labelstalsysteem BB 94.02.013 (daguitmesting met afvoer naar een gesloten opslag). Het opnemen van ammoniakbeperkende voorschriften is niet redelijk omdat:

- al gebruik wordt van gemaakt van een ammoniak emissie-arm stalsysteem en
- het aanwezige stalsysteem beschouwd kan worden als stand der techniek (er zijn geen andere –meer emissiebeperkende- stalsystemen ontwikkeld)

Conclusie

Er zijn geen redenen om o.g.v. ALARA verdergaande beperkende voorzieningen te verlangen.

5. MER-toets

O.g.v. artikel 3, lid 1 en artikel 4 van de Wet ammoniak en veehouderij moeten bij oprichting van een veehouderij of bij verandering daarvan, de gevolgen van ammoniak-emissie uit de dierenverblijven die tot een pluimvee- of varkensbedrijf horen worden betrokken. Dit houdt o.a. ook in dat gekeken moet worden of de oprichting of verandering MER-plichtig of MER-beoordelingsplichtig is.

Uit bijlage 2 van de MER-richtlijn blijkt dat het Besluit Mer niet van toepassing is omdat het houden van nertsen niet zijn opgenomen in het Besluit.

6. Rapport Stallucht en planten

Om schade door ammoniak-emissie te voorkomen wordt in dit rapport geadviseerd om een afstand van minimaal 50 meter tussen stallen en coniferen van derden in acht te nemen en een afstand van tenminste 25 meter tussen stallen en andere (tuinbouw)gewassen van derden. Rondom de inrichting liggen hoofdzakelijk weilanden en een enkel akkerbouwland. Niet is gebleken dat de aangevraagde situatie afbreuk doet aan de minimale afstanden.

7. IPPC

O.g.v. artikel 6, lid 2 van de Wet ammoniak en veehouderij moet een aanvraag om een milieuvergunning geweigerd worden, wanneer de veehouderij onder de reikwijdte van Richtlijn nr. 96/61/EG van de Raad van de Europese Unie van 24 september 1996 inzake geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging (IPPC) valt en sprake is van een uitbreiding van ammoniak die een belangrijke toename van de verontreiniging veroorzaakt. Populair omschreven strekt de IPPC tot het voorkomen dat grootschalige bedrijfsvoering grootschalige milieubelasting teweegbrengen.

De IPPC heeft voor nertsenhoudertijen of andere inrichtingen waarin pelsdieren worden gehouden geen grenswaarden opgesteld, zodat ondanks de voorgenomen toename in aantallen dieren, de IPPC niet van toepassing is en er geen redenen zijn om de gevraagde situatie te moeten weigeren.

8. Habitat- en Vogelrichtlijn

In de directe omgeving van de inrichting is geen gebied aangewezen uit hoofde van de Vogelrichtlijn. Datzelfde geldt ten aanzien van de Habitatrichtlijn; het enige gebied in of nabij het grondgebied van onze gemeente is het Leudalgebied (ter hoogte van gemeente Haelen) dat een aangewezen gebied is. Dit gebied ligt oostelijk van de inrichting op ruim 6,5 km afstand. Ten Westen van het bedrijf liggen geen vogelrichtlijn of habitatgebieden zodat beide richtlijnen geen invloed hebben op de aanvraag om een milieuvergunning.

9. Toekomstige ontwikkelingen

Bij het beoordelen van de aangevraagde milieuvergunning moeten volgens artikel 8.8. Wet milieubeheer ook toekomstige ontwikkelingen worden meegewogen. In dit geval is gebleken dat er binnen afzienbare tijd geen veranderingen of uitbreidingen binnen de inrichting te verwachten zijn, maar in de directe omgeving wel. Dit heeft te maken met het Reconstructieplan, waarbij de inrichting in een verwevingsgebied ligt. Deze verandering staat de aangevraagde situatie echter niet in de weg.

E. Toetsing aan overige milieucriteria

I.v.m. de verruimde reikwijdte is bij het beoordelen van de aanvraag ook rekening gehouden met de volgende aspecten:

1. Bodem

Artikel 13 Wet bodembescherming is rechtstreeks op de inrichting van toepassing. Voorzover in de voorschriften niet specifiek is vastgesteld welke bodembeschermende maatregelen moeten zijn uitgevoerd, dwingt artikel 13 van de Wet bodembescherming tot een zorgvuldige bedrijfsvoering. I.v.m. de strekking van het begrip bodemverontreiniging is van belang dat het begrip bodem ook het grondwater omvat. Naast deze zorgplicht zijn er enkele middelvoorschriften toegevoegd.

Melding van ongewone en gewone voorvallen is verplicht o.g.v. artikel 17.1 van de Wet milieubeheer en met betrekking tot bodembescherming is dat geregeld in artikel 27 en 30 van de Wet bodembescherming.

In dit geval is geen bodemonderzoeksverplichting opgenomen, omdat er geen nieuwe bouwwerken zullen worden opgericht waarin bodembedreigende activiteiten worden uitgevoerd.

2. Geluid

Omdat de inrichting in een agrarisch buitengebied ligt met een enkele burgerwoning in de directe omgeving, is niet de gevel van woningen van derden bepalend voor de geluidsbelasting (de meest dichtbij gelegen woning ligt op circa 167 meter afstand), maar is gekozen voor een afstand van 50 meter vanuit enig punt van de inrichting.

Verder worden maximale geluidsniveaus toegestaan, die volgens constante jurisprudentie acceptabel zijn, omdat ze veroorzaakt worden door transportbewegingen en laad- en losactiviteiten op het terrein van de inrichting, waarbij redelijkerwijs geen maatregelen kunnen worden getroffen om deze geluidsniveaus verder te beperken.

Om piekgeluiden in de avond- en nachtperiode te voorkomen is o.a. opgenomen dat pneumatisch vullen van voedersilo's tussen 19.00 en 07.00 uur verboden is.

In april 1999 is de tot dan geldende handleiding voor het meten en rekenen van industrielawaai (HR-IL-13-01) vervangen door de Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai 1999. In de aangepaste handleiding is het begrip L max vervangen door het begrip LA max. Dit heeft geen gevolgen voor de normstelling.

3. Afval- en emissiepreventie

Waar mogelijk moet afval worden gescheiden en storten is heeft geen voorkeur. In diverse Regelingen en Besluiten, waaronder in artikel 1.1 lid 2a en b en artikel 10 lid 1 Wet milieubeheer, maar ook in de Provinciale Milieuverordening, zijn daarvoor al bepalingen en/of voorschriften opgenomen. Hierdoor kan opname van die voorschriften thans achterwege blijven. De voorschriften die wel zijn opgenomen zijn aanvullend en hebben tot doel om het onderwerp afval in goede banen te leiden.

In het Landelijk Afvalbeheerplan 2002-2012 (LAP) is door de centrale overheid een poging ondernomen om meer uniformiteit te krijgen wat betreft het hoofdstuk afval. Momenteel geldt het LAP als een toetsingskader en zijn de hoofdstukken afval uit Provinciale milieuverordeningen gecentraliseerd. Daarbij geldt voor alle inrichtingen die (categorieën) van afvalstoffen willen be-/ verwerken, de minimumstandaard. Deze minimumstandaard beoogt een harmonisering tot stand te brengen en omvat een referentie voor de maximale milieudruk die be- en verwerking mag opleveren. Verder is het een invulling van de voorkeursvolgorde voor afvalbeheer. Hierdoor is het ongewenst om verdergaande eisen op te nemen dan die uit de minimumstandaard van het LAP.

Verder is per 1 mei 2002 binnen de Europese Unie een nieuwe afvalstoffenlijst in werking getreden: de Eural. Dit is een samenvoeging en actualisering van de European Waste Catalogue (EWC) en de Hazardous Waste List (HWL). Deze Europese afvalstoffenlijst harmoniseert de omschrijving van afvalstoffen tussen de verschillende lidstaten en brengt eenheid in de beoordeling naar gevaarlijk of gewoon (bedrijfs)afval.

Bij de beoordeling van de vergunningaanvraag is rekening gehouden met de handreiking "Energie, grondstoffen en afval in de milieuvergunning".

Om het vrijkomend afval van het bedrijf in goede banen te leiden zijn voorschriften opgenomen voor het gescheiden opslaan en afvoeren van het uit de inrichting afkomstig afval. De totale hoeveelheid afval blijkt lager te zijn dan 2,5 ton gevaarlijk afval en 25 ton bedrijfsafval, zodat er geen nadere onderzoeksverplichting met betrekking tot preventie is opgenomen.

4. Energie

Bij de beoordeling van de vergunningaanvraag is rekening gehouden met de circulaire "Energie in de milieuvergunning" en de daarop gebaseerde handreiking "Energie, grondstoffen en afval in de milieuvergunning". De inrichting hoort niet bij een branche waarvoor meerjarenafspraken m.b.t. energieverbruik zijn gemaakt.

Omdat de stallen (sheds) niet verwarmd worden, maar alleen de bedrijfsgebouwen van de pelzerij, wordt binnen de totale inrichting weinig energie verbruikt. Volgens het aanvraagformulier is er sprake van een jaarlijks verbruik van minder dan 25.000 m³ aardgas per jaar en/of minder dan 50.000 kWh electriciteit, zodat in de voorschriften alleen een meet- en registratieverplichting is opgenomen.

5. Afvalwater

Bedrijfsafvalwater komt vrij in de vorm van:

- a. Bedrijfsafvalwater van huishoudelijke aard,
- b. Vocht uit de mestvaalt en
- c. Spoelwater uit de voersilo

Openbare riolering

Volgens de aanvraag wordt alleen het bedrijfsafvalwater van huishoudelijke aard op de gemeentelijke riolering geloosd. Door het inwerking treden van de Wet houdende wijziging van de Wet milieubeheer en de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Staatsblad 1994, nr. 798: Wet afvalwater) is per 1 maart 1996 de gemeentelijke lozingsverordening vervallen en wordt de lozing van afvalwater op de riolering geregeld in deze milieuvergunning. In dat kader zijn als vangnetbepaling alleen voorschriften opgenomen in het belang van de doelmatige werking van het openbaar riool en de bij dit openbaar riool horende apparatuur. Er mag bijv. alleen op een openbaar riool worden geloosd als door samenstelling, eigenschappen of hoeveelheid ervan de doelmatige werking van het openbaar riool niet wordt belemmerd. Ook zijn voorschriften opgenomen in het belang van de verwerking van slib uit dit riool: deze voorschriften dienen om andere nadelige gevolgen voor het milieu die verband houden met de lozing en behandeling van afvalwater te voorkomen of te beperken.

Het vocht uit de mestvaalt wordt echter op de aanwezige mestkelders geloosd. Dat geldt ook voor het spoelwater uit de voersilo (waarin voer wordt opgeslagen van dierlijke afkomst). Op die opslag, het transport en het gebruik is het Besluit Gebruik Dierlijke Meststoffen van toepassing.

6. Mestbassins

De drijfmest van nertsen wordt d.m.v. dagontmesting via mestschrapers in mestgoten afgevoerd naar de reeds aanwezige ondergrondse mestkelders die nabij de openbare weg liggen. Voor die mestbassins is eerder een melding op grond van het Besluit mestbassins Hinderwet ingediend. Aangezien er geen veranderingen zijn of worden aangebracht, blijven de voorschriften die bij dat Besluit horen onverminderd van kracht op de mestopslag en zijn geen voorschriften in deze milieuvergunning opgenomen.

7. Externe veiligheid

Niet alleen de aanwezigheid van voor de omgeving of het milieu gevaarlijke stoffen, ook de bedrijfsvoering of productieprocessen kunnen de externe veiligheid onder druk zetten. Brandpreventie binnen de inrichting en voorkoming en beperking van de nadelige effecten van brand binnen de inrichting zijn onderwerpen die de Wet milieubeheer nastreeft. Het zoveel mogelijk voorkomen, beperken, ongedaan maken en het melden van ongewone voorvallen is geregeld in artikel 17.1 Wet milieubeheer.

Binnen de inrichting vindt opslag plaats van:

Propaangas in een cilinder en CO-gas in 3 cilinders van elk 10 liter. De totale hoeveelheid is lager dan 115 liter, zodat de CPR op deze hoeveelheden niet van toepassing is.

Ook worden 2 jerrycans met benzine en met diesel in een lekbak opgeslagen. Op deze separate opslag is de CPR richtlijn eveneens niet van toepassing, omdat de opslag onder de noemer werkvoorraad behoort.

Verder wordt in een bovengrondse kast 30 kg bestrijdingsmiddelen en 30 kg reinigingsmiddelen opgeslagen; ook hierop is de CPR richtlijn niet van toepassing omdat de hoeveelheid lager is dan 400 kg.

8. Wet milieugevaarlijke stoffen

Vanwege het aanwezig hebben van een koelinstallatie en het gebruikte koelmiddel, zijn voorschriften opgenomen met in achtneming van het Besluit inzake stoffen die de ozonlaag aantasten 1995. Verder hebben de voorschriften uit de "Regeling lekdichtheidsvoorschriften koelinstallaties 1997" rechtstreekse werking op de koelinstallatie wanneer deze een vermogen van meer dan 500 watt heeft.

9. Bouwkundige aspecten in relatie tot de Woningwet

Zodra bij het oprichten of wijzigen van een inrichting ook een bouwvergunning vereist is, worden de coördinatieregels uit de Woningwet en de Wet milieubeheer van toepassing.

Er is geen sprake van bouwkundige uitbreidingen en/of nieuwbouw (wel van sloop), waardoor de coördinatieregel overeenkomstig artikel 52 van de Woningwet, artikel 5.3 van het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer en artikel 20.8 van de Wet milieubeheer NIET van toepassing.

10. Lozing op oppervlaktewater in relatie tot de Wet Verontreiniging Oppervlaktewateren

Er is geen sprake van lozingen op het oppervlaktewater, waardoor een verplichte coördinatie met een vergunning o.g.v. de Wet verontreiniging oppervlaktewateren niet van toepassing is.

G. Ontwerp-beschikking

Gelet op de desbetreffende bepalingen van de Wet milieubeheer is op 11 juli 2004 een ontwerp-beschikking opgesteld, strekkende tot het verlenen van de gevraagde vergunning onder oplegging van voorschriften.

1. Ter inzage legging van de ontwerp-beschikking

Overeenkomstig het bepaalde in artikel 13.4 van de Wet milieubeheer (en in het verlengde daarvan artikel 3:19, lid 1 en 2 van de Algemene wet bestuursrecht) zijn de aanvraag en de ontwerpbeschikking ter inzage gelegd. Deze ter inzage legging is op 22 juli 2004 overeenkomstig de bepalingen van de Wet milieube-

 bekendgemaakt.

2. Bedenkingen

Van 23 juli tot 20 augustus 2004 bestond voor eenieder de mogelijkheid om bedenkingen in te dienen tegen het ontwerp van de vergunning. Tevens is de gelegenheid geboden tot het houden van een openbare zitting voor een gedachtewisseling over het ontwerpbesluit.

Er zijn echter geen bedenkingen ingebracht tegen het ontwerpbesluit en van de mogelijkheid tot het houden van een openbare zitting is ook geen gebruik gemaakt.

H. Nadere ambtshalve overwegingen

Er zijn geen feiten of omstandigheden bekend die tot een andere beslissing moeten leiden dan dat reeds in ontwerp is genomen. De beschikking wijkt niet af van de ontwerpbeschikking

I. Beschikking

Gelet op de desbetreffende artikelen van de Wet milieubeheer besluiten wij als volgt op de door   ingediende aanvraag:

de gevraagde revisievergunning wordt verleend voor het uitbreiden van de inrichting met 830 nertsen (fokteven) in bestaande stallen met het ammoniak-emissie-arme stalsysteem (Groen Label BB nummer 94.02.013, waarbij bovendien shed nummer 12 gesloopt zal worden.;

dit overeenkomstig de aanvraag om vergunning, de daarin verstrekte gegevens, de daarbij behorende tekeningen en onder de bij dit besluit behorende voor-
schriften.

Heythuysen, **23 SEP. 2004**

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN HEYTHUYSEN,

Namens dezen,



VOORSCHRIFTEN

*horende bij de
beschikking d.d.*

23 SEP. 2004

voor een nertsenhoudery

op het adres

Grathemerweg 74a te Kelpen-Oler

INHOUDSOPGAVE

1	ALGEMEEN	3
2	AFVALSTOFFEN	4
3	BODEM	5
4	HET HOUDEN VAN PELSДИEREN	5
5	LOZING BEDRIJFSAFVALWATER	9
6	GASSEN	10
7	BRANDVEILIGHEID	13
8	ELEKTRISCHE INSTALLATIE	13
9	ENERGIE	13
10	LASSEN	14
11	GELUID EN TRILLINGEN (Handreiking en Handleiding 1999)	14
12	KOELEN	15
13	BESTRIJDINGSMIDDELEN	15
14	OPSLAG K1-, K2- EN K3-VLOEISTOFFEN	17
15	ONDERHOUDSWERKPLAATS	17

BIJLAGE 1: BEGRIPPEN

VOORSCHRIFTEN

1 ALGEMEEN

1.1 Algemeen

1.1.1

Het aanvraagformulier voor deze vergunning en de daarbij behorende als zodanig gewaarmerkte tekeningen en overige bijlagen maken deel uit van de vergunning.

1.1.2

De inrichting moet schoon worden gehouden en in goede staat van onderhoud verkeren.

1.1.3

Installaties of onderdelen van installaties welke buiten bedrijf zijn gesteld, moeten zijn verwijderd tenzij deze in een goede staat van onderhoud verkeren.

1.1.4

Het aantrekken van insecten, knaagdieren en ongedierte moet zoveel mogelijk worden voorkomen. Zo vaak de omstandigheden daartoe aanleiding geven, moet doelmatige bestrijding van insecten, knaagdieren en ander ongedierte plaatsvinden.

1.1.5

Degene die de inrichting drijft is overigens gehouden te doen en na te laten hetgeen redelijkerwijs geveerd kan worden ter bescherming van het milieu.

1.1.6

Degene die de inrichting drijft is verplicht aan een daartoe door het bevoegd gezag aangewezen ambtenaar op diens eerste verzoek alle berekeningen ten behoeve van leidingen, tanks, appendages, akoestische gegevens, emissiegegevens en dergelijke, en periodieke onderhoudsschema's en inspecties ter inzage te geven.

De bevindingen van alle inspecties dienen in een register te worden vastgelegd.

1.1.7

De in de inrichting aangebrachte of gebruikte verlichting, moet zodanig zijn afgeschermd dat geen directe lichtstraling buiten de inrichting waarneembaar is.

1.1.8

Onderhoudswerkzaamheden, waarvan redelijkerwijs moet worden aangenomen, dat deze buiten de inrichting nadelige gevolgen voor het milieu kunnen veroorzaken, dan wel dat hiervan in de omgeving meer nadelige gevolgen voor het milieu worden ondervonden dan uit de normale bedrijfsvoering voortvloeit moeten ten minste 14 dagen voor de aanvang van de uitvoering aan het bevoegd gezag worden gemeld.

1.2 Registratie

1.2.1

In de inrichting moet een centraal registratiesysteem aanwezig zijn waarin informatie omtrent

onderhoud, metingen, keuringen, controles en gegevens van relevante milieu-onderzoeken worden bijgehouden. In het registratiesysteem moet ten minste de volgende informatie zijn opgenomen:

- keuringen brandblusmiddelen en –installaties;
- registratie energiegebruik;
- resultaten beproevingen, keuringen, inspecties en onderhoud aan apparatuur en installaties;
- afgifte bewijzen van bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen.

1.2.2

Registers, rapporten en analyseresultaten welke ingevolge deze vergunning moeten worden bijgehouden, moeten ten minste 5 jaar binnen de inrichting worden bewaard. De registers en rapporten moeten altijd ter inzage liggen voor het bevoegd gezag.

2 AFVALSTOFFEN

2.1 Behandeling van afvalstoffen

2.1.1

Afvalstoffen mogen in de inrichting niet worden verbrand, behoudens in die gevallen waar volgens een gemeentelijke verordening verbranden van de betrokken uit de inrichting afkomstige afvalstoffen is toegestaan.

2.1.2

Afvalstoffen mogen niet in de bodem worden gebracht of terecht kunnen komen. Het bewaren of bezigen van afvalstoffen op de bodem moet zodanig plaatsvinden dat geen verontreiniging van de bodem kan optreden.

2.1.3

Afvalstoffen, waaronder met afvalstoffen verontreinigd water of water waaraan warmte is toegevoegd mogen niet in de bodem worden gebracht of terecht kunnen komen. Het bewaren of bezigen van afvalstoffen op de bodem moet zodanig plaatsvinden dat geen verontreiniging van de bodem kan optreden.

2.1.4

Verontreiniging van het openbare terrein rond de inrichting door uit de inrichting afkomstige afvalstoffen moet worden voorkomen. Mocht onverhoopt toch verontreiniging van het openbaar terrein rond de inrichting plaatsvinden, dan moeten direct maatregelen worden getroffen om deze verontreiniging te verwijderen.

2.1.5

De afvalstromen van de inrichting moeten, indien van toepassing, gescheiden worden in:

- afgewerkte olie;
- gevaarlijk afval/(klein) chemisch afval;
- glas;
- metalen;
- papier en karton;
- overig bedrijfsafval.

Deze afvalstoffen moeten gescheiden worden opgeslagen en afgevoerd.

2.2 Opslag van afvalstoffen

2.2.1

Het vervoer van het afval van de plaats van ontstaan/verzamelen in de inrichting naar de afvalcontainer moet zodanig plaatsvinden, dat zich geen afval in de omgeving kan verspreiden.

2.2.2

Vloeibare gevaarlijke afvalstoffen, zoals afgewerkte olie, moeten worden bewaard in doelmatige emballage.

De emballage moet vloeistofdicht zijn, voldoende stevig, gesloten worden gehouden en bestand zijn tegen de opgeslagen vloeistoffen.

2.2.3

Vloeibare afvalstoffen in emballage moeten zijn geplaatst op een vloeistofdichte vloer of in een vloeistofdichte lekbak.

3 BODEM

3.1 Algemeen

3.1.1

Het is verboden vloeistoffen definitief op of in de bodem te brengen.

TOELICHTING:

Oppervlaktewater, hemelwater of drinkwater zijn hiervan uitgezonderd, indien daaraan geen verontreinigende stoffen zijn toegevoegd, de concentratie verontreinigende stoffen niet door een bewerking van het water is toegenomen en indien daaraan geen warmte is toegevoegd.

3.2 Maatregelen en voorzieningen

3.2.1

De gedeelten van de inrichting waar ten gevolge van de bedrijfsvoering voor het milieu schadelijke (vloeï)stoffen op of in de bodem kunnen komen, moeten zijn voorzien van een vloer die bestand is tegen die (vloeï)stoffen. De vloer moet zodanig zijn uitgevoerd dat (vloeï)stoffen of verontreinigd hemelwater niet in de bodem of het oppervlaktewater kunnen geraken.

3.2.2

Een riolering voor de afvoer van afvalwater of verontreinigd hemelwater moet vloeistofdicht zijn en bestand tegen de daardoor afgevoerde (vloeï)stoffen.

4 HET HOUDEN VAN PELSДИEREN

4.1 Algemeen

4.1.1

In de inrichting mogen ten hoogste 2990 fokteven met bijhorende reuen en pups (H.1.2, GL BB 94.02.013 aanwezig zijn).

4.1.2

De vergunninghouder is verplicht maandelijks te registreren:

- de aanwezige fokteven, reuen en de geboren pups (datum, aantallen);
- de geleverde fokteven, reuen en de afgepelsde nertsen (datum, aantallen).

De registratie van deze gegevens moet aan een controlerende ambtenaar op verzoek worden getoond.

4.1.3

Kadavers en afvalstoffen van dierlijke aard moeten onmiddellijk worden geborgen en mogen uitsluitend worden bewaard in alleen daarvoor bestemde metalen of kunststof vaten, voorzien van een goed sluitend deksel. Deze vaten moeten in zindelijke en goede staat van onderhoud verkeren en mogen uitsluitend worden bewaard op een koele plaats buiten invloed van direct zonlicht, in afwachting van de daarvoor wettelijk voorgeschreven afvoer.

4.1.4

Het voer mag, zover het niet op de dag van aanvoer aan de dieren wordt verstrekt, uitsluitend worden bewaard in een gekoelde dan wel goed geïsoleerde en goed afgesloten ruimte of silo die rat- en muiswerend is uitgevoerd.

4.1.5

Emballage van voer mag uitsluitend worden gereinigd op een waterdichte vloer, welke afwaterend is gelegd naar een schrobput/opvangput.

4.1.6

Indien een spoelplaats zich niet in een gebouw bevindt, moet de vloer vloeistofdicht zijn en afwaterend zijn gelegd naar een of meer putten, die zijn aangesloten op de bedrijfsriolering. Het reinigen moet zodanig plaats vinden dat alle water wordt opgevangen.

4.1.7

Het terrein waarop zich de pelsdierenhouderij bevindt moet zijn omgeven door een doelmatige afrastering van stevig gaas met een hoogte van ten minste 1 meter. De afrastering moet ten minste 20 centimeter zijn ingegraven. De maaswijdte van het gaas mag niet groter zijn dan 25 mm. Het gaas van de afrastering mag niet door pelsdieren kunnen worden uitgebogen of doorgebeten.

4.1.8

Strooisel en stro uit nestkisten moet in goed gesloten verpakking worden opgeslagen en mag uitsluitend in deze verpakking uit de inrichting worden afgevoerd.

4.1.9

Het voor het behandelen van pelzen gebruikte zaagsel e.d. mag uitsluitend in goed gesloten verpakking uit de inrichting worden afgevoerd.

4.1.10

Het reinigen en ontsmetten van nestkisten mag alleen plaatsvinden op een waterdichte vloer, vervaardigd van beton of metselwerk, welke afwaterend is gelegd naar een van stankafsluiter voorziene schrobput.

4.2 Opslag van veevoeder in een silo

4.2.1

Het pneumatisch of mechanisch vullen van silo's is verboden tussen 19.00 uur en 07.00 uur, alsmede op zondagen en algemeen erkende feestdagen.

4.2.2

Iedere silo alsmede zijn ondersteunende constructie, moet zodanig zijn geconstrueerd dat alle bij normaal gebruik optredende krachten veilig en zonder blijvende of ontoelaatbare vervorming kunnen worden opgenomen. De silo moet stabiel staan opgesteld op een voldoende draagkrachtige fundering.

4.3 Opslag van veevoeder in een silo

4.3.1

Het pneumatisch of mechanisch vullen van silo's is verboden tussen 19.00 uur en 07.00 uur, alsmede op zondagen en algemeen erkende feestdagen.

4.3.2

Iedere silo alsmede zijn ondersteunende constructie, moet zodanig zijn geconstrueerd dat alle bij normaal gebruik optredende krachten veilig en zonder blijvende of ontoelaatbare vervorming kunnen worden opgenomen. De silo moet stabiel staan opgesteld op een voldoende draagkrachtige fundering.

4.4 Behandeling en bewaring vaste mest

4.4.1

Vaste mest moet zijn opgeslagen op een mestdichte mestplaat, die is voorzien van een opstaande rand of een gelijkwaardige voorziening.

4.4.2

Uitzakkend vocht en verontreinigd regenwater mag niet op of in de bodem terechtkomen. Dit vocht moet door middel van een gesloten, mestdichte riolering worden afgevoerd naar een mestdichte opslagruimte.

4.4.3

Transport van vaste mest moet geschieden in daarvoor geschikte transportmiddelen die op correcte wijze moeten zijn beladen.

4.5 BB013, dagontmesting bij nertsen

4.5.1 Algemeen

4.5.2

De stallen moeten een dagontmestingssysteem met mestschuiven en mestgoten hebben (Groen Labelnummer BB 94.02.013). De stallen/sheds moeten conform de bij de vergunning behorende tekening(en) en bijlage(n) worden uitgevoerd, tenzij anders in de voorschriften staat aangegeven.

4.5.3

De mestschuifinstallatie en de mestgoten moeten zodanig worden geïnstalleerd en onderhouden dat altijd de goede werking is gewaarborgd.

4.6 Mestgoot en schuif

4.6.1

De rennen waarin de dieren verblijven moeten zijn voorzien van een gaasbodem.

4.6.2

Onder de mestdeponeerplaats moet een mestgoot aanwezig te zijn die is gemaakt van een glad, corrosie bestendig niet-hechtend materiaal. De mestgoot moet een rond profiel hebben met een breedte van 30-40 cm.

4.6.3

In de mestgoot moet een schuif aanwezig zijn, waarmee mest, urine en eventuele voedselresten uit de mestgoot kunnen worden verwijderd.

4.6.4

De schuif en de mestgoot moeten goed op elkaar zijn aangepast, zodat de mest en urine goed door de schuif worden meegenomen.

Toelichting:

De schuif moet hiertoe onder andere dezelfde vorm hebben als de mestgoot.

4.6.5

Bij het verwijderen van de mest met de mestschuif mogen geen of nagenoeg geen mestresten in de mestgoot achterblijven. Het aankoeken en versmeren van de mest moet worden voorkomen.

4.6.6

De in de mestgoot gevallen voedselresten, mest en urine moeten tweemaal per dag door middel van de mestschuif worden afgevoerd naar een gesloten mestopslag of gesloten container.

4.6.7

De mestschuiven moeten automatisch worden aangestuurd. Het besturingssysteem van de mestschuiven moet een overzicht kunnen geven van het aantal schuifbewegingen gedurende de voorafgaande zeven dagen.

4.6.8

Mest en urine mogen niet in de bodem (kunnen) dringen.

4.6.9

Eventueel op de grond gevallen mest en voedselresten moeten minimaal één keer in de 10 dagen worden verwijderd en worden afgevoerd naar de gesloten mestopslag of gesloten container.

4.6.10

Bij het transport van de mest naar de gesloten mestopslag of gesloten container, mag de omgeving niet worden verontreinigd.

De mestgoten (zowel in de lengte- als dwarsrichting) en eventuele transportmiddelen moeten, nadat de werking is stopgezet, volledig van mest worden ontdaan.

4.6.11

Het transport van de urine naar de opslagkelder moet plaatsvinden door middel van een gesloten en mestdicht riool.

4.7 Controle

4.7.1

De stal/de sheds mogen pas in gebruik worden genomen ten behoeve van het houden van nertsen, nadat de uitvoering van het totale stalsysteem door het bevoegd gezag is gecontroleerd en goed bevonden.

4.7.2

De goede werking en onderhoudstoestand van het dagontmestingssysteem moeten jaarlijks door de leverancier, of een door het bevoegd gezag geaccepteerde deskundige, worden gecontroleerd.

Hierbij moeten specifiek de volgende aspecten worden gecontroleerd:

- de juiste werking van de schuifbeweging-registratie;
- de mestschuiven;
- de mestgoten.

Bovendien moet bovengenoemde controle worden uitgevoerd zo vaak de omstandigheden daartoe aanleiding geven en in ieder geval bij een redelijk vermoeden dat de hierboven genoemde zaken beschadigd zijn en waardoor een goede werking niet langer is gewaarborgd.

4.7.3

De resultaten van de jaarlijkse controle, zoals de uitgevoerde onderhouds- of aanpassingswerkzaamheden, moeten worden vastgelegd in een register.

4.7.4

Het register moet binnen de inrichting aanwezig zijn en moet op verzoek aan het bevoegd gezag worden overgelegd. De in het register opgenomen gegevens moeten 3 jaren binnen de inrichting worden bewaard.

5 **LOZING BEDRIJFSAFVALWATER**

5.1 Algemeen

5.1.1

Het waterverbruik moet zoveel mogelijk worden beperkt. Hiertoe moet, tenzij dit om technische of organisatorische redenen niet mogelijk is, gebruik worden gemaakt van een hogedrukreiniger.

5.1.2

Bedrijfsafvalwater mag slechts in een openbaar riool worden gebracht, indien door de samenstelling, eigenschappen of hoeveelheid ervan:

- de doelmatige werking niet wordt belemmerd van een openbaar riool, een door een bestuursorgaan beheerd zuiveringstechnisch werk of de bij dit openbaar riool of zuiveringstechnische werk behorende apparatuur,
- de verwerking niet wordt belemmerd van slib, verwijderd uit een openbaar riool of een door

- een bestuursorgaan beheerd zuiveringstechnisch werk, en de nadelige gevolgen voor de kwaliteit van het oppervlaktewater zoveel mogelijk worden beperkt.

5.1.3

Hemelwater dat afkomstig is van daken en niet ten gevolge van de bedrijfsvoering verontreinigd hemelwater dat afkomstig is van terreinen die horen bij de inrichting, mogen niet worden geloosd op het openbaar riool voor de afvoer van vuilwater.

5.1.4

Bedrijfsafvalwater dat bedrijfsafvalstoffen bevat, die door versnijdende of vermalende apparatuur zijn versneden of vermalen of waarvan kan worden voorkomen dat ze in het bedrijfsafvalwater terecht komen mag niet in een openbaar riool worden gebracht.

5.1.5

Behoudens voor zover in deze vergunning anders is bepaald, mogen gevaarlijke afvalstoffen niet in een openbaar riool worden gebracht.

5.1.6

Bedrijfsafvalwater waarvan in enig steekmonster:

- de concentratie aan sulfaat bepaald volgens NEN 6487 hoger is dan 300 mg/l of
 - de zuurgraad bepaald volgens NEN 6411 en uitgedrukt in pH-eenheden hoger is dan 10 of lager is dan 6,5 of
 - de temperatuur hoger is dan 30 °C,
- mag niet op het openbaar riool worden geloosd.

5.1.7

Het bedrijfsafvalwater, afkomstig van gehele bedrijf, mag een hoeveelheid van 1,8 m3 per etmaal en 0,5 liter per seconde niet overschrijden.

5.2 Spoelen, schrobben en reinigen

5.2.1

Spoel- en schrobwater van stallen of mestopslagen mogen niet in een openbaar riool worden gebracht.

5.2.2

Emballage van voer mag uitsluitend worden gereinigd op een spoelplaats met een waterdichte vloer.

5.2.3

Het spoel- en schrobwater moet dit water worden afgevoerd naar een mestdichte opslagruimte.

6 GASSEN

6.1 Gasflessen, algemeen

6.1.1

Gasflessen en toebehoren - tot en met de hoofddrukregelaar - moeten zijn goedgekeurd door LR-Stoomwezen of een ten minste gelijkwaardige instelling.

Toelichting:

Een instelling is gelijkwaardig indien deze wordt genoemd in de EEG-kaderrichtlijn 76/767/EG, alsmede de daarop rustende bijzondere richtlijnen 84/525 84/526 en 84/527/EG.

6.1.2

Gasflessen waarvan de goedkeuring door LR-Stoomwezen of een ten minste gelijkwaardige instelling, dan wel door een door een dergelijke instelling erkende deskundige niet of blijkens de ingeponste datum niet tijdig heeft plaatsgevonden, mogen niet in de inrichting aanwezig zijn. De beproeving van gasflessen moet periodiek zijn herhaald overeenkomstig de termijnen aangegeven in het VLG.

6.1.3

Gasflessen mogen slechts zijn gevuld met het gas waarvoor zij zijn beproefd en waarvan de benaming volgens het VLG op de gasfles is aangebracht.

6.1.4

Indien de uitwendige toestand van een gasfles zodanig is dat aan de deugdelijkheid moet worden getwijfeld, moet de gasfles ter herkeuring worden aangeboden aan LR-Stoomwezen of een ten minste gelijkwaardige instelling.

Toelichting:

Op het moment van uitgifte van dit vergunningvoorschrift kan in Nederland alleen LR-Stoomwezen deze herkeuring uitvoeren.

6.1.5

Beschadigde of lekke gasflessen moeten onmiddellijk in de buitenlucht worden gebracht en worden gemerkt met het woord "DEFECT", respectievelijk "LEK". Ook moeten direct maatregelen worden getroffen om brand-, explosie-, verstikkings- of vergiftigingsgevaar te voorkomen. De desbetreffende gasflessen moeten aan de leverancier worden teruggezonden.

6.1.6

Voor lege gasflessen moeten dezelfde veiligheidsmaatregelen in acht worden genomen als voor gevulde gasflessen.

6.1.7

Gasflessen, die in vorm sterk gelijken op blustoestellen, mogen in geen geval rood zijn geschilderd.

6.2 Gasflessen, gebruik

6.2.1

Het is verboden gasflessen die zijn gevuld met autogas (LPG) voorhanden te hebben en te gebruiken. Tevens is het verboden vloeibaar gas in autotanks voorhanden te hebben en te gebruiken anders dan voor de tractie van motorvoertuigen.

6.2.2

Gasflessen moeten ten minste 2 m van vuur en van brandgevaarlijke stoffen verwijderd worden gehouden.

6.2.3

Gasflessen moeten steeds gemakkelijk bereikbaar zijn en er moeten voorzieningen zijn getroffen dat ze niet kunnen omvallen.

6.2.4

Van een gasfles die in gebruik is moet de sleutel voor het openen en sluiten op de afsluiter aanwezig zijn.

6.2.5

Van een gasfles die niet in gebruik is moet de afsluiter zijn gesloten.

6.2.6

Bij een acetyleendisousfles die in gebruik is moet een draagbaar blustoestel aanwezig zijn met een inhoud van ten minste 6 kg bluspoeder.

6.2.7

Het vullen van een karweiflesje met butaan/propaan uit een voorraadfles moet plaatsvinden in de buitenlucht.

6.2.8

De vulpijp tussen de voorraadfles en het karweiflesje moet zo kort mogelijk zijn. De vulpijp en de eventuele pakkingringen moeten bestand zijn tegen de optredende druk en temperatuur.

6.2.9

De afstand tussen de vulplaats en de dichtstbijzijnde straatkolk, kelder- of ventilatieopening moet ten minste 5 m bedragen.

6.2.10

Tijdens het vullen van een karweiflesje mag binnen een afstand van 2 m geen open vuur aanwezig zijn en mag niet worden gerookt.

7 BRANDVEILIGHEID

7.1 Blusmiddelen algemeen

7.1.1

Blusmiddelen moeten voor een ieder duidelijk zichtbaar en gemakkelijk bereikbaar zijn, voor direct gebruik gereed zijn en in goede staat van onderhoud verkeren.

7.1.2

De in de aanvraag en in de daarbij overgelegde stukken aangegeven blusmiddelen moeten aanwezig zijn.

7.1.3

Brandblusmiddelen, waaronder slanghaspels, moeten ieder kalenderjaar door een daartoe door het bevoegd gezag aanvaarde deskundige op deugdelijkheid zijn gecontroleerd en in orde zijn bevonden. Het onderhoud van draagbare blustoestellen moet overeenkomstig NEN 2559 plaatsvinden.

7.1.4

Een draagbaar blustoestel moet zijn voorzien van een rijkskeurmerk met rangnummer.

7.1.5

Een leiding voor de aanvoer van bluswater moet tegen bevriezen zijn beschermd.

8 ELEKTRISCHE INSTALLATIE

8.1 Algemeen

8.1.1

De elektrische installatie in de inrichting moet voldoen aan NEN 1010.

8.1.2

De verlichting in de inrichting moet zodanig zijn dat voortdurend een behoorlijke oriëntatie binnen de inrichting mogelijk is en bij duisternis werkzaamheden, waaronder begrepen controlewerkzaamheden, zowel binnen als buiten de gebouwen van de inrichting kunnen worden verricht.

8.1.3

Voorzieningen moeten zijn getroffen om, bij storingen in de elektrische energievoorzieningen, de installaties veilig in bedrijf te kunnen houden of uit bedrijf te kunnen nemen.

9 ENERGIE

9.1 Niet-MJA bedrijven

9.1.1

Bij vervangingsinvesteringen van opstallen, installaties, apparatuur of bedrijfsinrichting dient vooraf vastgesteld te worden of de voorgenomen vervanging voldoende tegemoet komt aan milieu-aspecten zoals hoog rendement door beperkt energieverbruik, verantwoord materiaal gebruik, isolatie, herbruikbaarheid bij vervanging, alternatieve duurzame energievoorziening, beperkte stikstofoxiden emissie, etc.

9.1.2

Het jaarlijkse energiegebruik van de inrichting moet worden geregistreerd. Deze registratie betreft alle ingekochte energiedragers en mag bestaan uit de energienota's. Deze gegevens moeten ten minste drie 5 jaar worden bewaard en op een daartoe strekkend verzoek aan het bevoegd gezag worden getoond (zie ook voorschrift 1.2.1)

10 LASSEN

10.1 Algemeen

10.1.1

Ter beperking van bodemverontreiniging moet de ruimte waarin wordt gelast, voorzien zijn van een verharde vloer.

10.1.2

Laskabelisolaties moeten regelmatig, doch ten minste eenmaal per maand worden gecontroleerd op slijtage. Defecte laskabels moeten worden vervangen of worden gerepareerd.

10.1.3

Binnen een straal van 10 meter van las- en snijwerkzaamheden mogen zich geen licht ontvlambare (vloeistoffen) of brandgevaarlijke stoffen bevinden.

11 GELUID EN TRILLINGEN (Handreiking en Handleiding 1999)

11.1.1

Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{A,LT}$) veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, en door de in de inrichting verrichte werkzaamheden of activiteiten, mag ter plaatse van enig punt 50 m van de grens van de inrichting niet meer bedragen dan:

- 50 dB(A) op 1,5 meter hoogte in de uren gelegen tussen 07.00 en 19.00 uur;
- 45 dB(A) op 5 meter hoogte in de uren gelegen tussen 19.00 en 23.00 uur;
- 40 dB(A) op 5 meter hoogte in de uren gelegen tussen 23.00 en 07.00 uur.

11.1.2

Het maximale geluidniveau ($L_{A,max}$) veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, en door de in de inrichting verrichte werkzaamheden of activiteiten, mag ter plaatse van enig punt 50 m van de grens van de inrichting niet meer bedragen dan:

- 70 dB(A) op 1,5 meter hoogte in de uren gelegen tussen 07.00 en 19.00 uur;
- 65 dB(A) op 5 meter hoogte in de uren gelegen tussen 19.00 en 23.00 uur;
- 60 dB(A) op 5 meter hoogte in de uren gelegen tussen 23.00 en 07.00 uur.

11.1.3

Het meten en berekenen van de geluidniveaus, en het beoordelen van de meetresultaten moet plaatsvinden overeenkomstig de Handleiding meten en rekenen industrielawaai (1999).

11.2 Transport & laden en Lossen

11.2.1

Motoren van bevoorradingsvoertuigen mogen alleen in werking zijn, wanneer dit voor het transport, koelen en het laden of lossen strikt noodzakelijk is.

Gedurende het laden of lossen moet de muziek- of geluidinstallatie van het bevoorradingsvoertuig zijn uitgeschakeld.

11.2.2

Het in deze vergunning met betrekking tot het maximale geluidniveau gestelde is niet van toepassing op het laden of het lossen ten behoeve van de inrichting voor zover dit plaatsvindt tussen 07.00 uur en 19.00 uur.

12 KOELEN

12.1 Algemeen

12.1.1

De koelinstallaties moet altijd bereikbaar zijn voor bediening, inspectie en onderhoud.

12.1.2

Er moet een inspectie- en preventief onderhoudsschema van de koelinstallatie aanwezig zijn. Het bedoelde schema moet aan een controlerend ambtenaar op verzoek worden getoond.

12.1.3

Bij vervanging van het in de koelinstallatie aanwezige koudemiddel, moet dit worden afgetapt, zonder dat dit zich in de atmosfeer kan verspreiden.

12.1.4

Het condensaat van de koel- of vriesinstallatie moet zodanig worden opgevangen en afgevoerd, dat dit geen overlast buiten de inrichting veroorzaakt.

13 BESTRIJDINGSMIDDELEN

13.1 Algemeen

13.1.1

Tengevolge van het opslaan en het aanmaken van bestrijdingsmiddelen mogen geen bestrijdingsmiddelen terecht kunnen komen in de bodem, in het openbaar riool, in het oppervlaktewater of in een afvoerput, -goot of -leiding, die aansluiting geeft op het openbaar riool, op een septic tank, op de openbare weg of op het oppervlaktewater.

13.1.2

De verpakking van bestrijdingsmiddelen moet zodanig zijn dat:

- niets van de inhoud uit de verpakking kan ontsnappen;
- het materiaal van de verpakking niet door de erin opgeslagen bestrijdingsmiddelen kan

- worden aangetast;
de verpakking tegen normale behandeling bestand is.

13.1.3

De bestrijdingsmiddelen moeten in een uitsluitend daartoe bestemde kast worden opgeslagen.

13.1.4

De toegang tot de kast moet, buiten de tijd dat hier door een bevoegd persoon bestrijdingsmiddelen worden ingezet of uitgehaald, met een deugdelijk slot zodanig zijn afgesloten, dat deze door onbevoegden niet kan worden geopend.

13.1.5

Bij de opslag moet met duidelijk leesbare letters de opschriften "BESTRIJDINGSMIDDELEN" en "VUUR EN ROKEN VERBODEN" zijn aangebracht of, voor wat betreft het opschrift "VUUR EN ROKEN VERBODEN", een overeenkomstig genormaliseerd veiligheidsteken volgens NEN 3011, alsmede een afbeelding van een doodshoofd van ten minste 60 mm hoogte.

13.1.6

Bij de opslag moet met duidelijk leesbare letters het opschrift "VERBODEN TOEGANG VOOR ONBEVOEGDEN" zijn aangebracht.

13.1.7

De bewaarplaats moet doelmatig zijn geventileerd.

13.1.8

Bestrijdingsmiddelen moeten droog, koel en buiten de invloed van zonnestralingen worden opgeslagen. De in voorraad gehouden bestrijdingsmiddelen moeten in de oorspronkelijke verpakking worden bewaard.

13.1.9

Vloeibare bestrijdingsmiddelen moeten gescheiden van vaste bestrijdingsmiddelen zijn opgeslagen. Onderlinge vermenging van de bestrijdingsmiddelen en beschadigingen van de verpakkingen moeten worden voorkomen.

13.1.10

Stellingen moeten van een deugdelijke constructie zijn en zodanig zijn bemeten dat het plaatsen en verwijderen van emballage goed en veilig uitvoerbaar is.

TOELICHTING:

De bestrijdingsmiddelen moeten bij voorkeur vrij van de vloer zijn opgeslagen op stellingen, schappen of laadborden.

13.1.11

Gemorste niet-vloeibare bestrijdingsmiddelen moeten zo snel mogelijk worden aangeharkt of aangeveegd en worden opgeslagen in een daarvoor bestemde container van doelmatig en onbrandbaar materiaal of in daarvoor bestemde doelmatige emballage.

Gemorste vloeibare en opgenomen niet-vloeibare bestrijdingsmiddelen moeten direct in een speciaal daartoe bestemd vat worden gebracht. Hiertoe moeten voldoende materialen, absorberende en neutraliserende middelen, voor onmiddellijk gebruik gereed, aanwezig zijn.

14 OPSLAG K1-, K2- EN K3-VLOEISTOFFEN

14.1 Bewaren van K1-, K2- en K3-vloeistoffen en chemicaliën in emballage

14.1.1

De verpakking van K1-, K2- en K3-vloeistoffen en van andere chemicaliën moet dicht zijn, geschikt voor de desbetreffende stof en voldoende sterk. Bewaring van voornoemde stoffen is niet toegestaan op plaatsen die kunnen dienen als vluchtweg in geval van brand of anderszins.

14.1.2

In de inrichting mogen niet meer K1-, K2- en K3-vloeistoffen en andere chemicaliën in emballage aanwezig zijn dan voor een goede bedrijfsvoering noodzakelijk is.

14.1.3

Indien emballage lekt, moet de lekkage direct worden verholpen of moet de inhoud van de lekkende emballage onmiddellijk worden overgebracht in niet-lekkende emballage dan wel moet de lekkende emballage worden overgebracht in een overmaats vat.

Gemorste vloeistoffen moeten direct worden geabsorbeerd. Hiertoe moeten nabij de opslagplaats van oliën in vaatwerk voldoende absorptiemiddelen aanwezig zijn. Gebruikte absorptiemiddelen moeten als gevaarlijke afvalstof worden behandeld.

15 ONDERHOUDSWERKPLAATS

15.1.1

Oliën, vetten of hiermee verontreinigd water mogen niet van de vloer van een onderhoudswerkplaats naar buiten worden geveegd of geschrobd.

15.1.2

In een onderhoudswerkplaats aangebrachte schrobputten moeten zijn aangesloten op de bedrijfsriolering.

15.1.3

Indien werkzaamheden worden verricht, waarbij brandbare vloeistoffen worden gebezigd, mag niet worden gerookt en mag geen open vuur aanwezig zijn. Op de toegangen tot genoemde ruimten moet met duidelijk leesbare letters het opschrift "Roken en open vuur verboden" zijn aangebracht.

15.1.4

Onder het tot aftappen van vloeistoffen, anders dan water, gereedstaand vaatwerk moeten doelmatige lekbakken zijn geplaatst.

15.1.5

Gemorste of gelekte vloeistof moet zo spoedig mogelijk worden opgeruimd.

15.1.6

Vaatwerk ten behoeve van de bewaring van afgewerkte olie moet zijn geplaatst in een vloeistofdichte bak. De vloeistofdichte bak moet tegen inregenen zijn beschermd.

BIJLAGE 1: BEGRIPPEN

AFGEWERKTE OLIE:

smeer- en systeemolie die, hetzij door vermenging met andere stoffen, hetzij op andere wijze onbruikbaar is geworden voor het doel waarvoor zij oorspronkelijk was bestemd, tenzij:

- a. zich in die olie een gehalte aan polychloorbifenylen van meer dan 0,5 mg/kg per congeener 28, 52, 101, 118, 138, 153 of 180 bevindt, of
- b. zich in die olie een gehalte aan organische halogeenverbindingen, berekend als chloor, bevindt van meer dan 1000 mg/kg, of
- c. het vlampunt van die olie lager is dan 55°C, of
- d. die olie die na het gebruik waarvoor zij oorspronkelijk was bestemd, vermengd is met andere stoffen dan uitsluitend - al dan niet met water of sediment verontreinigde - lichte of zware stookolie, gasolie of dieselolie.

Geen afgewerkte olie zijn: afgewerkte boor-, snij-, slijp- en walsolie of emulsies daarvan.

AFVALSTOFFEN:

alle stoffen, preparaten of andere produkten, waarvan de houder zich - met het oog op de verwijdering daarvan - ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen. Daarbij wordt onder stoffen en preparaten datgene verstaan wat daaronder in de zin van de Wet milieugevaarlijke stoffen wordt verstaan.

BEDRIJFSAFVALSTOFFEN:

afvalstoffen, niet zijnde huishoudelijke afvalstoffen, afvalwater, autowrakken of gevaarlijke afvalstoffen (Wm, art 1.1).

BEDRIJFSAFVALWATER:

Afvalwater dat niet afkomstig is uit particuliere huishoudens.

BEVOEGD GEZAG:

het College van Burgemeester en Wethouders.

CUR / PBV-AANBEVELING 44:

Beoordeling van vloeistofdichte voorzieningen.

EMBALLAGE:

verpakkingsmateriaal, zoals glazen en kunststof flessen, blikken en kunststof cans, metalen en kunststof vaten of fiberdrums, papieren en kunststof zakken, houten kisten en big-bags met uitzondering van intermediate bulkcontainers (IBC's).

FEESTDAGEN:

Nieuwjaarsdag, tweede Paasdag, Koninginnedag, Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag en eerste en tweede Kerstdag.

GASFLES:

Een voor meervoudig gebruik bestemde, cilindrische metalen drukhouder die voorzien is van een aansluiting met klep- of naaldafluiters en een waterinhoud heeft van ten hoogste 150 liter.

GELUIDNIVEAU IN dB(A):

het niveau van het ter plaatse optredende geluid, uitgedrukt in dB(A), overeenkomstig de door de Internationale Elektrotechnische Commissie (IEC) ter zake opgestelde regels, zoals neergelegd in de IEC-publicatie no. 651.

GEVAARLIJKE AFVALSTOFFEN:

Afvalstoffen die als zodanig zijn aangewezen in de EURAL.

GEVEL:

een bouwkundige constructie die een ruimte in een woning of gebouw scheidt van de buitenlucht, daaronder begrepen het dak.

INRICHTING:

elke door de mens bedrijfsmatig of in een omvang alsof zij bedrijfsmatig was, ondernomen bedrijvigheid die binnen een zekere begrenzing pleegt te worden verricht.

LANGTIJDGEMIDDELD BEOORDELINGSNIVEAU ($L_{Ar,LT}$):

energetisch cumulatie van de langtijdgemiddeld deelbeoordelingsniveaus.

LICHT ONTVLAMBARE STOFFEN:

stoffen die:

- bij normale temperatuur aan de lucht blootgesteld, zonder toevoer van energie, in temperatuur kunnen stijgen en tenslotte kunnen ontbranden;
- in vaste toestand, door kortstondige inwerking van een ontstekingsbron, gemakkelijk kunnen worden ontstoken en na verwijdering van de ontstekingsbron blijven branden of gloeien;
- in vloeibare toestand, een vlampunt beneden 21°C hebben;
- in gasvormige toestand, bij normale druk, met lucht ontvlambaar zijn, of
- bij aanraking met water of vochtige lucht, licht ontvlambare gassen in een gevaarlijke hoeveelheid ontwikkelen ("stoffen die in aanraking met water licht ontvlambare gassen ontwikkelen").

LR-STOOMWEZEN:

LLoyd's Register Stoomwezen.

MAXIMALE GELUIDNIVEAU (L_{Amax}):

het maximaal gemeten A-gewogen geluidniveau, meterstand "fast" gecorrigeerd met de meteocorrectieterm C_m .

NEN:

een door het Nederlands Normalisatie Instituut (NNI) uitgegeven norm.

NEN 1010:

Veiligheidsvoorschriften voor laagspanningsinstallaties.

NEN 2559:

Draagbare blustoestellen, controle en onderhoud.

NEN 3380:

Veiligheid van koelinstallaties.

NEN 6411:

Water - bepaling van de pH.

NEN 6487:

Water - titrimetrische bepaling van de concentratie aan sulfaat.

NEN-EN:

een door het Comité Européen de Normalisation opgestelde en door het Nederlands Normalisatie Instituut (NNI) als Nederlandse norm aanvaarde en uitgegeven norm.

NEN-EN 671; deel 1:

Vaste brandblusinstallaties; slangsystemen; deel 1: vaste slanghaspels met vormvaste slang.

OPENBAAR RIOOL:

Voorziening voor de inzameling en transport van afvalwater, als bedoeld in artikel 10.15, eerste lid van de Wet milieubeheer.

REPRESENTATIEVE BEDRIJFSSITUATIE:

toestand waarbij de voor de geluidproductie relevante omstandigheden kenmerkend zijn voor een bedrijfsvoering bij volledige capaciteit in de te beschouwen etmaalperiode.

RIOLERING:

bedrijfsriolering, openbaar riool of een andere - niet gemeentelijke - voorziening voor de inzameling en het transport van afvalwater (bedrijfsriolering van derden).

STOOK- OF VERWARMINGINSTALLATIE:

Toestellen waarin aardgas, butaan, propaan of gasolie wordt verstoekt en die dienen voor de verwarming van één of meer gebouwen. Het gaat hierbij om cv-ketels of luchtverwarmers, zuigermotoren in een warmtekrachtinstallatie en een veelheid van toestellen voor het behandelen van producten in industrie en nijverheid.

VLG:

reglement betreffende het vervoer over land van gevaarlijke stoffen.

Voor zover een DIN-, DIN-ISO, NEN-, NEN-EN-, NEN-ISO-, NVN-norm, AI-blad, BRL, CPR of NPR, waarnaar in een voorschrift verwezen wordt, betrekking heeft op de uitvoering van constructies, toestellen, werktuigen en installaties, wordt bedoeld de norm, BRL, CPR, NPR of het AI-blad die voor de datum waarop de vergunning is verleend het laatst is uitgegeven met de daarop tot die datum uitgegeven aanvullingen of correctiebladen dan wel - voor zover het op voornoemde datum reeds bestaande constructies, toestellen, werktuigen en installaties betreft - de norm, BRL, CPR, NPR of het AI-blad die bij de aanleg of installatie van die constructies, toestellen, werktuigen en installaties is toegepast, tenzij in het voorschrift anders is bepaald.

BESTELADRESSEN:

publicaties zijn in ieder geval verkrijgbaar bij de onderstaande instanties:

- overheidspublicaties zoals AI-bladen en CPR-richtlijnen bij:
SDU Service, afdeling Verkoop

[REDACTED] J

[REDACTED] J [REDACTED] J

telefoon (070) 378 98 80

telefax (070) 378 97 83

- DIN, DIN-ISO, NEN, NEN-EN, NEN-ISO, NVN-normen en NPR-richtlijnen bij:
Nederlands Normalisatie Instituut (NNI), afdeling Verkoop

[REDACTED] J

[REDACTED] J [REDACTED] J

telefoon (015) 269 03 91

telefax (015) 269 02 71

Voor informatie over het NNI zie ook internet: <<http://www.nni.nl>>.

- BRL-richtlijnen bij:
KIWA NV

[REDACTED] J

[REDACTED] J [REDACTED] J

telefoon (070) 414 44 00

telefax (070) 414 44 20

Voor informatie over KIWA N.V zie ook internet: <<http://www.kiwa.nl>>.

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen