

## Bakken en braden



Feesten en festivals zonder bak- en braadwagens zijn zeldzaam. Het plaatsen van bak- en braadwagens neemt voor een organisatie veelal de zorg uit handen als het gaat om het aanbieden van voedsel. Het plaatsen van bak- en braadwagens is echter niet zonder risico. Zorg dat deze risico's weggenomen worden door u bewust te worden van de volgende voorschriften. Overleg met de ingehuurde partij.

### Omgeving

- Plaats bak- en braadwagens waarin **elektrisch gefrituurd** wordt op een minimale afstand van 2 meter van een gebouw.
- Plaats bak- en braadwagens voor **frituren met gasinstallatie** op een minimale afstand van 2 meter van andere tenten en bak- en braadwagens
- Plaats bak- en braadwagens voor **frituren met gasinstallatie** op een minimale afstand van 5 meter van andere gebouwen.
- Zijn de bak- en braadwagens voorzien van een automatische blusinstallatie dan is de veiligheidsafstand niet van toepassing.
- Zorg dat de toegangen en/of uitgangen van naburige tenten of gebouwen bereikbaar blijven.
- Zorg dat aanwezige bluswatervoorzieningen vrijgehouden worden voor gebruik door de brandweer.

### Vluchten

- Zorg dat er veilig gevlucht kan worden door zowel de bediener van het toestel als de bezoekers rondom bak- en braadwagens.

### Brand

- Zorg dat de bak- en braadwagens veilig zijn. De basisconstructie van de bak- en braadwagens moet van materiaal zijn vervaardigd dat bij verhitting niet onmiddellijk vlam vat of bezwijkt.
- Zorg dat elke bak- en braadwagen een eigen, geschikt en goedgekeurd blusmiddel heeft.
- Bij verwarmingsapparatuur voor olie of vet dient een goed passende en hanteerbare deksel aanwezig te zijn die de beginnende brand volledig kan afdekken. Blussen met water is levensgevaarlijk.

## Gebruik van gas

Gasflessen worden voor diverse doeleinden ingezet op evenementen. Zorg dat het gebruik van een gasinstallatie op een veilige manier gebeurt.

- Bij een gasfles gebruikt u een goedgekeurde slang met een maximale lengte van 10 meter tot de brander.
- Er zijn verschillende soorten gas. Zorg dat de slang past bij het soort gas en kies een slang die voorzien is van een jaartal en de naam van de fabrikant.
- Plaats gasflessen altijd rechtop en graaf ze niet in.
- Plaats de gasfles niet in direct zonlicht of dicht bij een warmtebron, zoals een open vuur of kachel.
- Plaats een gasfles altijd in een goed geventileerde ruimte. Plaats de gasfles bij voorkeur buiten.
- De gas slang om de 10 jaar vervangen, of eerder als dit op de slang is aangegeven.
- Gaslangen moeten periodiek vakkundig gecontroleerd worden op slijtage, lekkage en beschadigingen. Bij verkleuring, vervorming, beschadiging of tekenen van poreusheid kunt u beter de slang direct vervangen. Neem geen enkel risico, vervang bij twijfel de slang.
- Gebruik nooit open vuur om een lek op te sporen.

### **Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen.**

De bovenstaande richtlijnen zijn niet uitputtend. Oordeel altijd zelf welke maatregelen u moet nemen om de (brand)veiligheid te waarborgen. Raadpleeg daarbij het **Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen**.

<http://wetten.overheid.nl/BWBR0040068/2018-01-01>