




Begane grond⁰ = peil



bestaande schuur
ongewijzigd



Situatie 1:1000
Kad. gemeente: Veere
Sectie: E
Nummer: 1039

GEbruIKSOPPERVLAK	643 m ² (Grootte van met 24.000.000)	WARMTEWEERSTAND BUITENSCHIL	
VERBUFGEBIED	387 m ² (Grootte van met 24.000.000)	hellend dak	Rc >> 6,3 m ² /K/W
BEBOUWD OPPERVLAK	714 m ²	bagge vloer	Rc >> 3,7 m ² /K/W
BRUTO INHOUD	4.161 m ³	gevel	Rc >> 4,7 m ² /K/W
BRUTO VLOER OPPERVLAK	714 m ²		

LEGENDA

	Buitenmuur:	franke verticale gevelbekl. op lengels hor. + vert. lengels + multiplex 18mm stijf + regelwerk geïsoleerd 38x235mm multiplex 12mm + gipsplaat 12,5mm
	Binnenmuur:	gipsplaat 12,5mm + multiplex 12mm houten stijf + regelwerk 38x89mm multiplex 12mm + gipsplaat 12,5mm
	mechanische ventilatie afvoer	
	mechanische ventilatie toevoer	
	standleiding	
	Brandmeld Paneel	
	Handmelder	
	Brandslanghaspels	
	Sproeischuimblusser min. 6 liter	
	Velbrandblusser	
	Vluchtweg	
	Noodverlichting	
	Nevenindicator	
	Rookmelder + Slowhoop volgens PVE installateur	deur die kan worden geopend zonder dat gebruik moet worden gemaakt van een sleutel of ander los voorwerp.
	scheidingsconstructie WBDBO 30min.	
	scheidingsconstructie WBDBO 30min.	
	scheidingsconstructie WBDBO 30min.	

REGELGEVING
 Elektrische en noodstroomvoorziening en verlichting conform NEN 1010 en NEN 1041
 Afvoer afvalwater, fecaliën en hemelwater conform NEN 3215
 Ventilatie en luchtbehandeling conform NEN 1087 (capaciteit ventilatoren volgens opgave bijlagen)
 Gebruiksovername berekend conform NEN 2580 (zie ook bijlagen)
 Alle gevelelementen weerstandklasse II, vlg. NEN 5087/5096
 Brandwerendheid hoofddragconstructie 60 min
 Uitwendige scheidingsconstructies geluïdwerend volgens NEN 5077
 Alle vloeren en wanden tot plafond van natte ruimtes waterkerend afgewerkt volgens NEN 2778
 Geen openingen toepassen >10mm volgens Bouwbesluit Afdeling 3.10. Bescherming tegen ratten en muizen
 Drinkwatervoorziening en Warmwatervoorziening conform NEN 1006
 Al het hang- en valwerk die volgens NEN 5087 bereikbaar zijn voor inbraak hebben een volgens NEN 5094 bepaalde inbraakwerendheid weerstandklasse 2
 NEN 3369 (veiligheidsbeglazing in gebouwen) is van toepassing

maatvoering in het werk te controleren!

project	De Blauwe Vlinder
omschrijving	Uitbreiding de blauwe Vlinder Poppenkinderenburgweg 2, 4351SH Veere
opdrachtgever	De Blauwe Vlinder
projectnummer	22113
formaat/schaal	A1 1:100
datum	20-06-2023 revisie 21-09-2023 28-07-2023
tekening nr.	DO-15 fase Definitief Ontwerp
onderwerp	Begane grond - nieuw

buroSALT b.v.
 Houkkade 7
 4463 AC Goes
 tel: 0113226190
 e-mail: info@buroSALT.nl
 internet: www.buroSALT.nl