

Aanleverspecificaties Vectorbestanden

Om een optimaal resultaat te garanderen bij de productie van signing, vragen wij om bestanden aan te leveren volgens onderstaande specificaties. Dit voorkomt vertragingen en waarborgt een hoge kwaliteit.

Bestandsformaat

- Aanleveren als vectorbestand in een van de volgende formaten:
 - .AI
 - .EPS
 - .PDF (met behoud van vectoren)
 - .SVG

Kleuren en Kleurruimte

- Gebruik CMYK of PMS (Pantone Solid Coated)
- Geen RGB of HKS kleuren.
- Zwart opbouwen als:
C: 0% M: 0% Y: 0% K: 100%
(voor diep zwart eventueel C: 60% M: 40% Y: 40% K: 100%).

Lettertypen

- Alle lettertypen omzetten naar lettercontouren (outlines).
- Geen ingesloten of verwijzende lettertypen svp.

Afmetingen en Schaal

- Bestanden aanleveren op 1:1 schaal indien mogelijk.
- Bij grote formaten kan een schaal van 1:10 worden gebruikt, met een resolutie van minimaal 300 dpi voor ingesloten afbeeldingen.

Snijtekens en Marges

- Geen snijtekens of afloop nodig, tenzij specifiek gevraagd.
- Houd een veilige marge van 10 mm rondom het uiteindelijke formaat.

Lijnen en Contouren

- Minimale lijndikte: 1 mm (voor snijlijnen minimaal 2 mm).
- Gebruik liever geen verlopen of transparanties; indien nodig omzetten naar vaste kleuren of volledig gevectoriseerd artwork.

Afbeeldingen en Insluitingen

- Bij gebruik van ingesloten afbeeldingen: minimaal 150 dpi op ware grootte.
- Bij Adobe Illustrator: Afbeeldingen insluiten in het bestand of apart meesturen.
- Bij Adobe InDesign: Bestand als pakket aanleveren. Afbeeldingen en fonts worden in een map verzameld.

Snij- en Freeslijnen

- Snijlijnen aangeven als een aparte steunkleur met de naam "CutContour".
- Gebruik een harde lijn (geen gestreepte lijnen of arceringen).
- Vermijd dubbele lijnen en zorg dat snijlijnen volledig gesloten paden zijn.

Bestanden Controleren

Voor verzending graag controleren op:

- Correcte kleuren (CMYK/PMS).
- Omgezette lettertypen.
- Juiste afmetingen en verhoudingen. Evt op schaal.
- Geen overbodige lagen of verborgen objecten.
- Juiste positionering van snij- en freeslijnen.

Heb je vragen over de aanleverspecificaties? Neem gerust contact met Martini op via info@martinireclamemakers.nl.