



- Legenda**
- Projectgrens
 - Aanduiding locatie inrit
 - Dwarshelling
 - Nieuwe hoogte
 - Aanbrengen asfaltconstructie rijbaan
 - Aanbrengen rode coating op nieuwe asfaltconstructie
 - Aanbrengen straatbakstenen KF keperverband
Rijbaan: kleur rood/bruin Pastoor Jansstraat
 - Aanbrengen straatbakstenen KF keperverband
Kruisingsvlak: kleur bruin met bonte vlek
 - Aanbrengen straatbakstenen KF eliaasoverband
Verkeersruimteverkeersruimte en parkeerplaatsen: kleur rood/bruin Dorpsplein
 - Aanbrengen straatbakstenen KF halfsteensverband
Parkeerplaatsen: kleur rood
 - Aanbrengen straatbakstenen DF halfsteensverband (hergebruik)
Voetpaden: kleur rood/bruin
 - Aanbrengen straatbakstenen halfsteensverband DF rood/bruin (hergebruik)
 - Betonstraatstenen KF keper- en halfsteensverband grijs (hergebruik)
 - Betontegels 300x300x60 mm halfsteensverband grijs (hergebruik)
 - Groenvak: beplanting nader te bepalen
 - Aanbrengen 5-sirreks molgoot betonstraatstenen KF
Kleur: bruin
 - Aanbrengen betonnen rabatband 400x200 mm
Kleur: Hardsteen
 - Aanbrengen betonnen rabatband, 200x250 mm
Kleur: Hardsteen
 - Aanbrengen betonnen geleideband, 50/200x250 mm
Kleur: Hardsteen
 - Aanbrengen betonnen trottoirband, 130/150x250 mm
Kleur: Hardsteen
 - Aanbrengen betonnen opsluitband, 150x250 mm
Kleur: Hardsteen
 - Aanbrengen betonnen opsluitband, 100x200 mm
Kleur: Hardsteen
 - Betonnen verloopband met nummer:
V01: verloopband naar V02 - 80x200x250 mm
V02: verloopband naar V01 - 50/200x250 mm
Kleur: Hardsteen
 - Aanbrengen betonnen streekelement - eenzijdig
Kleur: Hardsteen
 - Aanbrengen inritbanden 650x200x500 mm
Kleur: Hardsteen
 - Aanbrengen betonnen streekelement 200x180x890 mm
te rood met haken
 - Bestaande muur
 - Aanbrengen metalen fietsrekken
 - Aanbrengen afzetpaal beton (hergebruik)
Type: Standaard Afzetpaal
 - Aanbrengen vaste afzetpaal metaal
Type: Afzetpaal met banner
 - Aanbrengen inklapbare afzetpaal metaal
Type: Afzetpaal met banner
 - Aanbrengen vaste afzetpaal metaal (hergebruik)
Type: Afzetpaal met banner
 - Aanbrengen fietsklampen metaal
 - Aanbrengen afvalbak
 - Aanbrengen zitbank
Met leuning
 - Aanbrengen viaductmast (hergebruik)
 - Handhaven masten met banner
Hoogte ca. 11 m
 - Te verplaatsen lichtmast
Hoogte ca. 11 m
 - Te handhaven lichtmast
Hoogte ca. 11 m
 - Aanbrengen boom soort n.t.b.
 - Bestaande boom
 - G01
+0.00
Inspectieput gemengd riool van beton met nummer
- Hoogte: hoogte in m - NAP
 - H01
+0.00
Inspectieput hemelwaterriool van beton met nummer
- Hoogte: hoogte in m - NAP
 - Op hoogte stellen bestaande pufafdekking
 - Straatkolk afm. 400x400 mm:
 - Straatkolk afmeting 400x200 mm:

Overzichtstekening:

Blad 1 Blad 2 Blad 3

Maatvoering in meters. Hoogteafwijking in meters t.o.v. NAP.

Revisie	Datum	Door	Werkzaamheden	Uitgever
1.0	25-08-2026	BJ	LK	RvB

Eerste uitgave

Overzichtskaart:
Gemeente West Maas en Waal
Herinrichting Zandstraat/Dorpsplein te Beneden-Leeuwen
in de gemeente West Maas en Waal
Voorbeeld:
Nieuwe situatie bovengronds

Werkingsnummer:
25102-TK-D04

Werkingsnummer:
25102
DO
2 van 3

Formaat:
A0
1:200

Projectnaam:
Herinrichting Zandstraat/Dorpsplein te Beneden-Leeuwen
in de gemeente West Maas en Waal
www.cleverland.nl

CONCEPT

Cleverland
Dromen, durven en denken
in de openbare ruimte