



Retouradres: Postbus 6267, 4000 HG Tiel



Afschrift per mail aan: 

Onderwerp:

Besluit verlening omgevingsvergunning Expeditieweg 15a Boven-
Leeuwen

Geachte  

Op 28 april 2022 kregen wij van u een aanvraag voor een revisievergunning voor de inrichting op het adres Expeditieweg 15a in Boven-Leeuwen. In deze brief leest u dat u de vergunning krijgt. In deze brief en de bijlagen leest u waar de vergunning uit bestaat en wat u moet doen.

Wat is onze beslissing?

Wij hebben besloten dat u de vergunning krijgt. Het besluit en de bijbehorende voorschriften kun u bij deze brief lezen.

Wanneer mag u beginnen en kan er in beroep worden gegaan?

De vergunning geldt na afloop van de termijn voor het indienen van een beroepsschrift. De beroepstermijn begint na de publicatie van de vergunning.

Maar let op: het kan zijn dat u toch nog niet mag beginnen. Hieronder staat wanneer dat zo is. Wij adviseren u daarom pas te beginnen op het moment dat de vergunning definitief is.

Als iemand het niet eens is met de vergunning, kan hij/zij de rechtbank daarover binnen 6 weken na de dag van publicatie van de vergunning een brief sturen. U kunt dit zelf ook doen, als u het niet eens bent met de vergunning. Dit noemen we een beroep instellen. Als er een beroep wordt ingesteld kan het zijn dat wij een andere beslissing moeten nemen. Bijvoorbeeld dat u de vergunning toch niet krijgt. Of dat wij de vergunning veranderen. Begint u toch eerder? Dan is dat uw eigen risico!

Ook kan iemand aan de rechter vragen om de beslissing over de vergunning voorlopig uit te stellen. U kunt ook zelf om uitstel vragen. Dat uitstel noemen we een voorlopige voorziening. Vraagt u of iemand anders om een voorlopige voorziening dan zal de rechter de voorlopige voorziening beoordelen en deze toe of afwijzen. Meer informatie over in

Datum

24 maart 2023

Pagina

1 van 43

Ons kenmerk

ODR2205980

Uw kenmerk

Behandeld door



Omgevingsdienst Rivierenland

J.S. de Jongplein 2

4001 WG Tiel

Postbus 6267

4000 HG Tiel

0344 57 93 14

post@odrivierenland.nl

www.odrivierenland.nl

KvK 56452500

IBAN NL49BNGH0285157841

BTW NL 8521.32.104.B.01

beroep gaan of het vragen van een voorlopige voorziening is opgenomen in bijlage 2 bij de vergunning.

Pagina
2 van 43

Hoe maken we de beslissing bekend?

Deze beslissing wordt door uw gemeente gepubliceerd op www.overheid.nl en in het weekblad de Maas en Waler.

Ons kenmerk
ODR2205980

Heeft u vragen?

Heeft u vragen over deze brief? Bel dan met  telefoonnummer 0344 – 579 314. Wilt u deze brief erbij houden als u belt? Dan kunnen wij u sneller helpen. Wij wensen u veel succes met het realiseren van uw plannen!

Met vriendelijke groet,

Namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente West Maas en Waal,



H.N.G. van Dalen
Coördinator vergunningverlening
Omgevingsdienst Rivierenland

Omgevingsvergunning

Inhoud

Hoofdstuk 1: Aan welke regels moet u zich houden?

Hoofdstuk 2: Voor welke activiteiten krijgt u een vergunning en hoe hebben wij de beslissing genomen?

Hoofdstuk 3: Gekregen reacties

Pagina
3 van 43

Ons kenmerk
ODR2205980

Bijlagen

Bij deze brief horen de volgende bijlagen:

- Beschrijving van de inrichting met kenmerk F 22376-5-RA-002 d.d. 16 augustus 2022;
- Notitie ten behoeve van aanvullende gegevens met kenmerk PvV/RN/DvdH/F 22376-7-NO d.d. 16 augustus 2022;
- Berekening stikstofdepositie met kenmerk F 22376-1-RA-003 d.d. 16 augustus 2022;
- AERIUS bijlage met kenmerk RiiBnWN5mW4o d.d. 28 april 2022; - Capaciteitsberekening olie-/benzineafscheider en slibvangput met kenmerk CdB166662 d.d. 30 augustus 2021;
- Bodemrisicoanalyse met kenmerk F 22376-8-RA d.d. 16 augustus 2022;
- Beoordeling MER-aanmeldnotitie met kenmerk ODR2115860 d.d. 28 februari 2022;
- Bijlage luchtkwaliteit met kenmerk F 22376-3-RA-001 d.d. 23 december 2021;
- Bijlage geluid met kenmerk F 22376-2-RA-002 d.d. 4 juli 2022;
- Tekening lay-out van de inrichting met kenmerk 2-F 22376 laatst gewijzigd d.d. 22 december 2021;
- Situatietekening met kenmerk 1-F 22376 laatst gewijzigd d.d. 22 december 2021;
- Rioleringsrekening met kenmerk 3-F 22376 laatst gewijzigd d.d. 26 april 2021;
- Rapport verkennend bodemonderzoek met kenmerk A4908 d.d. 24 mei 2019;
- A&V & AO/IC-beleid met kenmerk F 22376-6-RA d.d. 28 april 2022;
- Toelichting over gevaarlijke stoffen en gasflessen, per mail ontvangen op 4 november 2022;
- Zienswijze van 27 januari 2023 met referentienummer PvV/RN/CJ/F 22376-9-NO-001.
- Aanvullende correspondentie n.a.v. zienswijze ontvangen per mail op 3 maart 2023 van [REDACTED] (Peutz).

Deze bijlagen vindt u onderaan deze vergunning:

- Bijlage 1: Wat is er verder belangrijk?
- Bijlage 2: Bent u het niet eens met onze beslissing?

Hoofdstuk 1

Aan welke regels moet u zich houden?

Hieronder leest u de regels die voor uw inrichting gelden:

Pagina
4 van 43

Ons kenmerk
ODR2205980

1. ALGEMEEN

1.1. Terrein van de inrichting en toegankelijkheid

- 1.1.1. Binnen de inrichting moet een overzichtelijke en actuele plattegrond aanwezig zijn. Op deze plattegrond moeten ten minste de volgende aspecten zijn aangegeven:
 - a. alle gebouwen en de installaties met hun functies;
 - b. alle opslagen van stoffen welke nadelige gevolgen voor het milieu kunnen veroorzaken met vermelding van aard en maximale hoeveelheid.
- 1.1.2. Op het terrein van de inrichting moet een zodanige afscheiding aanwezig zijn dat de toegang tot de inrichting voor onbevoegden redelijkerwijs niet mogelijk is.
- 1.1.3. De inrichting moet schoon worden gehouden en in goede staat van onderhoud verkeren.
- 1.1.4. Gebouwen, installaties en opslagvoorzieningen moeten altijd goed bereikbaar zijn voor alle voertuigen die in geval van calamiteiten toegang tot de inrichting/installatie moeten hebben. Binnen of nabij de installaties mogen geen andere goederen of stoffen worden opgeslagen dan die welke voor het proces nodig zijn of daardoor zijn verkregen, met uitzondering van brandbestrijdingsmiddelen.

1.2. Instructies

- 1.2.1. De vergunninghouder moet de binnen de inrichting (tijdelijk) werkzame personen instrueren over de voor hen van toepassing zijnde voorschriften van deze vergunning en de van toepassing zijnde veiligheidsmaatregelen. Tijdens het in bedrijf zijn van installaties die in geval van storingen of onregelmatigheden kunnen leiden tot nadelige gevolgen voor het milieu, moet steeds voldoende, kundig personeel aanwezig zijn om in voorkomende gevallen te kunnen ingrijpen.
- 1.2.2. De vergunninghouder moet één of meer ter zake kundige personen aanwijzen die in het bijzonder belast zijn met de zorg voor de naleving van de in deze vergunning opgenomen voorschriften.

1.3. Melding contactpersoon en wijziging vergunninghouder

- 1.3.1. De vergunninghouder moet direct nadat de vergunning in werking is getreden schriftelijk naam en telefoonnummer opgeven aan het bevoegd gezag van degene (en van diens plaatsvervanger) met wie in spoedeisende gevallen, ook buiten normale werktijden, contact kan worden opgenomen. Als deze gegevens wijzigen moet dit vooraf onder vermelding van de wijzigingsdatum schriftelijk worden gemeld aan het bevoegd gezag.

- 1.3.2. Onderhoudswerkzaamheden, waarvan redelijkerwijs moet worden aangenomen, dat deze buiten de inrichting nadelige gevolgen voor het milieu kunnen veroorzaken, dan wel dat hiervan in de omgeving meer nadelige gevolgen voor het milieu worden ondervonden dan uit de normale bedrijfsvoering voortvloeit moeten ten minste 5 dagen voor de aanvang van de uitvoering aan het bevoegd gezag worden gemeld.
- 1.3.3. Indien uit de inhoud van keurings- en inspectierapporten blijkt dat gevaar voor verontreiniging dreigt, moet direct het bevoegd gezag daarvan in kennis worden gesteld.

1.4. Registratie

- 1.4.1. Binnen de inrichting is een exemplaar van deze vergunning (inclusief aanvraag) met bijbehorende voorschriften aanwezig. Verder zijn binnen de inrichting de volgende documenten aanwezig:
- a. alle overige voor de inrichting geldende omgevingsvergunningen en meldingen;
 - b. de veiligheidsinformatiebladen die behoren bij de in de inrichting aanwezige gevaarlijke stoffen;
 - c. de bewijzen, resultaten en/of bevindingen van de in deze vergunning voorgeschreven inspecties, onderzoeken, keuringen, onderhoud en/of metingen;
 - d. de registratie van het jaarlijks elektriciteit-, water- en gasverbruik.

De documenten genoemd onder c moeten ten minste vijf jaar worden bewaard.

- 1.4.2. Klachten van derden en de actie die door de vergunninghouder is ondernomen om de bron van de klachten te onderzoeken en eventueel weg te nemen, moeten worden geregistreerd.

1.5. Bedrijfsbeëindiging

- 1.5.1. Bij het geheel of gedeeltelijk beëindigen van de activiteiten binnen de inrichting moeten alle aanwezige stoffen en materialen, die uitsluitend aanwezig zijn vanwege de – te beëindigen- activiteiten, door of namens vergunninghouder op milieu hygiënisch verantwoorde wijze in overleg met het bevoegd gezag worden verwijderd.
- 1.5.2. Van het structureel buiten werking stellen van (delen van) installaties en/of beëindigen van (een van de) activiteiten moet het bevoegd gezag zo spoedig mogelijk op de hoogte worden gesteld. Installaties of delen van installaties die structureel buiten werking zijn gesteld en nadelige gevolgen voor het milieu kunnen hebben, moeten in overleg met het bevoegd gezag worden verwijderd tenzij de (delen van de) installaties in een zodanige staat van onderhoud worden gehouden dat de nadelige gevolgen niet kunnen optreden.

2. SPECIFIEKE ACTIVITEITEN BINNEN DE INRICHTING

2.1. Tankplaats afleveren vloeibare brandstof eigen materieel

- 2.1.1. De afleverinstallatie voldoet aan de volgende onderdelen van PGS 28 (december 2011):
- a. de voorschriften 2.3.8 en 2.3.11;
 - b. de voorschriften 3.2.5 en 3.4.2 tot en met 3.4.11;

- c. voorschrift 4.5.8;
- d. de voorschriften 5.5.1 en 5.5.3; en
- e. de paragrafen 5.6 en 5.7, met uitzondering van 5.7.4.

- 2.1.2. Het afleveren van vloeibare brandstof anders dan aan motorvoertuigen voor het wegverkeer, spoorvoertuigen en vaartuigen vindt plaats boven een vloeistofdichte vloer of verharding.
- 2.1.3. De vloeistofdichte vloer of verharding, bedoeld in voorschrift 2.1.2., is aangelegd overeenkomstig BRL SIKB 7700 door een erkend bedrijf, en strekt zich, voor zover erfafscheidingen, gebouwen en andere fysieke begrenzingen dit toelaten, vanaf de tankplaats uit over een afstand van ten minste de lengte van de afleverslang plus 1 meter. Aan de zijde waar geen tankende voertuigen kunnen worden opgesteld, strekt de vloeistofdichte vloer of verharding zich uit tot een afstand van ten minste 1 meter vanaf het hart van de tankplaats.
- 2.1.4. De afwateringssystemen van de vloeistofdichte vloer of verharding zijn vloeistofdicht uitgevoerd overeenkomstig BRL SIKB 7700, door een erkende instelling. Terstond na de installatie en beproeving op dichtheid wordt de riolering afgedekt.
- 2.1.5. Een afleverinstallatie is geplaatst boven een vloeistofdichte vloer of verharding. Doorvoeringen en afsluitingen van deze vloeistofdichte vloer of verharding zijn eveneens vloeistofdicht.
- 2.1.6. Gelekte vloeistoffen worden vanaf de vloeistofdichte vloer afgevoerd naar het afwateringssysteem of naar de in voorschrift 2.1.2 bedoelde vloeistofdichte vloer of verharding. Indien gebruik wordt gemaakt van afsluiters of terugslagkleppen zijn deze geplaatst boven een vloeistofdichte vloer of verharding.

2.2. Werkplaats

Bodembedreigende stoffen

- 2.2.1. Bodembedreigende activiteiten in de werkplaats vinden plaats op een vloeistofkerende voorziening.
- 2.2.2. Bodembedreigende vloeistoffen worden opgeslagen boven een lekbak met een opvangcapaciteit van ten minste 110% van de inhoud van de grootste verpakkingseenheid of opslagtank, met dien verstande dat de opvangcapaciteit ten minste 10% is van de inhoud van alle opgeslagen stoffen.
- 2.2.3. De lekbak uit voorschrift 2.2.2 wordt regelmatig gecontroleerd op defecten en wordt zo nodig vervangen door een geschikt exemplaar.
- 2.2.4. Het opslaan van een werkvoorraad aan brandbare vloeistoffen van meer dan 50 liter vindt plaats boven een lekbak. Deze lekbak is onbrandbaar en productbestendig en kan ten minste 100% van de daarboven opgeslagen vloeistoffen bevatten.

Laswerkzaamheden

Pagina
7 van 43

Ons kenmerk
ODR2205980

- 2.2.5. Binnen de inrichting mogen uitsluitend ongeverfde materialen en geverfde materialen (niet zijnde loodmenie) worden gelast.
- 2.2.6. Laswerkzaamheden mogen uitsluitend in de werkplaats worden uitgevoerd.
- 2.2.7. Lasrook wordt afgezogen en naar de buitenlucht, buitendaks en omhoog afgevoerd.
- 2.2.8. Laswerkzaamheden mogen niet plaatsvinden in de buurt van brandbare stoffen.
- 2.2.9. De emissieconcentratie van stofklasse S is bij laswerkzaamheden niet meer dan:
- 5 milligram per normaal kubieke meter, indien de massastroom van stofklasse S naar de lucht gelijk is aan of groter is dan 200 gram per uur; en
 - 50 milligram per normaal kubieke meter indien de massastroom kleiner is dan 200 gram per uur.
- 2.2.10. Bij het lassen van roestvast staal of Berylliumlegeringen is de emissieconcentratie van:
- chromium VI-verbindingen, berekend als chromium, niet meer dan 0,1 milligram per normaal kubieke meter, indien de massastroom van chromium VI-verbindingen naar de lucht, berekend als chromium, meer bedraagt dan 0,5 gram per uur; en
 - berylliumverbindingen, berekend als beryllium, niet meer dan 0,05 milligram per normaal kubieke meter indien de massastroom van berylliumverbindingen naar de lucht, berekend als Beryllium, meer bedraagt dan 0,15 gram per uur.
- 2.2.11. Aan voorschrift 2.2.9 wordt in ieder geval voldaan indien:
- de afgezogen lasrook die vrijkomt, voordat deze wordt afgevoerd, wordt gevoerd door een filtrerende afscheider of elektrostatisch filter die geschikt is om aan voorschrift 2.2.9 te voldoen; en
 - die filtrerende afscheider of elektrostatisch filter in goede staat van onderhoud verkeert, deze periodiek gecontroleerd wordt en zo vaak als voor de goede werking nodig is, wordt schoongemaakt en vervangen.

Wassen van puin

- 2.2.12. Het wassen van puin geschiedt op zodanige wijze dat sprake is van een verwaarloosbaar bodemrisico volgens de NRB.
- 2.2.13. Ten minste één week voorafgaand aan het wassen van puin, wordt schriftelijk toestemming aan Omgevingsdienst Rivierenland gevraagd.
- 2.2.14. In het verzoek als bedoeld in voorschrift 2.2.13 wordt in ieder geval omschreven:
- de hoeveelheid puin die gewassen wordt;
 - de samenstelling van het puin (onder vermelding van de van toepassing zijnde euralcodes);

- c. door welke in voorschrift 2.2.15 bedoelde erkende verwerker het bedrijfsafvalwater wordt afgevoerd.

- 2.2.15. Het bedrijfsafvalwater afkomstig van het wassen van puin, wordt opgevangen en per as afgevoerd door en naar een erkende verwerker.

3. **AFVALSTOFFEN**

3.1. **Opslag van (bedrijfs)afvalstoffen**

- 3.1.1. De op- en overslag en het transport van afvalstoffen moeten zodanig plaatsvinden dat zich geen afval in of buiten de inrichting kan verspreiden. Mocht onverhoopt toch verontreiniging buiten de inrichting plaatsvinden, dan moeten direct maatregelen worden getroffen om deze verontreiniging te verwijderen.
- 3.1.2. De termijn van opslag van afvalstoffen mag maximaal één jaar bedragen. In afwijking hiervan mag de termijn van opslag van afvalstoffen maximaal drie jaar bedragen indien de vergunninghouder aan het bevoegd gezag heeft aangetoond dat de opslag van afvalstoffen gevolgd wordt door nuttige toepassing van afvalstoffen.
- 3.1.3. Het sorteren, breken en zeven en opslaan van BSA en puin vindt plaats op een vloeistofdichte voorziening.
- 3.1.4. De opslagplaatsen van niet-inerte en/of uitlogende afvalstoffen zijn:
- voorzien van een permanente afdekking waarmee wordt voorkomen dat stoffen kunnen uitlogen onder invloed van hemelwater; of
 - zijn zodanig aangelegd dat het hemelwater afkomstig van de opslagplaatsen niet in het schoonwaterriool terecht kan komen.

3.2. **Acceptatie van afvalstoffen**

- 3.2.1. In de inrichting mogen de hieronder vermelde afvalstoffen per kalenderjaar worden geaccepteerd en opgeslagen. Voor de diverse deelstromen gelden de maxima zoals deze zijn genoemd in de onderstaande tabel.

Afvalstroom	Euralcode	Beschrijving	Maximale doorzet (ton/jaar)	Maximaal aanwezige opslag (ton)
Puin	10 02 02	Onverwerkte slakken	100.000	30.000
	10 13 14	Betonafval en betonslib		
	17 01 01	Beton		
	17 01 02	Stenen		
	17 01 03	Tegels en keramische producten		
	17 01 07	Mengsels van beton, stenen, tegels of keramische producten die		

		geen gevaarlijke stoffen bevatten		
	17 03 02	Bitumineuze mengsels die geen koolteer bevatten		
Bouw- en sloopafval	17 09 04	Gemengd bouw- en sloopafval dat geen kwik, PCB's of andere gevaarlijke stoffen bevat	5.000	500
Hout (A en B)	17 02 01	Hout	5.000	400
	20 01 38	Hout		
Groenafval	20 02 01	Biologisch afbreekbaar afval	2.000	100

3.2.2. Indien vergunninghouder een afvalstof wil accepteren waarvan de Eural-code niet is opgenomen in bovenstaande tabel, maar waarvan de aard en samenstelling en de minimumstandaard voor verwerking overeenkomt met één van de genoemde afvalstoffen moet, voordat de feitelijke acceptatie plaatsvindt, een verzoek ter goedkeuring aan het bevoegd gezag gezonden worden. In het verzoek moet het volgende vermeld worden:

- omschrijving van de afvalstof;
- euralcode;
- met welke reeds vergunde euralcode de afvalstof overeenkomt;
- wijze van acceptatie, verwerking en opslag;
- dat er sprake is van vergelijkbare milieu hygiënische aspecten (gemotiveerd);
- dat de totale vergunde opslag- en verwerkingscapaciteit niet wijzigt.

Pas na goedkeuring van het bevoegd gezag mag de afvalstof geaccepteerd worden.

3.2.3. De vergunninghouder moet altijd handelen overeenkomstig de acceptatieprocedure zoals vermeld in het bij de aanvraag gevoegde A&V & AO/IC-beleid met kenmerk F 22376-6-RA d.d. 28 april 2022.

3.2.4. De in voorschrift 3.2.3. bedoelde acceptatieprocedure en de AV-AO/IC moeten gedurende de openingstijden van de inrichting voor het bevoegd gezag ter inzage liggen.

3.2.5. Wijzigingen van de procedure voor acceptatie, be- en verwerking, registratie of controle moeten, ter bepaling van de procedure die in

relatie tot de aard van de wijziging is vereist schriftelijk aan het bevoegd gezag worden voorgelegd. In het voornemen tot wijziging moet het volgende aangegeven worden:

- a. de reden tot wijziging;
- b. de aard van de wijziging;
- c. de gevolgen van de wijziging voor andere onderdelen van het AV-beleid en de AO/IC;
- d. de datum waarop vergunninghouder de wijziging wil invoeren.

Pas na beoordeling/goedkeuring van bevoegd gezag mag de wijziging doorgevoerd worden.

3.3. Registratie van afvalstoffen

3.3.1. In de inrichting moet een registratiesysteem aanwezig zijn, waarin van alle aangevoerde (afval)stoffen en van alle aangevoerde stoffen die bij de be- of verwerking van afvalstoffen worden gebruikt het volgende moet worden vermeld:

- a. de datum van aanvoer;
- b. de aangevoerde hoeveelheid (kg);
- c. de naam en adres van de locatie van herkomst;
- d. de naam en adres van de ontdoener;
- e. de gebruikelijke benaming van de (afval)stoffen;
- f. de euralcode (indien van toepassing);
- g. het afvalstroomnummer (indien van toepassing).

3.3.2. In de inrichting moet eveneens een registratiesysteem aanwezig zijn, waarin van alle afgevoerde (afval)stoffen die bij de be- of verwerking zijn ontstaan het volgende moet worden vermeld:

- a. de datum van afvoer;
- b. de afgevoerde hoeveelheid (kg);
- c. de afvoerbepemming;
- d. de naam en adres van de afnemer;
- e. de gebruikelijke benaming van de (afval)stoffen;
- f. de euralcode (indien van toepassing);
- g. het afvalstroomnummer (indien van toepassing).

3.3.3. Van de reeds ingewogen afvalstoffen die op grond van een acceptatievoorschrift van deze vergunning niet mogen worden geaccepteerd moet een registratie bijgehouden worden waarin staat vermeld:

- a. de datum van aanvoer;
- b. de aangeboden hoeveelheid (kg);
- c. de naam en adres van plaats herkomst;
- d. de reden waarom de afvalstoffen niet mogen worden geaccepteerd;
- e. de euralcode (indien van toepassing);
- f. het afvalstroomnummer (indien van toepassing).

3.3.4. Ten behoeve van de registratie als bedoeld in dit hoofdstuk moet een registratiepost aanwezig zijn. De hoeveelheden die op grond van dit hoofdstuk moeten worden geregistreerd moeten worden bepaald door middel van een op de inrichting aanwezige gecertificeerde weegvoorziening. De weegvoorziening waarvan gebruik wordt gemaakt moet overeenkomstig de daarvoor geldende voorschriften van het

Nederlands Meetinstituut zijn geijkt. Op aanvraag moeten geldige certificaten van de weegvoorziening aan het bevoegd gezag ter inzage worden gegeven.

- 3.3.5. Er dient een sluitend verband te bestaan tussen de (afval)stoffenregistratie als bedoeld in dit hoofdstuk en de financiële administratie.
- 3.3.6. Alle gegevens die op grond van voorschrift 3.3.1 tot en met 3.3.5 geregistreerd moeten worden, moeten dagelijks worden bijgehouden en gedurende ten minste vijf jaar op de inrichting worden bewaard en aan de daartoe bevoegde ambtenaren op aanvraag ter inzage worden gegeven.

4. AFVALWATER

4.1. Algemeen

- 4.1.1. Bedrijfsafvalwater mag uitsluitend in een openbaar vuilwaterriool worden gebracht, als door de samenstelling, eigenschappen of hoeveelheid ervan:
- a. de doelmatige werking niet wordt belemmerd van een openbaar vuilwaterriool of de bij een zodanig openbaar vuilwaterriool of zuivering technisch werk behorende apparatuur;
 - b. de verwerking niet wordt belemmerd van slib, verwijderd uit een openbaar vuilwaterriool of een zuivering technisch werk;
 - c. de nadelige gevolgen voor de kwaliteit van een oppervlaktewaterlichaam zoveel mogelijk worden beperkt.

4.2. Afvalwater afkomstig van de tankplaats

- 4.2.1. Het afvalwater afkomstig van de tankplaats wordt geleid door een slibvangput en olieafscheider die voldoen aan en worden gebruikt conform NEN-EN 858-1 en 2.
- 4.2.2. Het gehalte aan olie in het afvalwater na de afscheider bedraagt niet meer dan 200 milligram per liter in enig steekmonster.
- 4.2.3. Het te lozen afvalwater moet op een doelmatige wijze bemonsterd kunnen worden.

5. BODEM

5.1. Verwaarloosbaar bodemrisico

- 5.1.1. Het bodemrisico van de in de bijlage "Bodemrisicoanalyse" bij de aanvraag beschreven bodembedreigende activiteiten, moet door het treffen van een combinatie van maatregelen en voorzieningen voldoen aan een verwaarloosbaar bodemrisico zoals gedefinieerd in de NRB. De inrichting moet voldoen aan de in deze bijlage genoemde maatregelen en voorzieningen. De bodembedreigende activiteiten betreffen:
- a. Opslag niet-inerte afvalstoffen;
 - b. Sorteren BSA;
 - c. Het breken en wassen van BSA;
 - d. Opslag uitlogende stoffen in emballage;
 - e. Activiteiten in de werkplaats (onderhoud materieel) met uitlogende stoffen;

- f. Wassen van materieel in een wasplaats;
- g. Afleveren van brandstof aan materieel;
- h. Opslag van diesel;
- i. Opslag van AdBlue.

- 5.1.2. Bodembedreigende activiteiten vinden plaats boven een vloeistofdichte of vloeistofkerende voorziening, voor zover in deze voorschriften niet anders vermeld is.

5.2. Bodemonderzoek

Nulsituatieonderzoek

- 5.2.1. Ter vaststelling van de kwaliteit van de bodem als referentiesituatie moet uiterlijk binnen drie maanden nadat de vergunning in werking is getreden een rapport met de resultaten van een onderzoek naar de bodemkwaliteit zijn ingediend bij het bevoegd gezag (nulsituatie).
- 5.2.2. Het onderzoek als bedoeld in voorschrift 5.2.1 moet betrekking hebben op alle plaatsen binnen de inrichting waar bodembedreigende activiteiten plaatsvinden. Het onderzoek moet gebaseerd zijn op de NEN 5740 'Onderzoekstrategie vaststelling nulsituatie bij een toekomstige bodembelasting' en afgestemd zijn op de toegepaste stoffen.
- 5.2.3. Ter zake van de uitvoering van het bodemonderzoek kunnen – binnen 3 maanden nadat voornoemde rapportage is overgelegd – nadere eisen worden gesteld door het bevoegd gezag; inhoudende dat meerdere monsternemingen of analyses moeten worden verricht, indien dit op grond van de overgelegde hypothese(n) en onderzoeksstrategie noodzakelijk blijkt.

Tussentijds bodemonderzoek

- 5.2.4. Een tussentijds onderzoek ter vaststelling van de bodemkwaliteit moet worden uitgevoerd op aanwijzing van het bevoegd gezag nadat een redelijk vermoeden van bodemverontreiniging is ontstaan.
- 5.2.5. Ter plaatse van de tijdens het nulsituatieonderzoek onderzochte locaties moet het tussentijds onderzoek dezelfde opzet en intensiteit hebben als het nulsituatieonderzoek, mits dat onderzoek correct is uitgevoerd. Als het nulsituatie onderzoek niet correct is uitgevoerd dan moet het tussentijds onderzoek betrekking hebben op alle plaatsen binnen de inrichting waar bodembedreigende activiteiten hebben plaatsgevonden of plaatsvinden.
- 5.2.6. Het onderzoek moet gebaseerd zijn op de NEN 5740 'Onderzoekstrategie vaststelling nulsituatie bij een toekomstige bodembelasting' en afgestemd zijn op de toegepaste stoffen.
- 5.2.7. Ter zake van de uitvoering van het bodemonderzoek kunnen – binnen 3 maanden nadat voornoemde rapportage is overgelegd – nadere eisen worden gesteld door het bevoegd gezag; inhoudende dat meerdere monsternemingen of analyses moeten worden verricht, indien dit op grond van de overgelegde hypothese(n) en onderzoeksstrategie noodzakelijk blijkt.

Eindonderzoek

- 5.2.8. Binnen drie maanden na beëindiging van een bodembedreigende activiteit moet ter vaststelling van de kwaliteit van de bodem een bodembelastingonderzoek naar de eindsituatie zijn uitgevoerd. De resultaten moeten uiterlijk 1 maand nadat dit onderzoek is uitgevoerd aan het bevoegd gezag zijn overgelegd.
- 5.2.9. Ter plaatse van de tijdens het nulsituatieonderzoek onderzochte locaties moet het eindonderzoek dezelfde opzet en intensiteit hebben als het nulsituatieonderzoek, mits dat onderzoek correct is uitgevoerd. Als het nulsituatie onderzoek niet correct is uitgevoerd dan moet het eindonderzoek betrekking hebben op alle plaatsen binnen de inrichting waar bodembedreigende activiteiten hebben plaatsgevonden.
- 5.2.10. Het onderzoek moet gebaseerd zijn op de NEN 5740 'Onderzoekstrategie vaststelling nulsituatie bij een toekomstige bodembelasting' en afgestemd zijn op de toegepaste stoffen.

Herstelplicht (bodemsanering)

- 5.2.11. Indien uit het onderzoek, bedoeld in de voorschriften 5.2.4 en 5.2.8, blijkt dat de bodem als gevolg van de activiteiten in de inrichting is aangetast of verontreinigd, draagt degene die de inrichting drijft er zorg voor dat zo spoedig mogelijk na toezending van dat rapport danwel binnen een met het bevoegd gezag nader overeengekomen termijn, de bodemkwaliteit is hersteld tot de nulsituatie zoals vastgelegd in het onderzoek als bedoeld in voorschrift 5.2.1.
- 5.2.12. Het herstel van de bodemkwaliteit geschiedt door een persoon of een instelling die beschikt over een erkenning op grond van het Besluit bodemkwaliteit.

5.3. Vloeistofdichte vloeren

- 5.3.1. Ontwerp en aanleg van een nieuw aan te leggen vloeistofdichte vloer of voorziening moet plaatsvinden overeenkomstig de BRL SIKB 7700.
- 5.3.2. Een binnen de inrichting als bodembeschermende voorziening toegepaste vloeistofdichte vloer of voorziening moet overeenkomstig BRL SIKB 7700 zijn beoordeeld en goedgekeurd door een instelling, die daartoe beschikt over een erkenning op grond van dat besluit.
- 5.3.3. Een vloeistofdichte vloer of voorziening moet ten minste eens per zes jaar zijn beoordeeld en zijn goedgekeurd overeenkomstig voorschrift 5.3.2.
- 5.3.4. Vergunninghouder draagt zorg voor reparatie en regelmatig onderhoud van de vloeistofdichte vloer of voorziening.
- 5.3.5. Vergunninghouder draagt zorg voor een jaarlijkse controle van de vloeistofdichte vloer overeenkomstig bijlage 6 van de AS SIKB 6700.
- 5.3.6. Een vloeistofdichte vloer of voorziening wordt opnieuw beoordeeld en goedgekeurd overeenkomstig voorschrift 5.3.2 indien de reparatie, het

regelmatig onderhoud of de controle niet of niet overeenkomstig deze voorschriften is uitgevoerd of indien een tijdens een controle geconstateerd gebrek niet is gerepareerd.

- 5.3.7. De controle, het onderhoud en het beheer van bodembeschermende voorzieningen wordt in eenduidige bedrijfsinterne procedures en werkinstructies ter bescherming van de bodem vastgelegd.
- 5.3.8. In de bedrijfsinterne procedures en werkinstructies als bedoeld in voorschrift 5.3.7 is ten minste aangegeven op welke wijze:
- a. de staat en goede werking van bodembeschermende voorzieningen, verpakkingen en apparatuur waarin vloeibare bodembedreigende stoffen worden opgeslagen of getransporteerd, wordt gecontroleerd;
 - b. er voor zorg wordt gedragen dat zo vaak als de omstandigheden daarom vragen inspecties op morsingen en lekkages plaatsvinden, en
 - c. is gewaarborgd dat gemorste of gelekte stoffen direct worden opgeruimd.
- 5.3.9. Degene die de inrichting drijft draagt er zorg voor dat de medewerkers die binnen de inrichting bodembedreigende activiteiten verrichten, op de hoogte zijn van de bedrijfsinterne procedures en werkinstructies als bedoeld in het tweede lid, dat deze worden nageleefd en binnen de inrichting zodanig aanwezig zijn dat een ieder daarvan op eenvoudige wijze kennis kan nemen.
- 5.3.10. De controle, het onderhoud en het beheer van bodembeschermende voorzieningen vinden zodanig plaats dat vrijgekomen stoffen zijn verwijderd voordat deze in de bodem kunnen geraken.
- 5.3.11. Morsingen en lekkages worden overeenkomstig de bedrijfsinterne procedures en werkinstructies als bedoeld in voorschrift 5.3.7, verholpen en opgeruimd.
- 5.3.12. Degene die de inrichting drijft draagt er zorg voor dat de in het kader van de bedrijfsinterne procedures en werkinstructies noodzakelijke absorptiemiddelen en andere materialen en middelen ter bescherming van de bodem binnen de inrichting in voldoende mate aanwezig zijn en dat er voldoende, in het gebruik van deze middelen, geïnstrueerd personeel aanwezig is.
- 5.3.13. Bevindingen van controles van of onderhoud aan bodembeschermende voorzieningen, alsmede acties genomen na incidenten met bodembedreigende stoffen, die mogelijk hebben geleid tot een bodemverontreiniging, worden opgenomen in een logboek dat te allen tijde beschikbaar is voor het bevoegd gezag.

5.4. Bedrijfsrioleringen

- 5.4.1. Nieuw aan te leggen rioolssystemen voor het afvoeren van bodembedreigende vloeistoffen moeten vloeistofdicht zijn ontworpen en aangelegd volgens de criteria genoemd in de BRL SIKB 7700.
- 5.4.2. Rioolssystemen moeten aantoonbaar vloeistofdicht zijn volgens de criteria genoemd in AS SIKB 6700 en bestand tegen de daardoor afgevoerde

(vloeistoffen). Uitgezonderd hierop zijn rioolsystemen voor de afvoer van schoon hemelwater en afvalwater van huishoudelijke aard.

- 5.4.3. De bedrijfsriolering moet op de volgende tijdstippen aan de hand van NEN-EN 13508-2 2003+A1:2011+CNL1:2021/NEN-EN 13508-1:2012 worden geïnspecteerd op gebreken:
- a. voor ingebruikname;
 - b. binnen tien jaar na ingebruikname;
 - c. eenmaal per vijf jaar na de onder b genoemde inspectie.

Bij afkeur moet zo snel mogelijk maar uiterlijk binnen zes maanden voldaan worden aan de eisen als genoemd in de NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011+CNL1:2021/NEN-EN 13508-1:2012.

6. EXTERNE VEILIGHEID

6.1. Opslag van gasflessen

- 6.1.1. Gasflessen van de klasse 2 van het ADR worden opgeslagen in een opslagvoorziening die is uitgevoerd en wordt gebruikt overeenkomstig de volgende onderdelen van de PGS 15:
- a. de voorschriften 6.1.1 tot en met 6.1.3;
 - b. paragraaf 6.2.

6.2. Brandbestrijding

- 6.2.1. Procesapparatuur, opslagtanks, leidingen en leidingondersteuning met gevaarlijke stoffen die zich op een terreingedeelte bevinden waar gemotoriseerd verkeer kan plaatsvinden, moeten afdoende zijn beschermd door een vangrail of een gelijkwaardige constructie.
- 6.2.2. In de inrichting mag, behoudens in de daarvoor ingerichte installaties of in de daarvoor ingerichte ruimten, geen open vuur aanwezig zijn en mag niet worden gerookt. Deze bepaling voor wat betreft open vuur is niet van toepassing indien werkzaamheden moeten worden verricht waarbij open vuur noodzakelijk is. Vergunninghouder moet zich er van hebben overtuigd dat deze werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd zonder gevaar. Op een centrale plaats voor de uitgave van (werk-)vergunningen en ter plaatse moet een schriftelijk bewijs aanwezig zijn dat bedoelde werkzaamheden zijn toegestaan.
- 6.2.3. Het rook- en vuurverbod moet op duidelijke wijze kenbaar zijn gemaakt door middel van opschriften in de Nederlandse en Engelse taal of door middel van een symbool overeenkomstig de NEN 3011. Deze opschriften of symbolen moeten nabij de toegang(en) van de inrichting zijn aangebracht. Zij moeten goed leesbaar c.q. zichtbaar zijn.
- 6.2.4. Het terrein en het wegstelsel moeten zodanig zijn ingericht en de toegankelijkheid moet zodanig zijn bewaakt, dat elk deel van de inrichting te allen tijde vanuit ten minste twee richtingen is te bereiken.
- 6.2.5. Binnen de inrichting moet een overzichtelijke en actuele plattegrond aanwezig zijn. Op deze plattegrond moet ten minste zijn aangegeven:
- a. alle gebouwen en de installaties met hun functies;
 - b. alle opslagen van gevaarlijke stoffen met vermelding van de aard van de stof overeenkomstig de ADR/CLP classificatie-indeling en de

maximale hoeveelheden.

Pagina
16 van 43

Ons kenmerk
ODR2205980

7. GELUID

7.1. Algemeen

7.1.1. Het meten en berekenen van de geluidsniveaus en het beoordelen van de meetresultaten moet plaatsvinden overeenkomstig de Handleiding meten en rekenen Industrielawaai, uitgave 1999.

7.1.2. Het akoestisch onderzoek met kenmerk F 22376-2-RA-002 d.d. 4 juli 2022, met de daarin beschreven bedrijfsvoering en berekende geluidbelasting, is onderdeel van deze vergunning.

7.2. Representatieve bedrijfssituatie

7.2.1. Voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau $L_{A,LT}$, veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, **inclusief** puin/kegelbreker, alsmede door de in de inrichting verrichte werkzaamheden of activiteiten en door het transportverkeer binnen de grenzen van de inrichting, geldt dat:

- a. de niveaus op de in tabel 1 genoemde plaatsen en tijdstippen niet meer bedragen dan de in die tabel aangegeven waarden;

Positie	Omschrijving	Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus ($L_{A,LT}$) in dB(A)		
		Dagperiode	Avondperiode	Nachtperiode
		(beoordelingshoogte 1,5 m)	(beoordelingshoogte 5 m)	(beoordelingshoogte 5 m)
t01_A	Veesteeg 1	41	16	13
t02_A	Veesteeg 3	39	15	12
t03_A	Veesteeg 3a	39	14	11
t04_A	Van Heemstraweg 27	39	16	13
t05_A	Van Heemstraweg 28	49	21	18
t06_A	Tesstraat 2	47	18	15
t07_A	Van Heemstraweg 24	38	17	14
t08_A	Van Heemstraweg 22	42	16	13
t09_A	Veesteeg 16	36	14	11
t10_A	Spijkerstraat 10	43	9	6
t11_A	Spijkerstraat 8	43	9	6
t12_A	Veesteeg 7 (bedrijfswooning)	46	16	13
t12b_A	Veesteeg 7 (bedrijfswooning)	40	9	6

Tabel 1 (Bron: Rapportnummer F 22376-2-RA-002 d.d. 4 juli 2022)

- b. De brekeractiviteiten met puin- of kogelbreker mogen ten hoogste 100 dagen per kalenderjaar plaatsvinden;
- c. Per jaar mag maximaal 100.000 ton puin worden gebroken binnen de inrichting.
- d. Per dag mag maximaal 2000 ton puin worden gebroken.
- e. De brekeractiviteiten dienen plaats te vinden in de dagperiode tussen 07:00 en 19:00 uur.
- f. Er dient een registratie plaats te vinden van de dagen (met datum en tijdstip) waarop de brekeractiviteiten (inclusief proefdraaien) plaatsvinden. Daarbij moet ook worden vermeld wat de doorzet van die dag is. De registratie moet binnen de inrichting aanwezig zijn en aan het bevoegde gezag kunnen worden overlegd.

7.2.2. Voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau $L_{Ar,LT}$, veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, **exclusief** puin/kegelbreker, alsmede door de in de inrichting verrichte werkzaamheden of activiteiten en door het transportverkeer binnen de grenzen van de inrichting, geldt dat:

- a. de niveaus op de in tabel 2 genoemde plaatsen en tijdstippen niet meer bedragen dan de in die tabel aangegeven waarden;

Positie	Omschrijving	Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus ($L_{Ar,LT}$) in dB(A)		
		Dagperiode	Avondperiode	Nachtperiode
		(beoordelingshoogte 1,5 m)	(beoordelingshoogte 5 m)	(beoordelingshoogte 5 m)
t01_A	Veesteeg 1	35	16	13
t02_A	Veesteeg 3	33	15	12
t03_A	Veesteeg 3a	33	14	11
t04_A	Van Heemstraweg 27	35	16	13
t05_A	Van Heemstraweg 28	39	21	18
t06_A	Tesstraat 2	40	18	15
t07_A	Van Heemstraweg 24	34	17	14
t08_A	Van Heemstraweg 22	31	16	13
t09_A	Veesteeg 16	31	14	11
t10_A	Spijkerstraat 10	31	9	6
t11_A	Spijkerstraat 8	31	9	6
t12_A	Veesteeg 7 (bedrijfswooning)	36	16	13
t12b_A	Veesteeg 7 (bedrijfswooning)	32	9	6

Tabel 2 (Bron: Rapportnummer F 22376-2-RA-002 d.d. 4 juli 2022)

7.2.3. Onverminderd het gestelde in de voorschrift 7.2.1 en 7.2.2 mogen de maximale geluidniveaus (L_{Amax}) gemeten in de meterstand 'Fast', op de beoordelingspunten niet meer bedragen dan:

- 60 dB(A) in de dagperiode (07:00-19:00 uur);
- 50 dB(A) in de avondperiode (19:00-23:00 uur);
- 50 dB(A) in de nachtperiode (23:00-07:00 uur).

8. **LUCHT**

8.1. **Maatwerkvoorschriften diffuse stofemissies**

Algemeen

- 8.1.1. Activiteiten binnen de inrichting moeten op een zodanige wijze plaatsvinden dat als gevolg daarvan op meer dan 2 meter vanaf de bron van diffuse emissie geen stofvorming visueel waarneembaar is.
- 8.1.2. Dagelijks worden er visuele inspecties uitgevoerd om te zien of zich stofemissies voordoen, en om te controleren of de preventieve maatregelen goed werken.
- 8.1.3. Op het terrein van de inrichting moet rustig rijgedrag worden vertoond. De inrichtinghouder moet dit mondeling en middels borden op het terrein kenbaar te maken aan chauffeurs.

Bevochtigen en/of besproeien

- 8.1.4. Het tegengaan van stofverspreiding van opslagen van, en activiteiten in de buitenlucht met stuifgevoelige bevochtigbare stoffen (stuifklasse S2 of

S4) moet plaatsvinden door het bevochtigen of afdekken van de opslag.

Pagina
18 van 43

Ons kenmerk
ODR2205980

- 8.1.5. Indien voor het besproeien van goederen, als bedoeld in voorschrift 8.1.4 een andere vloeistof wordt gebruikt dan water mag uitsluitend gebruik worden gemaakt van een vloeistof die geen stankhinder, luchtvervuiling of bodemverontreiniging veroorzaakt.

Overslaan van stuifgevoelige stoffen

- 8.1.6. Wanneer de windsnelheid groter is dan 8 meter per seconde, zijn overslagactiviteiten met stuifklasse S2 niet toegestaan.
- 8.1.7. Bij overslagactiviteiten mag de storthoogte maximaal 1 meter bedragen.

Opslaan van stuifgevoelige stoffen

- 8.1.8. Stuifgevoelige afvalstoffen worden opgeslagen tussen keerwanden.

Hoofdstuk 2

Voor welke activiteiten krijgt u een vergunning en hoe hebben wij de beslissing genomen?

Pagina
19 van 43

Ons kenmerk
ODR2205980

We hebben de beslissing genomen zoals staat in artikel 3.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). In dit hoofdstuk leest u voor welke activiteiten u hoe we de beslissing hebben genomen. Het gaat om de volgende activiteit:

- Het veranderen en in werking hebben van een inrichting (revisievergunning)

2.1 Procedurele aspecten

Gegevens aanvrager

Op 28 april 2022 is een aanvraag om omgevingsvergunning ontvangen. Het betreft een verzoek namens:

Daanen Altforst B.V.
Expositieweg 15a
6657 KM Boven-Leeuwen

Projectbeschrijving

Voor de inrichting bestond al een vergunning. Maar de feitelijke situatie wijkt zodanig af van de vergunde situatie, dat gekozen is om een revisievergunning aan te vragen.

De aanvraag gaat over het veranderen van een inrichting waar in de hoofdzaak zand en steenachtige materialen worden gebroken, gezeefd en gewassen en diverse afvalstromen worden opgeslagen. Daarnaast wordt een aantal aanverwante activiteiten uitgevoerd.

Een uitgebreide omschrijving is opgenomen in de bij de aanvraag behorende bijlage '*Beschrijving van de inrichting*' met rapportnummer Rapportnummer F 22376-5-RA-002 d.d. 16 augustus 2022.

Omschrijving van de aanvraag

De aanvraag bestaat uit de volgende onderdelen:

- Aanvraag met OLO-nummer 6881931 d.d. 28 april 2022;
- Beschrijving van de inrichting met kenmerk F 22376-5-RA-002 d.d. 16 augustus 2022;
- Notitie ten behoeve van aanvullende gegevens met kenmerk PvV/RN/DvdH/F 22376-7-NO d.d. 16 augustus 2022;
- Berekening stikstofdepositie met kenmerk F 22376-1-RA-003 d.d. 16 augustus 2022;
- AERIUS bijlage met kenmerk RiiBnWN5mW4o d.d. 28 april 2022;
- Capaciteitsberekening olie-/benzineafscheider en slibvangput met kenmerk CdB166662 d.d. 30 augustus 2021;
- Bodemrisicoanalyse met kenmerk F 22376-8-RA d.d. 16 augustus 2022;
- Beoordeling MER-aanmeldnotitie met kenmerk ODR2115860 d.d. 28 februari 2022;

- Bijlage luchtkwaliteit met kenmerk F 22376-3-RA-001 d.d. 23 december 2021;
- Bijlage geluid met kenmerk F 22376-2-RA-002 d.d. 4 juli 2022;
- Tekening lay-out van de inrichting met kenmerk 2-F 22376 laatst gewijzigd d.d. 22 december 2021;
- Situatietekening met kenmerk 1-F 22376 laatst gewijzigd d.d. 22 december 2021;
- Rioleringsrekening met kenmerk 3-F 22376 laatst gewijzigd d.d. 26 april 2021;
- Rapport verkennend bodemonderzoek met kenmerk A4908 d.d. 24 mei 2019;
- A&V & AO/IC-beleid met kenmerk F 22376-6-RA d.d. 28 april 2022.

Huidige vergunningssituatie*

Voor de inrichting zijn eerder de volgende vergunningen verleend en meldingen ingediend:

Soort	Datum	Omschrijving
Revisievergunning	12 september 2000	Een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning voor een milieustraat en o.a. het breken en zeven van steenachtige materialen, productie van betonmortel, sorteren van bouw- en sloopafval en het shredderen van groenafval.
Milieuneutrale verandering melding 8.19 Wet milieubeheer	25 september 2006	Bovengronds opslaan van propaangas
Wijziging vergunning	10 september 2010	Ambtshalve wijziging. Verlenging looptijd revisievergunning van 12 september 2000
Milieuneutrale verandering vergunning	18 februari 2016	Bouw overkapping

*Bij het in werking treden van dit definitieve besluit, komen bovengenoemde vergunningen te vervallen en ontstaat er een nieuw milieudossier.

Vergunningplicht

De activiteiten van de inrichting zijn genoemd in Bijlage I onderdeel C van het Bor. De volgende categorieën zijn van toepassing:

Categorie	Omschrijving
5.1	Inrichtingen voor het opslaan van zeer licht ontvlambare, licht ontvlambare, ontvlambare of brandbare vloeistoffen.
11.1, onder h en g	Inrichtingen voor het bewerken, verwerken, opslaan of overslaan van steen, gesteente of stenen voorwerpen (niet zijnde puin) en zand of grind.

13.1, onder a, onder 2°	Inrichtingen voor het onderhouden, repareren, behandelen van de oppervlakte, reinigen van motoren, motorvoertuigen.
15.1	Inrichtingen voor het opslaan of overslaan van hout.
28.4, onder a, onder 6°	Het opslaan van andere dan de onder 1° tot en met 5° genoemde van buiten de inrichting afkomstige afvalstoffen met een capaciteit ten aanzien daarvan van 1.000 m ³ of meer.
28.4, onder b, onder 1°	Het overslaan van van buiten de inrichting afkomstige bedrijfsafvalstoffen met een opslagcapaciteit ten aanzien daarvan van 1.000 m ³ of meer.
28.4, onder c, onder 1°	Het fysisch behandelen van van buiten de inrichting afkomstige bedrijfsafvalstoffen met een capaciteit ten aanzien daarvan van 15.000.000 kg per jaar of meer.

De inrichting wordt als vergunningplichtig aangemerkt, omdat de activiteiten met afvalstoffen niet zijn uitgezonderd van vergunningplicht in categorie 28.10 van bijlage 1, onderdeel c, van het Besluit omgevingsrecht (Bor).

Bevoegd gezag

In bijlage 1 onderdeel c van het Bor zijn in categorie 28.4 Gedeputeerde Staten aangewezen als bevoegd gezag. De inrichting is echter niet aan te merken als een IPPC installatie. Daarom zijn burgemeester en wethouders van de gemeente West Maas en Waal bevoegd gezag om te beslissen op deze aanvraag om omgevingsvergunning. Dit volgt uit artikel 2.4 van de Wabo jo. artikel 3.3, eerste lid aanhef en onder b van het Bor. De beslissingsbevoegdheid is gemandateerd aan Omgevingsdienst Rivierenland, waardoor wij dit besluit mogen nemen.

Beoordeling van de aanvraag

Nadat we uw aanvraag kregen, bleek dat we niet genoeg gegevens hadden. Op 8 juli 2022 hebben we u daarom gevraagd om meer gegevens te sturen. De gevraagde gegevens kregen wij op 19 augustus 2022.

Na ontvangst van de aanvullende gegevens hebben wij de aanvraag opnieuw getoetst op volledigheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag met de aanvullende gegevens voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook in behandeling genomen.

Zienswijzen

Van 21 december 2022 tot en met 31 januari 2023 konden mensen onze ontwerpbeslissing bekijken. Ze konden een zienswijze indienen als ze het niet met onze beslissing eens waren. U heeft een zienswijze ingediend. De zienswijze heeft onze beslissing niet veranderd. Wel zijn enkele voorschriften en de daarbij behorende considerans aangepast. Meer informatie over de zienswijzen leest u in hoofdstuk 3 'Gekregen reacties'.

Procedure

Deze beschikking is voorbereid met de uitgebreide voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.3 van de Wabo.

Pagina
22 van 43

Ons kenmerk
ODR2205980

Wettelijk advies

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Voor deze aanvraag zijn geen adviezen gevraagd bij een van deze bestuursorganen.

Samenhang met overige wetgeving

Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi)

Binnen de inrichting vindt geen opslag plaats die onder de werkingssfeer van het Bevi valt. De inrichting valt daarom niet onder het Bevi.

Besluit risico's zware ongevallen 2015 (BRZO)

Binnen de inrichting vindt geen opslag plaats die onder het toepassingsbereik van de Europese Seveso III-richtlijn. De inrichting valt daarom niet onder het BRZO.

Wet natuurbescherming

De gevraagde veranderingen zijn geen project waarvoor op grond van de Wet natuurbescherming een vergunningplicht bestaat. Een omgevingsvergunning natuur en daarmee vragen van een verklaring van geen bedenkingen voor Natura 2000-activiteiten is daarom niet van toepassing.

Bij de aanvraag is een AERIUS-berekening gevoegd. Uit de berekening blijkt dat er geen schade optreedt aan Natura-2000 gebieden als gevolg van stikstofdepositie.

Besluit m.e.r.

Het initiatief heeft betrekking op de volgende activiteiten genoemd in de bijlage behorende bij het Besluit milieueffectrapportage (m.e.r.) onderdeel D:

- D18.1: De oprichting, wijziging of uitbreiding van een installatie voor de verwijdering van afval, anders dan bedoeld onder D 18.3, D 18.6 of D 18.7.

Op basis hiervan moet het bevoegd gezag beoordelen of de voorgenomen activiteit leidt tot belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu waardoor een m.e.r. noodzakelijk is.

Bij besluit van 28 februari 2022 is besloten dat het niet noodzakelijk is een milieueffectrapport op te stellen. Dit besluit maakt onderdeel uit van deze beschikking.

Richtlijn industriële emissies (RIE)

De activiteiten van de inrichting worden niet genoemd in bijlage 1 van de Europese Richtlijn industriële emissies (RIE). Daarom is de RIE niet op de inrichting van toepassing.

Activiteitenbesluit milieubeheer

In het Activiteitenbesluit milieubeheer (hierna: Activiteitenbesluit) zijn voor een groot aantal activiteiten, die binnen inrichtingen plaats kunnen

vinden, rechtstreeks werkende, algemene regels opgenomen.
De inrichting waarvoor vergunning is aangevraagd, is aangemerkt als een inrichting waarvoor vergunningplicht (type C inrichting) geldt.

Binnen het bedrijf vinden de volgende activiteiten plaats die vallen onder de werkingssfeer van het Activiteitenbesluit:

- Het lozen van hemelwater, dat niet afkomstig is van een bodembeschermende voorziening;
- Het uitwendig wassen van werktuigen;
- Opslaan van diesel in een bovengrondse opslagtank.

Er moet worden voldaan aan de volgende paragrafen uit het Activiteitenbesluit en de daarbij behorende Activiteitenregeling, voor zover deze betrekking hebben op de genoemde (deel)activiteiten:

- Paragraaf 3.1.3 Lozen van hemelwater, dat niet afkomstig is van een bodembeschermende voorziening;
- Paragraaf 3.3.2 Het uitwendig wassen en stallen van motorvoertuigen, werktuigen of spoorvoertuigen;
- Paragraaf 3.4.3 Het opslaan en overslaan van goederen;
- Paragraaf 3.4.9 Opslaan van gasolie, smeerolie of afgewerkte olie in een bovengrondse opslagtank
- Artikel 2.12 van het Activiteitenbesluit over het scheiden van afvalstoffen.

Voor het overige is per hoofdstuk of afdeling aangegeven of deze op een type C inrichting van toepassing is. Dit betekent dat ook hoofdstuk 1, afdeling 2.1 tot en met 2.4, 2.10 en 2.11 van hoofdstuk 2 en de overgangsbepalingen uit hoofdstuk 6 van het Activiteitenbesluit van toepassing kunnen zijn. Van belang voor deze vergunning is, of de inrichting ook voor de activiteiten die onder het Activiteitenbesluit vallen voldoet aan de best beschikbare technieken. Voor de overwegingen per milieuthema wordt verwezen naar de desbetreffende paragraaf.

Melding Activiteitenbesluit

Gelet op artikel 1.10 van het Activiteitenbesluit moet de wijziging van de inrichting waardoor een oprichtingsvergunning nodig is ook worden gemeld. Wij beschouwen deze aanvraag daarom ook als een melding Activiteitenbesluit.

De voorschriften voor het onderdeel milieu, die in deze vergunning zijn opgenomen betreffen aspecten en activiteiten die niet zijn geregeld in het Activiteitenbesluit en de bijbehorende Activiteitenregeling.

Normen en richtlijnen

Voor zover in de vergunningvoorschriften wordt verwezen naar normen en richtlijnen, wordt verwezen naar de versie van de richtlijn die op het moment van inwerking treden van de inrichting of de installatie het meest actueel is.

Bestemmingsplan

Ter plaatse van de inrichting geldt het bestemmingsplan "Bedrijventerreinen" (onherroepelijk, vastgesteld 29 januari 2015). De aangevraagde activiteiten zijn toegestaan binnen de huidige bestemming.

2.2 Inhoudelijke overwegingen

Toetsingskader milieu

Inleiding

De aanvraag heeft betrekking op het veranderen van de inrichting, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid aanhef en onder e van de Wabo. Het betreft de aanvraag voor een revisievergunning.

Pagina
24 van 43

Ons kenmerk
ODR2205980

Toetsingskader

Bij onze beslissing op de aanvraag hebben wij conform artikel 2.14, eerste lid onder a, b en c van de Wabo: de bestaande toestand van het milieu betrokken, met het milieubeleidsplan rekening gehouden en de best beschikbare technieken in acht genomen. In de onderstaande hoofdstukken lichten wij dit nader toe. Wij beperken ons tot die onderdelen van het toetsingskader die ook daadwerkelijk op onze beslissing van invloed (kunnen) zijn.

Beste Beschikbare Technieken (BBT)

In het belang van het bereiken van een hoog niveau van bescherming van het milieu moeten aan de vergunning voorschriften worden verbonden, die nodig zijn om de nadelige gevolgen die de inrichting voor het milieu kan veroorzaken, te voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk – bij voorkeur bij de bron – te beperken en ongedaan te maken. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat in de inrichting ten minste de voor de inrichting in aanmerking komende beste beschikbare technieken (BBT) worden toegepast.

Er moet worden voldaan aan de BBT-conclusies voor de hoofdactiviteit en aan andere relevante BBT-conclusies. Op grond van artikel 9.2 van de Mor moet voor het bepalen van BBT binnen de inrichting aanvullend een toetsing plaatsvinden aan relevante aangewezen informatiedocumenten over BBT.

Uit jurisprudentie met betrekking tot het bepalen van BBT bij het toetsen aan BBT-conclusies bij vergunningverlening is gebleken dat het bevoegd gezag bij het toetsen aan BBT-conclusies de actualiteit hiervan moet nagaan ten aanzien van de ontwikkelingen van BBT die sinds het vaststellen van de BBT-conclusies hebben plaatsgevonden. Bronnen voor ontwikkelingen ten aanzien van BBT zijn onder andere de concepten van herziene BREF's.

Bij het bepalen van de BBT hebben we rekening gehouden met de volgende van toepassing zijnde BBT-conclusies:

- Nederlandse richtlijn bodembescherming 2012 (maart 2012)
- PGS 15: Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (september 2016)

Conclusies BBT

De inrichting voldoet aan de best beschikbare technieken ter voorkoming van emissies naar de lucht, de bodem, het water, geluidemissies, afvalpreventies, externe veiligheid en energiebesparing. Voor de overwegingen per milieuthema wordt verwezen naar de desbetreffende paragraaf.

Afvalstoffen

Preventie

Preventie van afval is een van de hoofddoelstellingen van het afvalstoffenbeleid. In deel B2 van het Landelijk Afvalbeheerplan 2017-2029, hierna aangeduid als het LAP, is het beleid uitgewerkt voor afvalpreventie. In Nederland is een separaat afvalpreventieprogramma vastgesteld. De uitwerking van preventie-activiteiten vindt voornamelijk plaats via het programma Van Afval Naar Grondstof (VANG) en is inmiddels voortgezet in de vorm van het Rijks brede programma Circulaire Economie.

Op grond van artikel 5.4 (vaststelling van de beste beschikbare technieken) en artikel 5.7 van het Bor kan bevoegd gezag voorschriften in omgevingsvergunningen opnemen om invulling te geven aan dit aspect.

In alle bedrijfsprocessen kunnen mogelijkheden bestaan om het ontstaan van afvalstoffen en het - directe of indirecte - gebruik van grondstoffen terug te dringen of de bestaande grondstoffen te vervangen door duurzame alternatieven. Zowel het beperken van de hoeveelheid afvalstoffen als het terugdringen van de hoeveelheid grondstoffen levert direct een financiële besparing op. Uitgangspunt voor alle bedrijven is dat het ontstaan van afval moet worden voorkomen of beperkt.

Binnen de inrichting ontstaan de volgende afvalstoffen: papier, karton, glas en bedrijfsafval (restafval). In de bijlage bij de aanvraag is het volgende aangegeven over afvalstoffen:

"Ten gevolge van de bedrijfsactiviteiten binnen de inrichting ontstaan afvalstoffen. Dit betreft afval vanuit het kantoor en de kantine (papier, karton, glas, bedrijfsafval). Afvalstoffen worden op de juiste wijze opgeslagen en afgevoerd naar een erkend verwerker."

Gezien de aard van het afval en de hoeveelheden van de afvalstoffen concluderen wij dat preventie niet relevant is. Wij hebben daarom in deze vergunning verder geen aandacht besteed aan de preventie van afvalstoffen.

Afvalscheiding

De regels voor het gescheiden houden van bedrijfsafval zijn vastgelegd in artikel 2.12 van het Activiteitenbesluit milieubeheer en de afvalstoffencategorieën in bijlage 11 van de Activiteitenregeling milieubeheer.

Opslaan van afvalstoffen op de plaats van productie

Als gevolg van het Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen wordt de opslag van afvalstoffen voorafgaand aan verwijdering gezien als storten indien de tijdsduur van 1 jaar wordt overschreden. Indien de opslag voorafgaat aan nuttige toepassing van de afvalstoffen is deze termijn drie jaar. In de vergunning is vastgelegd dat de termijn van opslag voorafgaand aan verwijdering maximaal 1 jaar is en de termijn van opslag voorafgaand aan nuttige toepassing maximaal 3 jaar is.

Afvalverwerking

Het beleid met betrekking tot afvalverwerking is gericht op het doelmatig beheer van afvalstoffen, zoals gedefinieerd in artikel 1.1 van de Wm. In dat kader houden wij rekening met het geldende afvalbeheersplan (het Landelijk Afvalbeheersplan 2017-2029, hierna aangeduid als het LAP) waaronder begrepen deel E (minimumstandaard per specifieke afvalstroom). De doelstellingen van het LAP geven invulling aan de prioriteitsvolgorde in de afval-hiërarchie zoals die in artikel 10.4 van de Wm is opgenomen:

- preventie;
- voorbereiding voor hergebruik;
- recycling;
- andere nuttige toepassing, waaronder energiete rugwinning;
- veilige verwijdering.

De minimumstandaard geeft de minimale hoogwaardigheid aan van de verwerking van een bepaalde afvalstof of categorie van afvalstoffen. Deze minimumstandaard is bedoeld te voorkomen dat afvalstoffen laagwaardiger worden verwerkt dan wenselijk is. Als de minimumstandaard bestaat uit verschillende verwerkingshandelingen bij diverse inrichtingen kan voor de afzonderlijke verwerkingsstappen een vergunning worden verleend mits de totale verwerking voldoet aan de minimumstandaard. In een aantal sectorplannen is vermeld dat het opnemen van sturingsvoorschriften dan noodzakelijk is.

In te nemen afvalstoffen

Uit de aanvraag blijkt dat de volgende afvalstoffen worden ingenomen:

Afvalstroom	Eural-code	Beschrijving	Maximale doorzet (ton/jaar)	Maximaal aanwezige opslag (ton)
Puin	10 02 02	Onverwerkte slakken	100.000	30.000
	10 13 14	Betonafval en betonslib		
	17 01 01	Beton		
	17 01 02	Stenen		
	17 01 03	Tegels en keramische producten		
	17 01 07	Mengsels van beton, stenen, tegels of keramische producten die geen gevaarlijke stoffen bevatten		
	17 03 02	Bitumineuze mengsels die geen koolteer		

		bevatten		
Bouw- en sloopafval	17 09 04	Gemengd bouw- en sloopafval dat geen kwik, PCB's of andere gevaarlijke stoffen bevat	5.000	500
Hout	17 02 01	Hout	5.000	400
	20 01 38	Hout		
Groenafval	20 02 01	Biologisch afbreekbaar afval	2.000	100

Voor het opslaan van deze afvalstoffen beschikt de aanvrager over de benodigde voorzieningen. Voor de opslagtermijn van deze afvalstoffen is geen maximum in de aanvraag opgenomen.

Voor het opslaan van de hierboven vermelde afvalstoffen kan een vergunning worden verleend omdat deze afvalstromen niet behoren tot de in het LAP genoemde uitzonderingen. In de vergunning is vastgelegd dat de termijn van opslag voorafgaand aan verwijdering maximaal 1 jaar is en de termijn van opslag voorafgaand aan nuttige toepassing maximaal 3 jaar is.

Beoordeling sectorplannen

Op de afvalstoffen die door de inrichting worden ingenomen, zijn de volgende sectorplannen van toepassing:

- 8 Gescheiden ingezameld groenafval;
- 28 Gemengd bouw- en sloopafval en vergelijkbaar (hierna: gemengd BSA);
- 29 Steenachtig materiaal;
- 36 Hout.

Hieronder wordt de verwerkmethode van de inrichting getoetst aan de zojuist genoemde sectorplannen.

8 Gescheiden ingezameld groenafval

De minimumstandaard van groenafval is in de eerste plaats gericht op recycling tot compost.

Binnen de inrichting wordt groenafval ingenomen, op- en overgeslagen en vervolgens afgevoerd naar een erkende verwerker voordat het in compostering komt. Dit is een voorbereidende handeling op recycling tot compost en voldoet daarmee aan de minimumstandaard.

28 Gemengd BSA

De minimumstandaard van gemengd BSA is sorteren of anderszins verwerken met als doel zo veel mogelijk monostromen af te scheiden die geschikt zijn voor recycling. Het sorteren en anderszins verwerken van gemengd bedrijfsafval moet zodanig plaats vinden dat het overblijvende residu nog minimaal verbrand kan worden. Storten is namelijk niet toegestaan.

Binnen de inrichting wordt BSA ingenomen, op- en overgeslagen en vervolgens afgevoerd naar een erkende verwerker. Incidenteel wordt er een partij gesorteerd binnen de inrichting. Het op- en overslaan is een voorbereidende handeling op het sorteren en voldoet daarmee aan de minimumstandaard.

29 Steenachtig materiaal

De minimumstandaard voor PAK-arm steenachtig materiaal (gehalte aan PAK10 $\leq$ 50 mg/kg droge stof) is recycling. De grens voor PAK10 mag niet door mengen van partijen worden bereikt.

De minimumstandaard voor PAK-rijk steenachtig materiaal (gehalte aan PAK10 $>$ 50 mg/kg droge stof) is thermisch reinigen of extractief reinigen, gevolgd door recycling van het gereinigde materiaal.

Binnen de inrichting wordt puin ingenomen, gebroken, eventueel gezeefd en gewassen en opslagen en vervolgens afgevoerd naar de klant. Dit zijn voorbereidende handelingen op het recyclen en voldoen daarmee, voor zover het betreft PAK-arm steenachtig materiaal, aan de minimumstandaard.

In de aanvraag wordt geen onderscheid gemaakt PAK-arm en PAK-rijk steenachtig materiaal. Daarom kan nog niet beoordeeld worden of het verwerken van PAK-rijk steenachtig materiaal voldoet aan de minimumstandaard. In de vergunning zijn voorschriften opgenomen waaruit volgt dat aan de minimumstandaard voldaan moet worden.

36 Hout

De minimumstandaard voor A- en B-hout is andere nuttige toepassing (bijvoorbeeld hoofdgebruik als brandstof of het verwerken tot materialen die bestemd zijn om te worden gebruikt als opvulmiddel).

Binnen de inrichting wordt A- en B-hout ingenomen en op- en overgeslagen en vervolgens afgevoerd naar een erkende verwerking. Hiermee wordt voldaan aan de minimumstandaard.

Beoordeling AV-beleid en AO/IC

Het acceptatie- en verwerkingsbeleid (A&V-beleid) en de administratieve organisatie en interne controle (AO/IC) spelen een rol bij het veilig stellen van een effectief en efficiënt beheer van afvalstoffen, respectievelijk het mogelijk maken van effectief toezicht op het afvalbeheer.

Om de risico's van het verwerkingsproces te beheersen, moet een bedrijf dat zich met afvalbeheer bezighoudt beschrijven welke afvalstoffen worden geaccepteerd en waar nodig, welke afvalstoffen juist niet worden geaccepteerd (acceptatiebeleid) en welke afvalstoffen op welke manier binnen het bedrijf worden verwerkt (verwerkingsbeleid). Daarnaast moeten door technische, administratieve en organisatorische maatregelen de relevante processen binnen een bedrijf beheerst worden. Op deze wijze worden de milieuhygiënische en informatietechnische risico's binnen de bedrijfsvoering geminimaliseerd. De omvang en de

inhoud van de AO/IC is afhankelijk van de aard van de risico's van het betreffende bedrijfsproces.

Pagina
29 van 43

De onderdelen die minimaal in het A&V-beleid en AO/IC moeten zijn beschreven, zijn vastgelegd in het LAP. De minimale elementen voor het A&V-beleid en AO/IC vormen een kader en bevatten criteria op hoofdlijnen.

Ons kenmerk
ODR2205980

Bedrijven moeten in het A&V-beleid ook uitwerken of en zo ja, welke afvalstoffen geaccepteerd worden die zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) kunnen bevatten. In het A&V-beleid moet worden uitgewerkt op welke wijze wordt beoordeeld of ZZS kunnen voorkomen in de afvalstoffen die geaccepteerd worden. Indien ZZS kunnen voorkomen, moet beschreven worden hoe de betreffende afvalstoffen worden verwerkt en hoe gewaarborgd is dat onaanvaardbare risico's voor blootstelling van mens en milieu veroorzaakt door ZZS, worden voorkomen.

Bij de aanvraag gevoegde A&V-beleid en AO/IC voldoet aan de minimale onderdelen zoals in het LAP3 zijn beschreven.

Conclusie

Gelet op het bovenstaande zijn wij van mening dat de aangevraagde activiteiten in overeenstemming zijn met het geldende afvalbeheersplan en daarmee bijdragen aan een doelmatig beheer van afvalstoffen.

Afvalwater

Werkingssfeer Activiteitenbesluit

Binnen de inrichting komen de volgende stromen afvalwater vrij:

- huishoudelijk afvalwater;
- niet verontreinigd hemelwater;
- water afkomstig van de wasplaats;
- hemelwater afkomstig van de tankplaats;
- mogelijk door de bedrijfsvoering verontreinigd hemelwater.

Binnen de inrichting is er sprake van lozingen waarvoor afdeling 2.1 over de zorgplichtbepaling en afdeling 2.2 over lozingen van het Activiteitenbesluit rechtstreeks gelden. Het betreft de volgende activiteiten: het lozen van huishoudelijk afvalwater (ca. 100 m³ per jaar) en niet-verontreinigd hemelwater. Dergelijke lozingen moeten voldoen aan de eisen van het Activiteitenbesluit en hierover mogen geen voorschriften worden opgenomen in de omgevingsvergunning.

Het huishoudelijk afvalwater wordt geloosd op het vuilwaterriool en het niet-verontreinigd hemelwater wordt geloosd op het schoonwaterriool.

De in de aanvraag vermelde maatregelen ter voorkoming en beperking van lozing van afvalstoffen, verontreinigende of schadelijke stoffen, zullen leiden tot een acceptabel lozingsniveau, dat in overeenstemming is met de in het Activiteitenbesluit opgenomen doelstellingen.

Overige lozingen

Binnen de inrichting vinden daarnaast lozingen plaats waar het Activiteitenbesluit niet op van toepassing is. Het betreft:

- hemelwater afkomstig van de tankplaats;
- mogelijk door de bedrijfsvoering verontreinigd hemelwater.

Deze afvalwaterstromen worden geleid door een olie- en benzine afscheider alvorens op het vuilwaterriool geloosd te worden. Het mogelijk door de bedrijfsvoering verontreinigd hemelwater wordt via een slibvangput op het oppervlaktewater geloosd. Hiervoor is het Waterschap bevoegd gezag en daarom zal bij het Waterschap toestemming gevraagd moeten worden voor het lozen van deze afvalwaterstroom op het oppervlaktewater.

De in de aanvraag vermelde maatregelen ter voorkoming en beperking van lozing van afvalstoffen, verontreinigende of schadelijke stoffen, zullen naar verwachting leiden tot een acceptabel lozingsniveau, dat in overeenstemming is met genoemde doelstellingen. Wij achten deze situatie vergunbaar. Aan deze vergunning zijn de voorschriften voortvloeiend uit de "Instructieregeling lozingsvoorschriften milieubeheer" opgenomen.

Wassen van puin

In de aanvraag wordt ook het wassen van puin genoemd. Na telefonisch contact met de gemachtigde werd duidelijk dat de wens was om het te vergunnen onder voorwaarden. Het afvalwater zou dan ofwel per as aan een erkend verwerker mogen worden afgevoerd, ofwel na bemonstering op het riool geloosd worden.

De activiteit 'het wassen van puin' is echter niet concreet gemaakt in de aanvraag. De wasinstallatie staat niet op de tekening en ook is het niet duidelijk wat de samenstelling van het te wassen puin en het daarvan afkomstige bedrijfsafvalwater is. Er is niet omschreven op welke wijze het afvalwater wordt opgevangen. Bovendien bevat puin mogelijk uitlogende stoffen, waardoor dit niet zonder meer op het oppervlaktewater, vuil- of schoonwaterriool geloosd mag worden.

Daarom kunnen wij niet mee in het voorstel om het na bemonstering op het riool te lozen. Daarvoor hebben wij meer informatie nodig over de samenstelling van het puin en het afvalwater. Wel kunnen wij meegaan in het voorstel om het afvalwater op te vangen en per as af te voeren naar een erkend verwerker. Omdat het niet uitgebreid in de vergunningaanvraag is omschreven, hebben wij een voorschrift opgenomen, waarin wij een meldplicht voor iedere keer dat puin gewassen gaat worden, hebben vastgelegd.

Waterbesparing

De winning van drinkwater kost geld, grondstoffen en energie. Het zuinig gebruik van drinkwater vormt dan ook onderdeel van de verruimde reikwijdte in de WABO. Het gebruik van drinkwater als proceswater moet zoveel mogelijk worden beperkt tot die processen waarvoor water van een bepaalde kwaliteit noodzakelijk is. Het gebruik van drinkwater als koelwater bijvoorbeeld moet zoveel mogelijk worden voorkomen.

Drinkwaterverbruik

Het totale drinkwaterverbruik van aanvrager bedraagt 60 m³ per jaar. Deze hoeveelheid is gebaseerd op het verbruik uit 2021. Het richtinggevend relevantie-criterium voor waterbesparing is een verbruik van meer dan 5000 m³ op jaarbasis.

Pagina
31 van 43

Ons kenmerk
ODR2205980

Er is geen sprake van overschrijding van het relevantie-criterium. Verder zien wij ook geen directe mogelijkheden tot beperking van dit verbruik. Door aanvrager zijn de besparingsmogelijkheden om het verbruik van drinkwater terug te dringen niet onderzocht.

Maar gelet op het zeer geringe verbruik van drinkwater zijn wij van mening dat het in deze situatie niet nodig is om voorschriften met betrekking tot beperking van het drinkwaterverbruik in de vergunning op te nemen. Wel wijzen wij u er op dat indien het waterverbruik fors zal toenemen, wij mogelijk ambtshalve voorschriften over drinkwaterverbruik moeten toevoegen aan de vergunning.

Bodem

Voor wat betreft het aspect bodembescherming valt het bedrijf gedeeltelijk onder het Activiteitenbesluit. Het betreft de activiteiten die in hoofdstuk 3 van het Activiteitenbesluit zijn opgenomen. In het kader van deze vergunning gaat het om de volgende activiteiten:

- het uitwendig wassen van voer- en werktuigen;
- het opslaan van diesel in een bovengrondse opslagtank.

Deze activiteiten hoeven daarom in deze vergunning niet te worden beoordeeld.

Binnen de inrichting worden ook bodembedreigende activiteiten die niet in het Activiteitenbesluit zijn geregeld. Voor deze activiteiten geldt het navolgende.

Het (nationale) preventieve bodembeschermingsbeleid is vastgelegd in de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB). Het uitgangspunt van de NRB is dat door een combinatie van voorzieningen en maatregelen (cvm) een verwaarloosbaar bodemrisico wordt gerealiseerd. Alleen in bepaalde bestaande situaties kan conform de NRB onder voorwaarden volstaan worden met een aanvaardbaar bodemrisico.

Op basis van de NRB worden de (voorgenomen) activiteiten beoordeeld en wordt bepaald welke combinatie van voorzieningen en maatregelen noodzakelijk is om tot een verwaarloosbaar bodemrisico te komen. Daarbij richt de NRB zich op de normale bedrijfsvoering en voorzienbare incidenten. Bodembescherming in situaties van calamiteiten wordt in het kader van de NRB niet behandeld. Een eventuele calamiteitenopvang die onlosmakelijk deel uitmaakt van de installatie, bijvoorbeeld in de vorm van een tank of opvangbassin, is wel een activiteit waar de NRB in voorziet. Tankputten en calamiteiten vijvers voor de opslag van verontreinigd bluswater worden in de NRB niet behandeld.

Binnen de inrichting vinden de volgende bodembedreigende activiteiten plaats:

- Opslag niet-inerte afvalstoffen;
- Sorteren BSA;
- Het breken en wassen van BSA;
- Opslag uitlogende stoffen in emballage;
- Activiteiten in de werkplaats (onderhoud materieel) met uitlogende stoffen;
- Wassen van materieel in een wasplaats;
- Afleveren van brandstof aan materieel;
- Opslag van diesel in een bovengrondse opslagtank;
- Opslag van AdBlue in emballage.

Beoordeling en conclusie

Wij hebben het bij de aanvraag gevoegde bodemrisicodocument beoordeeld en stemmen in met de opzet, de uitgangspunten en de resultaten. Uit het document blijkt dat voor alle bodembedreigende activiteiten het verwaarloosbaar bodemrisico wordt behaald.

Om het verwaarloosbaar bodemrisico te borgen zijn in de vergunningvoorschriften opgenomen die voorzien in de inspectie en het onderhoud van de bodembeschermende voorzieningen. Voor de bodembeschermende maatregelen zijn voorschriften opgenomen die voorzien in een adequate instructie en training van het personeel.

Het breken en zeven van steenachtige materialen en bouw- en sloopafval moet boven een vloeistofdichte voorziening plaatsvinden. Om stofvorming te voorkomen, moet er bevochtiging plaatsvinden, maar deze afvalstoffen hebben als risico dat er stoffen uit kunnen logen en moeten daarom worden beschouwd als bodembedreigende stoffen. Om bodemverontreiniging te voorkomen, is een vloeistofdichte voorziening voorgeschreven.

Nulsituatieonderzoek

Het preventieve bodembeschermingsbeleid gaat ervan uit dat (zelfs) een verwaarloosbaar bodemrisico nooit volledig uitsluit dat een verontreiniging of aantasting van de bodem optreedt. Om die reden is altijd een nulsituatieonderzoek naar de kwaliteit van de bodem noodzakelijk. Het nulsituatieonderzoek richt zich op de afzonderlijke activiteiten en de daar gebruikte stoffen.

Nulsituatieonderzoek bestaat uit het vastleggen van de nulsituatie bodemkwaliteit voorafgaand aan de start van de betreffende activiteit(en). Na het beëindigen van de betreffende activiteit(en) dient een vergelijkbaar eindonderzoek te worden uitgevoerd.

Het nulsituatieonderzoek moet ten minste duidelijkheid verstrekken over:

- de bodemkwaliteit ter plaatse van de bodembedreigende activiteiten die binnen de inrichting worden uitgevoerd. Hierbij is ook van belang dat op de stoffen wordt geanalyseerd die worden gebruikt;
- de locatie van bemonsteringspunten rekening houdend met de mobiliteit van de gebruikte stoffen en de lokale grondwaterstroming;
- de wijze waarop de betreffende stoffen moeten worden gedetecteerd, bemonsterd en geanalyseerd;
- de bodemkwaliteit ter plaatse van bemonsteringslocaties.

De in het nulsituatieonderzoek vastgelegde bodemkwaliteit geldt als uitgangspunt bij de beoordeling of ten gevolge van de betreffende activiteiten verontreiniging of aantasting van de bodem heeft plaatsgevonden en of bodemherstel nodig is. Voor het bodemonderzoek noodzakelijke werkzaamheden als vermeld in de Regeling bodemkwaliteit moeten zijn uitgevoerd door een erkende instantie als bedoeld in het Besluit bodemkwaliteit.

Bij de aanvraag is een rapport gevoegd 'Verkenkend bodemonderzoek Expeditieweg 15 Boven-Leeuwen', opgesteld door Ingenieursbureau Mol d.d. 24 mei 2019 met projectnummer A4908. Dit onderzoek is niet uitgevoerd met als doel de nulsituatie bij de bodembedreigende activiteiten vast te leggen. Wij hebben het rapport beoordeeld of dit toch (gedeeltelijk) als nulsituatie onderzoek kan dienen.

Ter plaatste van de volgende activiteiten/locaties is de nulsituatie niet vastgelegd in het onderzoek:

- de tankplaats, brandstoftank, brandstofleidingen (indien van toepassing);
- de riolering van de tankplaats naar de olieafscheider;
- de werkplaats;
- de riolering van de werkplaats naar de olieafscheider;
- de olieafscheider.

Omdat van deze locatie de nulsituatie nog wel moet worden vastgelegd, hebben wij een voorschrift opgenomen waarin de verplichting tot het uitvoeren van een aanvullend bodemonderzoek ten behoeve van het vaststellen van de nulsituatie.

Eindsituatieonderzoek en herstelplicht bij geconstateerde verontreiniging

Na beëindiging van de activiteiten of een deel daarvan moet een eindsituatieonderzoek naar de kwaliteit van de bodem worden verricht. Indien blijkt dat sprake is van een bodembelasting als gevolg van de activiteiten, zal de bodemkwaliteit hersteld moeten worden. Hiertoe zijn voorschriften in de vergunning opgenomen.

Energie

De inrichting gebruikt een beperkte hoeveelheid energie (volgens de aanvraag 0 m³ gas/jaar, 24.000 kWh/jaar elektriciteit). De hoeveelheden zijn zodanig klein dat de inrichting als niet-energierelevant wordt aangemerkt. In de vergunning zijn daarom geen voorschriften ter bevordering van het zuinig gebruik van energie opgenomen. In aansluiting op de criteria voor inrichtingen die onder de algemene regels van het Activiteitenbesluit milieubeheer vallen, worden inrichtingen met een jaarlijks energieverbruik kleiner dan 25.000 m³aan aardgasequivalenten en tegelijk kleiner dan 50.000 kWh elektriciteit namelijk als niet-energierelevant bestempeld.

Het kantoor wordt elektrisch verwarmd door middel van een (lucht-lucht) warmtepomp.

Externe veiligheid

Binnen de inrichting zijn gasflessen aanwezig die binnen het toepassingsbereik van PGS 15 vallen. Het betreffen de volgende soorten gassen en hoeveelheden:

- 2 stuks zuurstof, 50 liter per stuk;
- 2 stuks acetyleen, 50 liter per stuk;
- 2 stuks koolstofdioxide, 50 liter per stuk.

Pagina
34 van 43

Ons kenmerk
ODR2205980

Daarnaast is een kleine hoeveelheid <50 kg overige gevaarlijke stoffen aanwezig (remolie, smeerolie en spuitbussen).

In tabel 1.1 van PGS 15 worden de verschillende ADR klassen genoemd (toepassingsgebied) en in tabel 1.2 de ondergrenzen. Uit de toetsing aan de ondergrenzen blijkt dat de opslag van de aangevraagde ADR-klasse 4.1 en 5.1 stoffen ruim onder de ondergrenzen blijft. Op deze opslag is de PGS 15 daarom niet van toepassing. Wel zijn enkele algemene voorschriften opgenomen ten behoeve van bodembescherming en brandveiligheid.

De processen, de aard en hoeveelheid van de gebruikte gevaarlijke stoffen zoals vermeld in de aanvraag kunnen effecten veroorzaken naar de omgeving.

Op- en overslag van gevaarlijke stoffen (PGS-richtlijnen)

Ten behoeve van de op- en overslag van gevaarlijke stoffen zijn richtlijnen opgesteld in de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS) waarmee een aanvaardbaar beschermingsniveau voor mens en milieu wordt gerealiseerd. Deze PGS richtlijnen zijn vermeld als Nederlandse informatiedocumenten over BBT in de bijlage van de Mor. Voor de beoordeling van de aanvraag van de inrichting is de PGS 15:2016 richtlijn relevant.

Uit de aanvraag blijkt dat de opslagvoorziening voor gasflessen zoals is aangevraagd, niet voldoet aan BBT. De opslagvoorziening dient bij voorkeur buiten te worden gerealiseerd. Als ervoor gekozen wordt de opslag van gasflessen inpandig te realiseren, dan dient tenminste één wand een buitenwand te zijn met daarin een deur. Een inpandige opslag voor gasflessen moet 60 minuten brandwerend zijn.

Om de gasflessenopslag te laten voldoen aan BBT moet voldaan worden aan de relevante onderdelen van deze richtlijn, die bij voorschrift aan dit besluit verbonden zijn.

Geluid

Daanen Altforst B.V. is gelegen op een bedrijventerrein. Binnen de inrichting vinden de volgende akoestisch relevante activiteiten plaats:

- inzet van rollend materieel;
- inzet mobiele breekinstallatie;
- inzet mobiele kegelbreker;
- inzet mobiele zeef;
- transportbewegingen van en naar de inrichting van vrachtwagens, personenwagens en busjes;
- laden en lossen van grond- en afvalstoffen of volle/lege containers;
- laden en lossen van containers.

De brekeractiviteiten (met puinbreker of kogelbreker) vinden gedurende maximaal 100 dagen per kalenderjaar plaats. Daarnaast wordt jaarlijks maximaal 100.000 ton puin gebroken. Per dag mag maximaal 2000 ton puin worden gebroken.

Alle bedrijfsactiviteiten vinden plaats in de dagperiode tussen 07:00 uur en 19:00 uur. Een uitzondering hierop is een beperkt aantal transportbewegingen met vrachtwagens en lichte voertuigen in de avond- en nachtperiode. Namelijk 2 transportbewegingen met vrachtwagens in zowel de avond- als nachtperiode en 1 beweging met een personenwagen of busje in de avond- en nachtperiode. De vrachtwagens staan daarbij gedurende 2 minuten per vrachtwagen op de weegbrug met een stationair draaiende motor.

Door adviesbureau Peutz is een akoestisch onderzoek uitgevoerd met Rapportnummer F 22376-2-RA-002 d.d. 4 juli 2022. Uit het akoestisch onderzoek blijkt dat bij woningen:

- het gemiddelde geluidniveau ($L_{Ar,LT}$) maximaal 40 dB(A) in de dagperiode bedraagt zonder breker activiteiten (tabel t4.2 akoestisch rapport);
- het gemiddelde geluidniveau ($L_{Ar,LT}$) maximaal 49 dB(A) in de dagperiode bedraagt inclusief breker activiteiten (tabel t4.1 akoestisch rapport);
- het gemiddelde geluidniveau ($L_{Ar,LT}$) maximaal 21 dB(A) bedraagt in de avondperiode en 18 dB(A) in de nachtperiode (tabel t4.1 en t4.2);
- het maximale geluidniveau (L_{Amax}) bedraagt 58 dB(A) in de dagperiode (in- en exclusief brekeractiviteiten) en 47 dB(A) in de avond- en nachtperiode.

De woningen liggen op relatief grote afstand, namelijk op minimaal 120 meter uit de grens van de inrichting. Omdat het bedrijf is omringd door meerdere bedrijfsgebouwen is er een relatief gunstige afscherming. Daarbij is het bedrijf rondom afgeschermd met keerwanden van 3 meter hoog.

Dit leidt er toe dat, op dagen dat er geen breker activiteiten zijn, de geluidbelasting op omliggende woningen relatief laag is. Op dagen met brekeractiviteiten is de geluidbelasting maximaal 12 dB hoger. De beschreven bedrijfsvoering en uitgangspunten zijn cruciaal voor de te berekenen geluidbelasting. Het akoestisch onderzoek is daarom onderdeel van deze vergunning (voorschrift 7.1.2).

Grenswaarden milieuvergunning MW99.10886.

Door Gedeputeerde Staten van Gelderland is op 12 september 2000 vergunning verleend met het kenmerk MW99.10886. In deze vergunning zijn er voor beoordelingspunten geluidnormen opgenomen voor het gemiddeld geluidniveau ($L_{Ar,LT}$), namelijk maximaal 46 dB(A) in de dagperiode, 32 dB(A) in de avondperiode en 30 dB(A) in de nachtperiode. Gedurende maximaal 12 dagen per jaar geldt er in de dagperiode een gemiddelde waarde ($L_{Ar,LT}$) van maximaal 53 dB(A). Dit ten behoeve van het shredderen van groenafval.

Handreiking Industrielawaai en vergunningverlening.

De handreiking stelt richtwaarden voor geluid in relatie tot de woonomgeving. Zie onderstaande tabel:

Pagina
36 van 43

Ons kenmerk
ODR2205980

Aard van de woonomgeving	Aanbevolen richtwaarden in dB(A)		
	<i>Dag</i>	<i>Avond</i>	<i>nacht</i>
Landelijke omgeving	40	35	30
Rustige woonwijk, weinig verkeer	45	40	35
Woonwijk in stad	50	45	40
Woningen op bedrijventerreinen	55	50	45

De richtwaarden voor 'woningen in de stad' en 'woningen op bedrijventerreinen' zijn de standaard geluidnormen die ook in het Activiteitenbesluit gelden.

Uit het akoestisch onderzoek volgt dat met brekeractiviteiten wordt voldaan aan de richtwaarde voor een woonwijk in stad. Wanneer er geen brekeractiviteiten plaatsvinden wordt zelfs voldaan aan de richtwaarde voor een landelijke omgeving.

De woningen liggen in de nabijheid van of op het bedrijventerrein en/of langs de relatief drukke van Heemstraweg. Een richtwaarde van 50 dB(A) is in die zin verdedigbaar om te hanteren als geluidnorm.

Omdat het bedrijf op grote afstand van woningen ligt, met daardoor een relatief lage geluidbelasting, vinden wij het verdedigbaar om passende geluidnormen in de vergunning op te nemen. Met deze normen kan het bedrijf de activiteiten uitvoeren zoals is beschreven in het geluidrapport. Dit betekent dat gedurende 100 dagen per jaar een gemiddelde geluidnorm geldt van maximaal 50 dB(A) in de dagperiode t.b.v. het puinbreken (voorschrift 7.2.1). Tijdens de overige 315 dagen in het jaar geldt een gemiddelde geluidnorm van maximaal 40 dB(A) in de dagperiode (voorschrift 7.2.2).

In de avond- en nachtperiode geldt gedurende 365 dagen per jaar een gemiddelde geluidnorm van maximaal 21 dB(A) in de avondperiode en 18 dB(A) in de nachtperiode.

Als er een geluidnorm van 50 dB(A) etmaalwaarde zou gelden, dan heeft het bedrijf een veel ruimere norm dan dat het bedrijf in de praktijk nodig heeft (zie resultaten uit het akoestisch onderzoek.) Met het stellen van een lagere norm wordt indirect rekening gehouden met de cumulatie van geluid vanwege de overige bedrijven op het bedrijventerrein. Als aan ieder afzonderlijk bedrijf 50 dB(A) etmaalwaarde zou worden vergund dan zou de (juridische) vergunde geluidbelasting op de gevels van omliggende woningen hoger liggen dan 50 dB(A) etmaalwaarde; namelijk circa 63 dB(A) uitgaande van 20 bedrijven.

Wanneer de inrichting de bedrijfsactiviteiten wenst uit te breiden dan zal zij dit opnieuw moeten aanvragen.

Maximale geluidniveaus

De handreiking beveelt aan om voor de maximale geluidniveaus (L_{Amax}) uit te gaan van de $L_{Ar,Lr}$ -waarde + 10 dB, met als maximaal te hanteren

L_{Amax} -norm:

70 dB(A) in de dagperiode;

65 dB(A) in de avondperiode;

60 dB(A) in de nachtperiode.

Pagina
37 van 43

Ons kenmerk
ODR2205980

Volgens berekeningen bedraagt het hoogst berekende L_{Amax} -niveau 58 dB(A) in de dagperiode. De L_{Amax} -niveaus in de avond- en nachtperiode liggen onder de 50 dB(A). Net als bij de gemiddelde geluidniveaus worden is er, door gunstige ligging van het bedrijf op het bedrijventerrein (afstand en afscherming), sprake van relatief lage L_{Amax} -niveaus. Deze waarden zijn vastgelegd in voorschrift 7.2.3.

Geur

Binnen de inrichting vinden geen geurrelevante processen plaats. Gelet hierop zijn wij van mening dat de geurbelasting ten gevolge van de aangevraagde activiteiten voldoet aan het aanvaardbaar geurhinderniveau. Het opleggen van voorschriften is daarom niet noodzakelijk. De activiteiten voldoen aan het van toepassing zijnde toetsingskader en de beste beschikbare technieken worden toegepast.

Lucht

Het algemeen luchtbeleid is gericht op het voorkomen dan wel zo veel mogelijk beperken van emissies naar de lucht door het toepassen van de beste beschikbare technieken (BBT) en het voldoen aan de luchtkwaliteitseisen van bijlage 2 van de Wet milieubeheer. Luchtemissies voor inrichtingen worden in beginsel gereguleerd door de algemene regels van het Activiteitenbesluit. Deze eisen zijn rechtstreeks geldend en daarom niet in deze vergunning opgenomen.

Het Activiteitenbesluit biedt de mogelijkheid om in bepaalde gevallen en onder bepaalde voorwaarden bij maatwerkvoorschrift af te wijken van de algemene regels.

In deze vergunning wordt specifiek ingegaan op de luchtemissies van de inrichting. Naast de toetsing aan de beste beschikbare technieken en Activiteitenbesluit wordt beoordeeld of de emissienormering van het Activiteitenbesluit toereikend is of dat er maatwerkvoorschriften moeten worden gesteld. Tevens wordt er getoetst aan de kwaliteitseisen uit Bijlage 2 van de Wm.

Binnen de inrichting is sprake van emissies naar de lucht ten gevolge van het in werking hebben van materieel (mobiele puinbreker, kegelbreker, zeef, shovels en een kraan) en het breken en zeven van bouw- en slooafval en steenachtige materialen.

Toetsing luchtkwaliteit

In Titel 5.2 Wet milieubeheer en de bijbehorende bijlage 2 bij de Wet milieubeheer zijn grens- en richtwaarden gesteld aan de concentraties van een aantal stoffen in de buitenlucht op leefniveau, die wij als toetsingscriteria moeten hanteren.

De inrichting emitteert een aantal stoffen waarvoor deze grenswaarden gelden, te weten stikstofdioxide en zwevende deeltjes (PM2,5 en PM10). Daarnaast heeft de op- en overslag en bewerking van afvalstoffen tot gevolg dat er grof stof vrij komt. Aanvrager heeft de luchtemissies in kaart gebracht in het rapport '*Luchtkwaliteit in de omgeving*' opgesteld door Peutz op 23 december 2021 met rapportnummer F 22376-3-RA-001.

Op grond van artikel 5.16 lid 1 van de Wet milieubeheer kan de vergunning alleen worden verleend, als aannemelijk gemaakt kan worden dat voldaan wordt aan (minimaal) één van de volgende criteria:

- a. er is geen sprake van een feitelijke of dreigende overschrijding van een grenswaarde;
- b. er is - al dan niet per saldo - geen verslechtering van de luchtkwaliteit;
- c. de bijdrage aan de concentratie van een stof is 'niet in betekenende mate' (NIBM);
- d. het project is genoemd of past binnen het NSL of binnen een regionaal programma van maatregelen.

Op basis van verspreidingsberekeningen concluderen wij dat voldaan wordt aan de grenswaarden in Bijlage 2 van de Wet milieubeheer. Wel nemen wij de maatregelen die in het luchtkwaliteit rapport genoemd zijn op als maatwerkvoorschriften, om te garanderen dat er voldaan blijft worden aan de grenswaarden.

Conclusie en besluit

Gelet op bovenstaande overwegingen hebben wij besloten, dat de omgevingsvergunning (revisievergunning) kan worden verleend. In deze beschikking zijn de voor deze activiteit relevante voorschriften opgenomen.

Hoofdstuk 3

Gekregen reacties

Pagina
39 van 43

Ons kenmerk
ODR2205980

Van 21 december 2022 tot en met 31 januari 2023 konden mensen onze ontwerpbeslissing bekijken over een revisievergunning voor een milieu-inrichting op het adres Expeditieweg 15a in Boven-Leeuwen. Ze konden een brief schrijven als ze het niet met de beslissing eens waren. Zo'n reactie heet een zienswijze.

We hebben een zienswijze ontvangen van de aanvrager. Hieronder staat een samenvatting van de zienswijzen en onze reactie daarop. U leest ook of de zienswijze ervoor gezorgd heeft dat we ons besluit aangepast hebben.

Zienswijze 1

Inhoud zienswijze:

Voorschrift 3.1.3 is onnodig. Er is geen vloeistofdichte voorziening nodig omdat het breken, zeven en opslaan van puin geen bodembedreigende activiteit is. Anders dan BSA is puin schoon en logen er geen stoffen uit. Puin wordt aangemerkt als inert materiaal (paragraaf 3.4.3. Activiteitenbesluit). Voorgesteld wordt om voorschrift 3.1.3. aan te passen naar: "Het sorteren van BSA vindt alleen bij droog weer plaats op een vloeistofkerende voorziening."

Ons antwoord op de zienswijze:

Inerte materialen waarop paragraaf 3.4.3. uit het Activiteitenbesluit van toepassing is, zijn aangewezen in artikel 3.39 van de Activiteitenregeling. Puin wordt in die opsomming niet genoemd. Bouwstoffen zoals bedoeld in artikel 1 van het Besluit bodemkwaliteit zijn wel genoemd. Maar om als bouwstof aangemerkt te worden, moet een materiaal aan bepaalde concentratie-eisen voldoen. Dit zou in de praktijk betekenen dat iedere batch puin moeten worden bemonsterd en conform het Bouwstoffenbesluit moet worden onderzocht voordat vastgesteld kan worden dat sprake is van een inerte stof. Tot die vaststelling moet de stof behandeld worden als (potentieel) bodembedreigend en is een vloeistofdichte voorziening noodzakelijk.

Daarnaast kan puin van diverse plekken afkomstig zijn (denk aan een mestput, schoorsteen of gebouw waarin asbest verwerkt is). Omdat het een afvalstoffeninrichting betreft is niet uit te sluiten dat het puin van diverse locaties afkomstig is. Daarom is niet voor alle in te nemen puin van te voren vast te stellen of het schoon is.

Deze activiteiten vinden op grote schaal plaats binnen de inrichting. Mocht het puin niet-inert zijn, dan heeft dit op den duur grote gevolgen voor de bodemkwaliteit.

Om te voorkomen dat de bodem verontreinigd wordt, moeten gelet op de aard en omvang van de activiteiten binnen de inrichting, de activiteiten die genoemd zijn in voorschrift 3.1.3, plaatsvinden boven een vloeistofdichte voorziening.

Zienswijze 2

Inhoud zienswijze:

Het aantal brekerdagen in voorschrift 7.2.1.b moet worden aangepast. In het voorschrift staat dat maximaal 50 dagen per jaar puin gebroken mag worden. Voorgesteld wordt dat dit aangepast wordt naar het volgende voorschrift: Per kalenderjaar mag er maximaal 100.000 ton puin gebroken worden.

Pagina
40 van 43

Ons kenmerk
ODR2205980

Ons antwoord op de zienswijze

Wij hebben het voorschrift gebaseerd op het akoestisch rapport dat bij de aanvraag is gevoegd. Dit was, volgens het rapport, de representatieve bedrijfssituatie. Nu wil aanvrager afwijken van de beschreven situatie uit het rapport. In de zienswijze en de daaropvolgende correspondentie is voldoende toegelicht waarom 50 breker dagen te weinig zou zijn voor de bedrijfsvoering.

Wij vinden het belangrijk dat het aantal dagen dat de breker in werking is, staat vastgelegd in de voorschriften. Het door aanvrager voorgestelde voorschrift biedt daar te veel ruimte in. Op basis van het akoestisch onderzoek zou de 100.000 ton in 400 uur gebroken kunnen worden. Het aantal brekerdagen, inclusief proefdraaien, bedraagt op basis van de zienswijze en de correspondentie naar aanleiding van de zienswijze 100 dagen. Wij kunnen meegaan in een verruiming van het aantal brekerdagen, onder de volgende voorwaarden:

- Een maximale jaardoorzet van 100.000 ton puin per jaar;
- Een maximale doorzet van 2000 ton per dag;
- Registratie van het aantal brekerdagen (inclusief proefdraaien) onder vermelding van de doorzet aan gebroken puin in tonnen;
- Er mag slechts één breker tegelijkertijd in werking zijn.

Op deze manier bieden wij de aanvrager meer flexibiliteit in het aantal uren per dag dat er puin gebroken mag worden, maar houden we de situatie toch handhaafbaar.

Conclusie

Uw zienswijzen hebben niet geleid tot een andere beslissing. Wel zijn enkele voorschriften en de bijbehorende considerans aangepast naar aanleiding van de zienswijzen.

Met vriendelijke groet,

Namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente West Maas en Waal,



H.N.G. van Dalen
Coördinator vergunningverlening
Omgevingsdienst Rivierenland

Bijlage 1

Pagina
41 van 43

Ons kenmerk
ODR2205980

Wat is er verder belangrijk?

In deze bijlage staat belangrijke informatie over uw vergunning. Lees dit goed voordat u begint met het werk.

Wanneer mag u beginnen?

De vergunning geldt na afloop van de termijn voor het indienen van een beroepsschrift. De beroepstermijn begint de dag na de publicatie van de vergunning.

Maar let op: het kan zijn dat u toch nog niet mag beginnen. Hieronder staat wanneer dat zo is. Wij adviseren u daarom pas te beginnen op het moment dat de vergunning definitief is.

Als iemand het niet eens is met de vergunning, kan hij/zij de rechtbank daarover binnen 6 weken na de dag van de publicatie van de vergunning een brief sturen. U kunt dit zelf ook doen, als u het niet eens bent met de vergunning. Dit noemen we een beroep instellen. Dan kan het gebeuren dat we een andere beslissing moeten nemen. Bijvoorbeeld dat u de vergunning toch niet krijgt. Of dat we de vergunning veranderen.

Ook kan iemand in deze 6 weken aan de rechter vragen om de beslissing over de vergunning voorlopig uit te stellen. U kunt ook zelf om uitstel vragen. Dat uitstel noemen we een voorlopige voorziening. Vraagt u of iemand anders om een voorlopige voorziening? Dan geldt de vergunning pas als de rechter dat heeft besloten.

Rechten van anderen

U heeft een vergunning gekregen. Bedenk daarbij dat anderen rechten hebben. Uw burens hebben bijvoorbeeld eigendomsrechten. Deze eigendomsrechten gelden voor hun grond, hun woning en hun spullen. Uw vergunning verandert deze rechten niet. Dus bij alles wat u doet, moet u rekening houden met deze rechten van anderen. Dat kan zelfs betekenen dat u uw vergunning niet kunt gebruiken.

Mogen wij de vergunning intrekken?

Wij mogen de vergunning helemaal of voor een deel intrekken. Wij mogen dit in de volgende situaties:

- Wij kregen van u te weinig of onjuiste gegevens. En we zouden u de vergunning niet hebben gegeven als u ons alle of de juiste gegevens zou hebben gegeven.
- U doet dingen die niet in de vergunning staan.
- U houdt zich niet aan de regels van de vergunning.
- U bent een drie jaar nadat u de vergunning kreeg nog niet begonnen met de activiteiten.
- U stopt 3 jaar of langer met de activiteiten.

Bijlage 2: Bent u het niet eens met de beslissing?

Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u aan de rechter vragen om een oordeel te geven over de beslissing. U gaat dan in beroep. Dat kan met een brief of via internet.

Pagina
42 van 43

Ons kenmerk
ODR2205980

Wilt u in beroep gaan?

Wilt u in beroep gaan tegen onze beslissing? Stuur dan een brief naar de rechter.

In de brief schrijft u waarom u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente West Maas en Waal.

Stuur de brief binnen 6 weken na de dag van de publicatie van de vergunning naar de rechter. Stuur u de brief niet op tijd? Dan behandelt de rechtbank Gelderland uw brief niet.

Zet in de brief in ieder geval het volgende:

- Uw naam en adres;
- De datum;
- De beslissing waarmee u het niet eens bent;
- Waarom u het niet met de beslissing eens bent;
- Uw handtekening.

Stuur een kopie mee van de beslissing waar u het niet mee eens bent. Stuur de brief met de kopie naar:

Rechtbank Gelderland
Team Bestuursrecht
Postbus 9030
6800 EM Arnhem

Wilt u in beroep gaan via internet?

Wilt u liever via internet in beroep gaan? Ga dan naar bij rechtbank:

- https://formulieren.rechtspraak.nl/formulier/BeroepschriftRb_031_1.aspx

Vul daar het formulier in. Doe dit ook binnen 6 weken. Deze 6 weken beginnen na de dag van de publicatie van de vergunning.

Wilt u dat wij onze beslissing nog niet uitvoeren?

Normaal voeren wij onze beslissing gewoon uit terwijl u in beroep gaat. Wilt u dat niet? Bijvoorbeeld omdat onze beslissing nu al ernstige gevolgen heeft? Dan kunt u aan de rechter vragen om de beslissing voorlopig uit te stellen. Dat heet een voorlopige voorziening.

U doet dat zo:

- Schrijf eerst de brief waarin u in beroep gaat. Maak hiervan een kopie. Gaat u via internet in beroep? Maak dan een print van het online formulier.
- Schrijf daarna een brief waarin u vraagt om uitstel van de beslissing. U vraagt in deze brief dus om een voorlopige voorziening. Leg ook uit waarom u vindt dat wij de beslissing moeten uitstellen.
- Stuur de brief waarin u vraagt om een voorlopige voorziening samen met de kopie of de print van het beroep naar:

Rechtbank Gelderland
Team Bestuursrecht
Postbus 9030
6800 EM Arnhem

Pagina
43 van 43

Ons kenmerk
ODR2205980

U betaalt kosten

Let op! U betaalt kosten (griffierrecht) als u bij de rechter in beroep gaat. Hoeveel u betaalt, hangt af van uw situatie. Op www.rechtspraak.nl leest u hier meer over.