



KLEURENSCHEMA

ONDERDEEL:	MATERIAAL:	KLEUR:
Gevel	Baksteen	Taupe
Voegwerk gevel	Mortel	Taupe
Voegwerk gevel	Baksteen	Beige
Gevel	Mortel	Beige
Kozijnen	Rockpanel Woods	Caramel Oak
Ramen/Deuren:	Aluminium	Lichtgrijs
Goot:	Aluminium	Natuur
Dakbedekking:	Keramische dakpan	Antracietgrijs gemood
Balkenstrides:	Staal	Antracietgrijs
Afdekkingen:	Zink	Natuur

TECHNISCHE OMSCHRIJVING:

Vloeren:
 - Begane grond: Geïsoleerde kanaalplaatvloer d=320mm
 - Verdiepingvloeren: breedplaatvloer d=300mm
 - Dakvloer: breedplaatvloer d=250mm
 - Stalen kolommen/balken/latten in metselwerk of beton:

Gevelopbouw:
 - Binnenblad: 150-214-300mm kalkzandsteen
 - Isolatie: 100mm PIR-isolatie (og)
 - Buitenblad: 100mm metselwerk
 - Kozijnen/ramen/deuren: Aluminium
 - HR++ glas: U_s = 1,10 W/m²K
 15mm spouw gasgevuld ZTA 60%

Hellend dak:
 - Dakbedekking: keramische dakpannen
 - Prefab kap: Rc = 6,3 m²/KW

Plat dak:
 - Groendak pakket: Moësludum
 - Dakbedekking: EPDM
 - Betondak met isolatie: Rc = 6,3 m²/KW

HSB-wanden 'lootjes':
 - Rockpanel Woods rabatdelen op rachelwerk
 - Prefab wand: Rc = 4,7 m²/KW

Deuren:
 - Binnendeuren: 833x breedte aangegeven op plattegrond
 - Vrije doorgang: min. 2300 x 850mm

SYMBOLEN:

	100mm metselwerk	m ² = m ²	= mechanische ventilatie unit met warmte terugwinning (type: tegenstroomwisselaar)
	150x214/300mm kalkzandsteen		
	100mm PIR-isolatie		
	100mm lichte scheidingswand		
	200/350/540mm betondekplaat i.h.w.g		
	253mm HSB-wand		
	volledig betegelde vloer		
	wanden betegeld tot 1200* vloer		
	wanden t.p.v. bad/douchecabine betegeld tot 2100* vloer		
	zelfsluitende deur (niet zonder sleutel van buitenaf te openen)	dm	= wasmachine
	BT	dr	= droger
	bellentableau	o.s.	= open stookvoeg; stookvoegen >10mm voorzien van muiswerende roosters

BRANDVEILIGHEID:

	(nood)uitgang aangegeven richting		wand brandwerend 30 min. WBDBO + rookwerendheidsklasse R200
	nooduitgang paniekstol/vluchtdeur		wand brandwerend 60 min. WBDBO + rookwerendheidsklasse R200
	brandblusser		wand brandwerend 30 min. (bi-bu en bu-bi)
	rookmelder volgens NEN 2555		brandwerende deur zelfsluitend 30 min.
	algemene noodverlichting		brandwerende deur 30 min.

ALGEMEEN

Nr.	Functie	BB	Naam	GO (m ²)
A0-0.01	verkeersruimte	Trappenhuis	22,7 m ²	
A0-0.02	verkeersruimte	Trappenhuis	22,7 m ²	
A7-0.01	verkeersruimte	Hal	12,3 m ²	
A7-0.02	verkeersruimte	Woonkamer/keuken	70,9 m ²	
A7-0.03	verkeersruimte	WC	1,9 m ²	
A7-0.04	verkeersruimte	Badkamer	6,1 m ²	
A7-0.05	verkeersruimte	WC	1,9 m ²	
A7-0.06	verkeersruimte	WC	1,9 m ²	
A7-0.07	verkeersruimte	Berging	3,2 m ²	
A7-0.08	verkeersruimte	Hal	0,4 m ²	
A8-0.01	verkeersruimte	Hal	7,1 m ²	
A8-0.02	verkeersruimte	Woonkamer/keuken	61,3 m ²	
A8-0.03	verkeersruimte	WC	1,7 m ²	
A8-0.04	verkeersruimte	Badkamer	10,7 m ²	
A8-0.05	verkeersruimte	WC	1,7 m ²	
A8-0.06	verkeersruimte	WC	1,7 m ²	
A8-0.07	verkeersruimte	Berging	3,8 m ²	
A8-0.08	verkeersruimte	WC	0,3 m ²	
A8-0.09	verkeersruimte	Kast	3,6 m ²	
A8-0.10	verkeersruimte	Hal	7,1 m ²	
A9-0.01	verkeersruimte	Hal	7,1 m ²	
A9-0.02	verkeersruimte	Woonkamer/keuken	61,4 m ²	
A9-0.03	verkeersruimte	WC	1,7 m ²	
A9-0.04	verkeersruimte	Badkamer	10,7 m ²	
A9-0.05	verkeersruimte	WC	1,7 m ²	
A9-0.06	verkeersruimte	WC	1,7 m ²	
A9-0.07	verkeersruimte	Berging	3,8 m ²	
A9-0.08	verkeersruimte	WC	0,3 m ²	
A9-0.09	verkeersruimte	Kast	3,6 m ²	
A9-0.10	verkeersruimte	Hal	7,1 m ²	
A10-0.01	verkeersruimte	Hal	7,1 m ²	
A10-0.02	verkeersruimte	Woonkamer/keuken	61,3 m ²	
A10-0.03	verkeersruimte	WC	1,7 m ²	
A10-0.04	verkeersruimte	Badkamer	6,1 m ²	
A10-0.05	verkeersruimte	WC	1,7 m ²	
A10-0.06	verkeersruimte	WC	1,7 m ²	
A10-0.07	verkeersruimte	Berging	3,8 m ²	
A10-0.08	verkeersruimte	WC	0,3 m ²	
A10-0.09	verkeersruimte	Kast	3,6 m ²	
A10-0.10	verkeersruimte	Hal	7,1 m ²	
A10-0.11	verkeersruimte	Trappenhuis	22,7 m ²	
A10-0.12	verkeersruimte	Trappenhuis	22,7 m ²	
A10-0.13	verkeersruimte	Trappenhuis	22,7 m ²	
A10-0.14	verkeersruimte	Trappenhuis	22,7 m ²	
A10-0.15	verkeersruimte	Trappenhuis	22,7 m ²	
A10-0.16	verkeersruimte	Trappenhuis	22,7 m ²	
A10-0.17	verkeersruimte	Trappenhuis	22,7 m ²	
A10-0.18	verkeersruimte	Trappenhuis	22,7 m ²	
A10-0.19	verkeersruimte	Trappenhuis	22,7 m ²	
A10-0.20	verkeersruimte	Trappenhuis	22,7 m ²	

Voor bouwbesluit- en EPN-gegevens zie berekening

01-A BESTEKTEKENING BEGANE GROND - BLOK A

WERKOMSCHRIJVING: Appartementgebouw Raadhuisstraat te Hoogerheide Raadhuisstraat 130 Hoogerheide

proj. nr. 24443

BOUWADVISEURS