

Esseveld/ARCHITEKTEN

d.d. 8 NOV 2007

MELSSSEN EN JANSSENS
TOETSING BOUWBESLUIT
Gasthuisstraat 8 Doesburg

KANTOREN

vergunning
Namens de

Omschrijving	Artikel	Nieuwbouw	Bijzonderheden	Bestaand	Bijzonderheden
Overbrugging van hoogte verschillen Afmetingen trap	2.5 2.28/34	> 0,8 m' < 4 m' > 0,185 m' > 0,21 m'	Voldoet gedeeltelijk Voldoet Voldoet gedeeltelijk Voldoet gedeeltelijk	> 0,7 m' - > 0,13 m' > 0,22 m'	Voldoet - Voldoet Voldoet gedeeltelijk Tr Toilet D vold niet
Beperking ontstaan brandgevaarlijke situatie	2.11 2.82/89 2.84/90	< 2kw/m² > 363° K > 363° K > 15 m'	Metselwerk voldoet Metselwerk voldoet Prefab idem Nvt	< 2kw/m² > 363° K > 363° K > 15m'	Metselwerk voldoet Idem Idem Nvt
Beperking ontwikkeling brand	2.12 2.92/99 2.93/100	Klasse 2 Klasse 2 Klasse 2 Klasse 2 Klasse 4 T.1	Metselwerk voldoet ?? Metselwerk voldoet ?? ?? Voldoet	Klasse 2 Klasse 3 Klasse 2 Klasse 2 Klasse 4 T.1	Metselwerk voldoet ?? Metselwerk voldoet ?? ?? Voldoet
Beperking uitbreiding brand	2.13 2.105/112 2.106/113	1000m² 60min 30min 30min < 5m' Dranger	Voldoet ?? Voldoet ? Voldoet niet Voldoet	2000m² 20min Geen voorschriften Geen voorschriften Geen voorschriften	Voldoet Voldoet
Weerstand 1 perceel	2.107/114				

onthefing
tot rechts-
verkegen
niveau

constructie vloeren
worden verbeterd
(rapport warmteplan BV)

Esseveld/ARCHITEKTEN

Verdere beperking uitbreiding brand Omvang subbrand compartiment Weerstand WBDBO Weerstand hoogste vloer Weerstand rookvrije vluchtroute Zelfsluitende deur	2.14				
	2.117/122	Nvt		Nvt	
	2.118/123	Nvt		Nvt	
		Nvt		Nvt	
	2.119/124	Nvt		Nvt	
Beperking ontstaan rook Geen nadere eisen	2.15	Nvt		Nvt	
Beperking verspreiding rook Omvang loopafstand Omvang trappen	2.16				
	2.135/142	< 45m' B4 < 4m'	Voldoet Voldoet	< 75m' Geen voorschriften	Voldoet
Vluchten binnen rook sub brand compartiment Verblijfsgebied/-ruimte loopafstand Verblijfsgebied/-ruimte Brandmelders Tweede toegang Kelder Beganegrond Verdieping Getalwaarde breedte deuren Toegangsdeuren beganegrond	3.17				
	2.146/151	< 30m' B4 -	Voldoet Voldoet	< 45m'	Voldoet
	2.148/153	Berging 2e toegang Geen 2e toegang	Voldoet Voldoet Nvt		
		0.6x207m² = 124mm 0.6x232m² = 139mm	Voldoet Voldoet	0.62x207m² = 128mm 0.62x232m² = 144mm	Voldoet Voldoet
	2.147/152	Vluchtrichting -	Voldoet ? Nvt	Vluchtrichting -	Voldoet Nvt
Vluchtroutes Rookvrije vluchtroute Vluchtroute	2.18				
	2.154/161	Zonder sleutel -	Voldoet Nvt	Zonder sleutel 675m²	Voldoet Voldoet
	2.156/163				

bestand

Esseveld/ARCHITEKTEN

Inrichting rookvrije vluchtroutes
 Minimale maten
 Scheidingsconstructie
 Toevoer verse lucht voldoende capaciteit
 Draairichting deur
 Loopafstand

2.19
 2.167/176
 2.168/177
 3.169/178
 2.171/180
 2.172/181

0,85x2,30m
 30min
 Toe- afvoer
 B4 = 450m²
 -

Vrijstelling hoogte
 Voldoet
 Vrijstelling
 Voldoet
 Nvt

Voldoet
 Voldoet
 Vrijstelling
 Voldoet
 Voldoet

onthefling tot
 rechtens verkregen
 niveau.

Voorkoming beperking ongevallen brand
 Meterruimte
 Toevoer verse lucht voldoende capaciteit

2.20
 2.184
 3.186/189

-
 Toe- afvoer

Nvt
 Vrijstelling

Nvt
 Vrijstelling

idem

Bestrijding van brand
 Droge blusleidingen
 Brandslanghaspels

2.21
 2.191/197

< 20m¹
 > 500m²

Nvt
 Nvt

< 20m¹
 -

Nvt
 Nvt

Groote brandcompartiment
 Beperking uitbreiding brand

2.22
 2.205/

1000m²

Nvt

2000m²

Nvt

Esseveld/ARCHITEKTEN

Geluidwering verblijfsruimten zelfde gebruiksf.

Isolatie index

Verbouw

3.3

3.12/

3.13/

Geluidwering versch gebruiksfuncties

Ander perceel luchtgeluid verblijfsgebied

Ander perceel contactgeluid verblijfsgebied

Ander perceel luchtgeluid geen verblijfsgebied

Ander perceel contactgeluid verblijfsgebied

Zelfde perceel luchtgeluid verblijfsgebied

Zelfde perceel contactgeluid verblijfsgebied

Zelfde perceel luchtgeluid geen verblijfsgebied

Zelfde perceel contactgeluid geen verblijfsgebied

Zelfde perceel lucht + contactgeluid besloten-

Ruimte naar besloten gemeenschappelijke ruimte

Zelfde perceel lucht + contactgeluid gemeenschap-

pelijkeruimte naar gemeenschappelijke ruimte

3.5

3.18/

3.19/

5.1

5.2/

Thermische isolatie nieuwbouw

Scheidingsconstructie

Buiten wanden tpv betengelingen

Niet betengeld tpv stucplafonds

Deur, raam kozijn

Verbouw

5.3/

5.6/

Noot

Klasse B4

Gebruiksoppervlakte per persoon

Vloeroppervlakte verblijfsgebied per persoon

Geen voorschriften

Geen voorschriften

Geen voorschriften

Geen voorschriften

Geen voorschriften

Geen voorschriften

Geen voorschriften

Geen voorschriften

Geen voorschriften

Geen voorschriften

Geen voorschriften

Geen voorschriften

Geen voorschriften

Geen voorschriften

Geen voorschriften

Geen voorschriften

Geen voorschriften

Geen voorschriften

Geen voorschriften

Geen voorschriften

Geen voorschriften

Geen voorschriften

Geen voorschriften

Geen voorschriften

Geen voorschriften

Geen voorschriften

Geen voorschriften

Geen voorschriften

Geen voorschriften

Geen voorschriften

Geen voorschriften

Geen voorschriften

Geen voorschriften

Geen voorschriften

Geen voorschriften

Geen voorschriften

Geen voorschriften

Geen voorschriften

Geen voorschriften

Geen voorschriften

Geen voorschriften

Geen voorschriften

constructievloer
wordt verbeterd
(rapport warmteplan B1)

onthefing
tot besta-
niveau.

Geen voorschriften
Geen voorschriften
Geen voorschriften
Geen voorschriften

Voldoet gedeeltelijk
Vrijstelling
Vrijstelling
Gedeeltelijk waar
< 2,5m²KW

Nvt

Nvt

> 12 = < 30m²

> 8 = < 20m²