

Fietspad tussen Sweelickstraat en J.A. Beijerinkstraat

■ Fietzers geen voorrang

Voetgangersoversteekplaats zonder zebrapad over fietspad
Ruimte tussen fietspad en zebrapad

Deel 1

Geen voetgangersoversteekplaats

Nieuwe voetgangersoversteekplaats zonder zebrabad

Deel 2

Verklaring:

- | | |
|---|--|
| | Vergroens |
| | Bestaande situatie (BG7) |
| | Bestaande situatie (DTM) |
| - - - - - | Bestaande hoogte |
| — — — — — | Nieuwe situatie |
| ===== | Trottoirband 180/200x250 mm |
| ===== | Trottoirband 130/150x200 mm |
| ===== | RWS-band 180/220x250 mm |
| ===== | Geldeenband 40/150x200 mm |
| [] | Rekendebeeklen 500x500x200 mm |
| [] | Inrijelementen 180x80x500 mm |
| [] | Inrijelementen 160x500x500 mm |
| [] | Bukhalteband (berggebruik) |
| ===== | Opsluitband 100x200 mm |
| ===== | Opsluitband 150x250 mm |
| ===== | Opsluitband 200x250 mm |
| ===== | Gazonband 100x200 mm |
| ===== | Verlaagte aanbrengen gazonband 100x200 mm |
| ===== | Nieuwe hoogte bestrating |
| ===== | Nieuwe hoogte kantopsluiting |
| - - - - - | Materiaalsgrens |
| - - - - - | Onderbroken markering |
| - - - - - | Onderbroken markering |
| X X X X | Asfalt met kleur |
| (X)(X)(X)(X) | Betonstraatstenen keeformaat in kepeverband |
| (X)(X)(X)(X) | Betonstraatstenen keeformaat in elieboegverband |
| (X)(X)(X)(X) | Betonstraatstenen keeformaat in halfsteensverband |
| (X)(X)(X)(X) | Betonstraatstenen dijkformaat in halfsteensverband |
| 30x30x40 | Betontegels 300x300x45 mm in halfsteensverband |
| 30x30x40 | Betontegels 300x300x45 mm in halfsteensverband |
| 30x30x40 | Betontegels 300x300x80 mm in halfsteensverband |
| 30x30x40 | Betontegels 300x300x80 mm in lintverband |
| Kleur
W Wit Z Zwart G Grijs R Rood
W W H HP Hoedepees | |
| Hestraten | |
| ===== | Einderlooppand 180/200x250 mm |
| ===== | Inrijverloopband 180/200x250x800 mm |
| ===== | Inrijverloopband 180/200x250x800 mm |
| ===== | Verloppend 180/200x250 mm naar 100x200 mm |
| ===== | Verloppend 100/200x250 mm naar 100x200 mm |
| ===== | Gootlepel, 100x300x60 |
| ■ / ■ / ■ | Straatkolk / Trottoirkolk / RWS-kolk |
| □ | Nieuwe inspectiaput RWK |
| ◻ | Nieuwe uitschroevenvoorziening |
| X ◻ | Lichtnaaf met enkele uitwolder |
| X ◻ X | Lichtnaaf met dubbele uitwolder |
| * | Lichtpaal kastlucht |
| * * | Flespaal of zuil (B92Z) |
| ● ● ● | Portaál t.b.v. verkeersbord |
| ○ ○ ○ | Inzainen met graszaadmengsel R1 |
| ○ ○ ○ | Haaig lize bepalingssnelheid |
| ○ ○ ○ | Bestaande en te handhaven boom |
| [] | Ophelpplaats rotoncainers |
| / / / / / | Gedeeftelingelegts / noppengelegts |
| ⌂ ⌂ ⌂ | Klinktiegels instapociale bushalte |
| ⌂ ⌂ ⌂ | Op hoogte brengen putdekset |
| ⌂ ⌂ ⌂ | Bestaande afvalzak |
| ⌂ | Bestaande fietskalk |
| ⊗ | Bestaande inspectiepút (nieting) |
| ⊗ | Bestaande terreincaat (nieting) |
| ① | Onderdoendaagraalg 1 |
| | - 60 mm asfalt profielreling |
| | - Aanbrengen 300 mm dwarscruccher en dwarsoverstak |
| | I.g.v. overlendeende uiteindelingen, Tensar ABN-NL |
| | - Aanbrengen 85 mm asfalt |
| | - 50 mm AC10 Stnd TL-B |
| | - 35 mm AC11 Surf (Roof of zwart) |
| ② | Onderdoendaagraalg 2 Asfaltbreiding |
| | - 500 mm zand in zambod, fentj anders aangevuld |
| | - Aanbrengen 300 mm fundeetj betongraasgrinde |
| | - 70 mm AC22 Base |
| | - 45 mm AC10 Stnd TL-B |
| | - 35 mm SPA-ME 11B (Roof of zwart) |

			Haken in meters tenzij anders vermeld Materialen in millimeters Hoogtematen in meters t.o.v. N.A.P.
D10	24-04-2025	TEKENING DEFINITIEF	HKE
D9	31-03-2025	Maatvering ingevraagd	EA
D0	15-05-2023	DEFINITIEF	RvG
D0	18-01-2023	CONCEPT	RvG
Nr	Datum		Wijziging
			Tek

Opdrachtgever	Tekenaar	Schaal
Gemeente Zuidplasp	R. van Gilst	1:200
Opdrachtomschrijving	Projectleider	Formaat
constructie Bataartunnel	E. Lange Van der Esch	A0-A14x147
Nieuwerk a/d IJssel		Blad in blad
		2 IN
Keningomschrijving	Status	Wijze, Rijk
stestekening	DEFINITIEF	D1
	www.anteagroup.nl	

keningsnummer
469747.100-S-3-0002

antea®group

antegroup.nl
