



Alle nieuwe verkeersborden		
Bord	Portaal Bebouwde kom	Aantal
Portaal Geel	Portaal geel dubbel	2
BB16-ZB	Schrikhek (5 banen)	4
H01-b	Zevenhuizen gemeente Zuidplaz	2
E201-ZB	Zone parkeerverbod voor vrachtwagens en bussen	2
A01-30-ZB	Begin zone met maximum-snelheid 30km/u	2
H02-b	H02-b Zevenhuizen gemeente Zuidplaz	2
A01-60-ZB	Begin zone met maximum-snelheid 60 km/u	2
J35	Drempel J35	12
J24-F	Fietspad overstek J24-F	2
Portaal Geel	Portaal geel enkel	2
A01-30-ZB	Begin zone met maximum-snelheid 30km/u	2
A01-30-ZE	Ende zone met maximum-snelheid 30km/u	2
BB15-ZB	Schrikhek (3 banen)	4

- Legenda**
- Werkgrens**
- Aanbrengen asfalt constructie:
 - 30 mm SMA-NL 11B kleur zwart
 - 40 mm AC 16 Bind TL-B
 - 60 mm AC 22 Base OL-B
 - Aanbrengen asfalt constructie:
 - 30 mm SMA-NL 11B kleur zwart
 - 40 mm AC 16 Bind TL-B
 - 60 mm AC 22 Base OL-B
 - 300 mm niengruislaag
 - Aanbrengen tegels 300x300x80 mm halfsteensverband
 - Herstraten tegels fietspad 300x300x8 mm halfsteensverband grijs
 - Herstraten tegels fietspad 300x300x8 mm halfsteensverband rood
 - Aanbrengen molgoot betonstraatstenen keifmaat zwart 5 strekken
 - Aanbrengen betonstraatstenen keifmaat kleur heidepaars
 - Aanbrengen betonstraatstenen keifmaat kleur zwart
 - Herstraten betonstraatstenen keifmaat kleur grijs
 - Aanbrengen betonstraatstenen keifmaat kleur geel

- Aanbrengen sinus oprit plateau 30 km/h, 80 mm hoog in asfalt volgens CROW richtlijn verkeersplateaus
- Aanbrengen sinus drempel 30 km/h, 80 mm hoog in asfalt volgens CROW richtlijn verkeersdrempels
- Nieuwe materiaal grens
- Aanbrengen trottoirband 130/150x250mm, kleur grijs
- Aanbrengen opsulband 100x200mm, kleur grijs
- Aanbrengen opsulband 150x200mm, kleur grijs
- Aanbrengen strekklag 1 strek keifmaat, kleur zwart
- Aanbrengen hoekstuk 90 graden, trottoirband 130/150x250mm, kleur grijs
- Aanbrengen verloopband naar maaiveld, trottoirband 130/150x250mm
- Nieuwe hoogtemaatvoering
- Bestaande hoogtemaatvoering
- Aanbrengen nieuwe jumbo blok 900x450x40mm, kleur wit
- Aanbrengen straatkijk type STR 0737 klasse C250
- HWA uitlaat op oppervlaktewater pvc 125mm
- Aanbrengen markering thermoplast doorgetrokken strek 0,10 dik, kleur wit
- Aanbrengen markering thermoplast 1-3 strek 100mm breed, kleur wit
- Aanbrengen driehoeksmarkering 500x500mm, kleur wit

- Aanbrengen markering dwarssteep 150mm + dwarsstreep 300mm + symbool 30 kleur wit
- Afschot
- Aanbrengen portaal + verkeersbord
- Aanbrengen portaal + verkeersborden
- Bestaande erfgrens
- Bestaande damwand
- Bestaande materiaal grens
- Bestaande jumbo blok
- Bestaand inrit blok
- Bestaande lichtmast
- Bestaande betonplaat 2x2 m

0m 10m 20m
 In het in meters i.o.v. NAD, tenzij anders aangegeven.
 Meet in meters, tenzij anders aangegeven.

A	06-08-2024	J.C.D. van Dijk	Aanbrengen fietspad Meer en passerstraten Minerveerharding	P. Hardy
B	27-10-2023	C. van Boven	bestektekoning	
U			versie	gevoerd door paraaf cont:

Reconstruatie Knibbelweg
 Bestektekoning
 Inrichtingstekening 1 van 2

WATERSPAS
 project: 22161 bestek: 22161-01-01
 versie: 1.000 formaat: A0 versie: 12
 datum: Definitief bladnr: 12 A
 22161-400-IR-01